

建筑施工三级安全教育测试

姓名

班组

得分

一、填空题（共计 30 分）

- 1、施工人员进入现场必须戴（安全帽）佩带（工作牌）禁止穿（皮鞋）鞋、（拖鞋）鞋。
- 2、严禁攀附脚手架、（井架）和乘坐（吊笼）或吊斗上下。
- 3、“三宝”是指安全帽、（安全带）、（安全网）。
- 4、架子工在高空作业时必须有（工具袋），防止工具（坠落）伤人。
- 5、推小车时在过道拐弯及门口等处应注意小车（把挤手）。
- 6、三级教育是指（公司）、（项目经理部）、（班组）安全教育。
- 7、高处作业的级别分为：一级高处作业：（2至5米）米；二级高处作业：（5至15米）米；三级高处作业：（15至30米）米；特级高处作业：（30米）米以上。
- 8、凡在（2米）米以上悬空作业人员，必须（系好合格）的安全带。如悬空作业场地没有系挂安全带的条件时，应制定措施，为作业人员设置挂安全带用的（安全拉绳）、（安全栏杆）等。
- 9、做好“四口”防护。“四口”在建筑施工行业中是指：（楼梯）口、（电梯井）口、（预留洞）口和（通道）口。
- 10、预防伤亡事故三不伤害是：不伤害自己、不伤害他人、（不被他人伤害）。

二、单项选择题（共计 40 分）

1. 建筑施工中最主要的三种伤亡事故类型为（ A ）。
- A. 高处坠落、物体打击和触电 B. 坍塌、火灾、中毒 C. 机械伤害、触电、坍塌
2. 安全帽上的“D”标记表示安全帽具有（ B ）的性能。
- A. 耐燃烧 B. 绝缘 C. 侧向刚性大
3. 在建筑施工现场起重作业中，地面人员切勿（ B ）。
- A. 向上张望 B. 站立在悬吊中的重物下面 C. 讲话
4. 下列（ B ）作业不宜使用小沿安全帽？
- A. 室内作业 B. 露天作业 C. 隧道
5. 下列使用安全帽的做法，那种不正确？（ C ）。
- A. 附加护耳罩 B. 贴上标记 C. 自己钻孔加扣带
6. 安全带的正确挂扣应该是（ C ）。
- A. 同一水平 B. 低挂高用 C. 高挂低用
7. 地下挖掘作业应穿（ B ）。
- A. 防寒鞋 B. 防砸鞋 C. 防水鞋
8. 人工开挖土方，两人横向间距不得小于 2m，纵向间距不得小于（ C ）m。
- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

9. 遇到 (A) 天气不能从事高处作业。
A. 6 级以上的风天和雷暴雨天 B. 冬天 C. 35 度以上的热天
10. 市民如发现缺少安全防护措施的施工现场, 应及时 (A)。
A. 向有关部门举报 B. 向施工单位举报 C. 向施工单位提示
11. 建筑施工中的电梯井口必须设高度不低于 (C) 米的金属防护门。
A. 1.0 B. 1.05 C. 1.2 D. 1.5
12. 大模板存放必须将地脚螺栓提上去, 使自稳角成为 (D) 度。
A. 40~50 B. 50~60 C. 60~70 D. 70~80
13. 建筑施工企业应当建立健全劳动安全生产教育培训制度, 加强对职工安全生产的教育培训, (C) 不得上岗作业。 A. 无作业证的人员 B. 未经劳务部门同意的人员 C. 未经安全生产教育培训的人员
14. 建设工程施工现场道路必须进行 (B) 处理。
A. 平整、夯实 B. 硬化 C. 防止扬尘
15. 建设工程临时用电, 按照三相五线制实行 (A) 的规定, 合理布置临时用电系统。 A. 两级漏电保护 B. 按图布置 C. 用电措施
16. 工地发生伤亡事故时, 应 (C)。
A. 立即有组织地抢救伤员 B. 立即抢救伤员并向上级报告
C. 有组织地抢救伤员, 保护事故现场, 及时向上级和有关部门报告事故。
17. 高处作业的施工人员, 应 (C)。
A. 佩戴安全带和安全帽 B. 佩戴安全带和安全帽, 穿防滑鞋
C. 佩戴安全带和安全帽, 穿防滑鞋和紧口工作服。
18. 挖掘土方时, 边缘设置挡板主要是为了防止 (A)。
A. 车辆过度接近坑边 B. 人员过度接近坑边 C. 被人占用
19. 入管井之前如果怀疑氧气不足, 应采取以下什么措施 (C)?
A. 给急救设施 B. 通知主管 C. 用仪器测量
20. 施工现场的物料提升机 (龙门架、井字架), (B)。
A. 必须由会开卷扬机的人员操作 B. 必须是经培训考试合格的持证人员操作
C. 必须是经工地负责人批准的人员操作。

三、简答题 (共计 30 分)

1. 简述安全生产管理的方针。

答: 公司安全生产管理必须坚持安全第一、预防为主方针, 建立健全安全生产责任制和群防群治制度。

3. 简述施工现场安全生产十个不准。

答: ①不准穿拖鞋和赤脚进场, ②不准高空坠物, ③不准坐扶手栏杆和卧睡在脚手架上, ④烤火和打闹玩耍, 不准酒后上班, ⑤不准在吊栏内乘人, ⑥不准赌食赌力, ⑦不准在同一垂直面上操作, ⑧不准带小三进、出施工现场, ⑨不准在施工现场内吸烟。

建筑施工三级安全教育测试

姓名

班组

得分

一、填空题（共计 30 分）

- 1、施工人员进入现场必须戴（安全帽）、佩带（工作牌）禁止穿（皮）鞋、（凉）鞋。
- 2、严禁攀附脚手架、（井架）和乘坐（吊笼）或吊斗上下。
- 3、“三宝”是指安全帽、（安全带）、（安全网）。
- 4、架子工在高处作业时必须有（工具袋），防止工具（坠落）伤人。
- 5、推小车时在过道拐弯及门口等处应注意小车（把挤手）。
- 6、三级教育是指（公司）、（项目部）、（班组）安全教育。
- 7、高处作业的级别分为：一级高处作业：（2-5）米；二级高处作业：（5-15）米；三级高处作业：（15-30）米；特级高处作业：（30）米以上。
- 8、凡在（2）米以上悬空作业人员，必须（系好合格）的安全带。如悬空作业场地没有系挂安全带的条件时，应制定措施，为作业人员设置挂安全带用的（安全拉绳、安全栏杆）等。
- 9、做好“四口”防护。“四口”在建筑施工行业中是指：（楼梯）口、（电梯）口、（预留洞口）和（通道）口。
- 10、预防伤亡事故三不伤害是：不伤害自己、不伤害他人、（不被他人伤害）。

二、单项选择题（共计 40 分）

1. 建筑施工中最主要的三种伤亡事故类型为（A）。
A. 高处坠落、物体打击和触电 B. 坍塌、火灾、中毒 C. 机械伤害、触电、坍塌
2. 安全帽上的“D”标记表示安全帽具有（C）的性能。
A. 耐燃烧 B. 绝缘 C. 侧向刚性大
3. 在建筑施工现场起重作业中，地面人员切勿（B）。
A. 向上张望 B. 站立在悬吊中的重物下面 C. 讲话
4. 下列（C）作业不宜使用小沿安全帽？
A. 室内作业 B. 露天作业 C. 隧道
5. 下列使用安全帽的做法，那种不正确？（B）。
A. 附加护耳罩 B. 贴上标记 C. 自己钻孔加扣带
6. 安全带的正确挂扣应该是（B）。
A. 同一水平 B. 低挂高用 C. 高挂低用
7. 地下挖掘作业应穿（C）。
A. 防寒鞋 B. 防砸鞋 C. 防水鞋
8. 人工开挖土方，两人横向间距不得小于2m，纵向间距不得小于（C）m。
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

9. 遇到 (A) 天气不能从事高处作业。
A. 6 级以上的风天和雷暴雨天 B. 冬天 C. 35 度以上的热天
10. 市民如发现缺少安全防护措施的施工现场, 应及时 (C)。
A. 向有关部门举报 B. 向施工单位举报 C. 向施工单位提示
11. 建筑施工中的电梯井口必须设高度不低于 (D) 米的金属防护门。
A. 1.0 B. 1.05 C. 1.2 D. 1.5
12. 大模板存放必须将地脚螺栓提上去, 使自稳角成为 (D) 度。
A. 40~50 B. 50~60 C. 60~70 D. 70~80
13. 建筑施工企业应当建立健全劳动安全生产教育培训制度, 加强对职工安全生产的教育培训, (C) 不得上岗作业。
A. 无作业证的人员 B. 未经劳务部门同意的人员 C. 未经安全生产教育培训的人员
14. 建设工程施工现场道路必须进行 (C) 处理。
A. 平整、夯实 B. 硬化 C. 防止扬尘
15. 建设工程临时用电, 按照三相五线制实行 (A) 的规定, 合理布置临时用电系统。
A. 二级漏电保护 B. 按图布置 C. 用电措施
16. 工地发生伤亡事故时, 应 (C)。
A. 立即有组织地抢救伤员 B. 立即抢救伤员并向上级报告
C. 有组织地抢救伤员, 保护事故现场, 及时向上级和有关部门报告事故。
17. 高处作业的施工人员, 应 (C)。
A. 佩戴安全带和安全帽 B. 佩戴安全带和安全帽, 穿防滑鞋
C. 佩戴安全带和安全帽, 穿防滑鞋和紧口工作服。
18. 挖掘土方时, 边缘设置挡板主要是为了防止 (A)。
A. 车辆过度接近坑边 B. 人员过度接近坑边 C. 被人占用
19. 入管井之前如果怀疑氧气不足, 应采取以下什么措施 (A)?
A. 给急救设施 B. 通知主管 C. 用仪器测量
20. 施工现场的物料提升机 (龙门架、井字架), (B)。
A. 必须由会开卷扬机的人员操作 B. 必须是经培训考试合格的持证人员操作
C. 必须是经工地负责人批准的人员操作。

三、简答题 (共计 30 分)

1、简述安全生产管理的方针。

答: 安全生产管理必须坚持安全第一 预防为主 的方针
建立、健全安全生产责任制和群防群治制度。

3、简述施工现场安全生产十个不准。

答: ① 不准穿拖鞋和赤脚上工地。② 不准高空抛物。③ 不准生拉硬拽杆件和卧睡脚手架上。④ 不准在吊栏内乘人。⑤ 不准酒后上班。⑥ 不准说笑、打闹或耍。⑦ 不准睡岗。⑧ 不准在同一垂直面作业。⑨ 不准带小孩进入施工场地。⑩ 不准随便进入车间、仓库等重要场所。

建筑施工三级安全教育测试

姓名

班组

得分

一、填空题（共计 30 分）

- 1、施工人员进入现场必须戴（安全帽）、佩带（工作牌）、禁止穿（皮）鞋、（凉）鞋。
- 2、严禁攀附脚手架、（吊篮）和乘坐（吊篮）或吊斗上下。
- 3、“三宝”是指安全帽、（安全带）、（安全网）。
- 4、架子工在高处作业时必须有（工具袋），防止工具（坠落）伤人。
- 5、推小车时在过道拐弯及门口等处应注意小车（把柄）。
- 6、三级教育是指（公司）、（项目部）、（班组）安全教育。
- 7、高处作业的级别分为：一级高处作业：（2-5）米；二级高处作业：（5-15）米；三级高处作业：（15-30）米；特级高处作业：（30）米以上。
- 8、凡在（2）米以上悬空作业人员，必须（系好）的安全带。如悬空作业场地没有系挂安全带的条件时，应制定措施，为作业人员设置挂安全带用的（安全绳）、（安全钩）等。
- 9、做好“四口”防护。“四口”在建筑施工行业中是指：（楼梯）口、（预留）口、（通道）口和（电梯井）口。
- 10、预防伤亡事故三不伤害是：不伤害自己、不伤害他人、（不被他人伤害）。

二、单项选择题（共计 40 分）

1. 建筑施工中最主要的三种伤亡事故类型为（A）。
A. 高处坠落、物体打击和触电 B. 坍塌、火灾、中毒 C. 机械伤害、触电、坍塌
2. 安全帽上的“D”标记表示安全帽具有（B）的性能。
A. 耐燃烧 B. 绝缘 C. 侧向刚性大
3. 在建筑施工现场起重作业中，地面人员切勿（B）。
A. 向上张望 B. 站立在悬吊中的重物下面 C. 讲话
4. 下列（B）作业不宜使用小沿安全帽？
A. 室内作业 B. 露天作业 C. 隧道
5. 下列使用安全帽的做法，那种不正确？（C）。
A. 附加护耳罩 B. 贴上标记 C. 自己钻孔加扣带
6. 安全带的正确挂扣应该是（C）。
A. 同一水平 B. 低挂高用 C. 高挂低用
7. 地下挖掘作业应穿（B）。
A. 防寒鞋 B. 防砸鞋 C. 防水鞋
8. 人工开挖土方，两人横向间距不得小于 2m，纵向间距不得小于（C）m。
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

9. 遇到 (A) 天气不能从事高处作业。
A. 6 级以上的风天和雷暴雨天 B. 冬天 C. 35 度以上的热天
10. 市民如发现缺少安全防护措施的施工现场, 应及时 (A)。
A. 向有关部门举报 B. 向施工单位举报 C. 向施工单位提示
11. 建筑施工中的电梯井口必须设高度不低于 (C) 米的金属防护门。
A. 1.0 B. 1.05 C. 1.2 D. 1.5
12. 大模板存放必须将地脚螺栓提上去, 使自稳角成为 (D) 度。
A. 40~50 B. 50~60 C. 60~70 D. 70~80
13. 建筑施工企业应当建立健全劳动安全生教育培制度, 加强对职工安全生教育培, () 不得上岗作业。
A. 无作业证的人员 B. 未经劳务部门同意的人员 C. 未经安全生教育培的人员
14. 建设工程施工现场道路必须进行 (B) 处理。
A. 平整、夯实 B. 硬化 C. 防止扬尘
15. 建设工程临时用电, 按照三相五线制实行 (A) 的规定, 合理布置临时用电系统。
A. 两级漏电保护 B. 按图布置 C. 用电措施
16. 工地发生伤亡事故时, 应 (C)。
A. 立即有组织地抢救伤员 B. 立即抢救伤员并向上级报告
C. 有组织地抢救伤员, 保护事故现场, 及时向上级和有关部门报告事故。
17. 高处作业的施工人员, 应 (C)。
A. 佩戴安全带和安全帽 B. 佩戴安全带和安全帽, 穿防滑鞋
C. 佩戴安全带和安全帽, 穿防滑鞋和紧口工作服。
18. 挖掘土方时, 边缘设置挡板主要是为了防止 (A)。
A. 车辆过度接近坑边 B. 人员过度接近坑边 C. 被人占用
19. 入管井之前如果怀疑氧气不足, 应采取以下什么措施 (C)?
A. 给急救设施 B. 通知主管 C. 用仪器测量
20. 施工现场的物料提升机 (龙门架、井字架), (B)。
A. 必须由会开卷扬机的人员操作 B. 必须是经培训考试合格的持证人员操作
C. 必须是经工地负责人批准的人员操作。

三、简答题 (共计 30 分)

1、简述安全生管理的方针。

答: 必须坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针。
安全生管理方针: 安全第一、预防为主、综合治理

3、简述施工现场安全生十个不准。

答: ①. 不准穿拖鞋进入现场。 2. 不准高空抛物。 3. 不准酒后上岗。 4. 不准在吊杆下行走。 5. 不准酒后上岗。 6. 不准无证上岗。 7. 不准随意拆除安全设施。 8. 不准在同一垂直面上同时作业。 9. 不准带小孩进入现场。 10. 不准随意进入施工现场。

建筑施工三级安全教育测试

姓名

班组

得分

一、填空题（共计 30 分）

- 1、施工人员进入现场必须戴（安全帽）、佩带（工作牌）禁止穿（皮鞋）鞋、（凉鞋）鞋。
- 2、严禁攀附脚手架、（井架）和乘坐（吊笼）或吊斗上下。
- 3、“三宝”是指安全帽、（安全带）、（安全网）。
- 4、架子工在高空作业时必须有（工具袋），防止工具（坠落）伤人。
- 5、推小车时在过道拐弯及门口等处应注意小车（把柄）。
- 6、三级教育是指（公司）、（项目经理部）、（班组）安全教育。
- 7、高处作业的级别分为：一级高处作业：（2至5米）；二级高处作业：（5至15米）；三级高处作业：（15至30米）；特级高处作业：（30米以上）。
- 8、凡在（2米）米以上悬空作业人员，必须（系挂）的安全带。如悬空作业场地没有系挂安全带的条件时，应制定措施，为作业人员设置挂安全带用的（安全拉绳）、（安全栏杆）等。
- 9、做好“四口”防护。“四口”在建筑施工行业中是指：（楼梯口）、（电梯井口）、（预留洞）口和（通道）口。
- 10、预防伤亡事故三不伤害是：不伤害自己、不伤害他人、（不被他人伤害）。

二、单项选择题（共计 40 分）

1. 建筑施工中最主要的三种伤亡事故类型为（A）。
- A. 高处坠落、物体打击和触电 B. 坍塌、火灾、中毒 C. 机械伤害、触电、坍塌
2. 安全帽上的“D”标记表示安全帽具有（B）的性能。
- A. 耐燃烧 B. 绝缘 C. 侧向刚性大
3. 在建筑施工现场起重作业中，地面人员切勿（B）。
- A. 向上张望 B. 站立在悬吊中的重物下面 C. 讲话
4. 下列（B）作业不宜使用小沿安全帽？
- A. 室内作业 B. 露天作业 C. 隧道
5. 下列使用安全帽的做法，那种不正确？（C）。
- A. 附加护耳罩 B. 贴上标记 C. 自己钻孔加扣带
6. 安全带的正确挂扣应该是（C）。
- A. 同一水平 B. 低挂高用 C. 高挂低用
7. 地下挖掘作业应穿（B）。
- A. 防寒鞋 B. 防砸鞋 C. 防水鞋
8. 人工开挖土方，两人横向间距不得小于 2m，纵向间距不得小于（C）m。
- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

9. 遇到 (A) 天气不能从事高处作业。
A. 6 级以上的风天和雷暴雨天 B. 冬天 C. 35 度以上的热天
10. 市民如发现缺少安全防护措施的施工现场, 应及时 (A)。
A. 向有关部门举报 B. 向施工单位举报 C. 向施工单位提示
11. 建筑施工中的电梯井口必须设高度不低于 (C) 米的金属防护门。
A. 1.0 B. 1.05 C. 1.2 D. 1.5
12. 大模板存放必须将地脚螺栓提上去, 使自稳角成为 (D) 度。
A. 40~50 B. 50~60 C. 60~70 D. 70~80
13. 建筑施工企业应当建立健全劳动安全生产教育培训制度, 加强对职工安全生产的教育培训, (C) 不得上岗作业。
A. 无作业证的人员 B. 未经劳务部门同意的人员 C. 未经安全生产教育培训的人员
14. 建设工程施工现场道路必须进行 (B) 处理。
A. 平整、夯实 B. 硬化 C. 防止扬尘
15. 建设工程临时用电, 按照三相五线制实行 (A) 的规定, 合理布置临时用电系统。
A. 两级漏电保护 B. 按图布置 C. 用电措施
16. 工地发生伤亡事故时, 应 (C)。
A. 立即有组织地抢救伤员 B. 立即抢救伤员并向上级报告
C. 有组织地抢救伤员, 保护事故现场, 及时向上级和有关部门报告事故。
17. 高处作业的施工人员, 应 (C)。
A. 佩戴安全带和安全帽 B. 佩戴安全带和安全帽, 穿防滑鞋
C. 佩戴安全带和安全帽, 穿防滑鞋和紧口工作服。
18. 挖掘土方时, 边缘设置挡板主要是为了防止 (A)。
A. 车辆过度接近坑边 B. 人员过度接近坑边 C. 被人占用
19. 入管井之前如果怀疑氧气不足, 应采取以下什么措施 (C)?
A. 给急救设施 B. 通知主管 C. 用仪器测量
20. 施工现场的物料提升机 (龙门架、井字架), (B)。
A. 必须由会开卷扬机的人员操作 B. 必须是经培训考试合格的持证人员操作
C. 必须是经工地负责人批准的人员操作。

三、简答题 (共计 30 分)

1. 简述安全管理的方针。

我国安全生产管理方针是安全第一、预防为主、综合治理。建立健全安全生产责任制。

3. 简述施工现场安全生产十个不准。

不准穿拖鞋赤脚进场, 不准高空坠物, 不准坐扶手
不准开叉和脚踩脚架上, 不准在吊钩内乘人, 不准酒后上班
不准玩火、打火和打闹玩耍, 不准随意攀爬, 不准在同垂直
面上操作, 不准带小孩进入施工现场, 不准随便进入车间
仓库等重要场所

建筑施工三级安全教育测试

姓名

班组

得分

一、填空题（共计 30 分）

- 1、施工人员进入现场必须戴（安全帽）、佩带（安全带）禁止穿（皮鞋）鞋、（高跟鞋）鞋。
- 2、严禁攀附脚手架、（井架）和乘坐（吊篮）或吊斗上下。
- 3、“三宝”是指安全帽、（安全带）、（安全网）。
- 4、架子工在高空作业时必须有（安全带），防止工具（坠落）伤人。
- 5、推小车时在过道拐弯及门口等处应注意小车（把手）。
- 6、三级教育是指（公司）、（项目部）、（班组）安全教育。
- 7、高处作业的级别分为：一级高处作业：（2-5）米；二级高处作业：（5-15）米；三级高处作业：（15-30）米；特级高处作业：（30）米以上。
- 8、凡在（2）米以上悬空作业人员，必须（系挂安全带）的安全带。如悬空作业场地没有系挂安全带的条件时，应制定措施，为作业人员设置挂安全带用的（安全绳、安全梯等。
- 9、做好“四口”防护。“四口”在建筑施工行业中是指：（楼梯）口、（电梯井）口、（预留洞）口和（通道）口。
- 10、预防伤亡事故三不伤害是：不伤害自己、不伤害他人、（不被他人伤害）。

二、单项选择题（共计 40 分）

1. 建筑施工中最主要的三种伤亡事故类型为（A）。
A. 高处坠落、物体打击和触电 B. 坍塌、火灾、中毒 C. 机械伤害、触电、坍塌
2. 安全帽上的“D”标记表示安全帽具有（B）的性能。
A. 耐燃烧 B. 绝缘 C. 侧向刚性大
3. 在建筑施工现场起重作业中，地面人员切勿（B）。
A. 向上张望 B. 站立在悬吊中的重物下面 C. 讲话
4. 下列（B）作业不宜使用小沿安全帽？
A. 室内作业 B. 露天作业 C. 隧道
5. 下列使用安全帽的做法，那种不正确？（C）。
A. 附加护耳罩 B. 贴上标记 C. 自己钻孔加扣带
6. 安全带的正确挂扣应该是（C）。
A. 同一水平 B. 低挂高用 C. 高挂低用
7. 地下挖掘作业应穿（B）。
A. 防寒鞋 B. 防砸鞋 C. 防水鞋
8. 人工开挖土方，两人横向间距不得小于 2m，纵向间距不得小于（C）m。
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

9. 遇到 (A) 天气不能从事高处作业。
A. 6 级以上的风天和雷暴雨天 B. 冬天 C. 35 度以上的热天
10. 市民如发现缺少安全防护措施的施工现场, 应及时 (A)。
A. 向有关部门举报 B. 向施工单位举报 C. 向施工单位提示
11. 建筑施工中的电梯井口必须设高度不低于 (C) 米的金属防护门。
A. 1.0 B. 1.05 C. 1.2 D. 1.5
12. 大模板存放必须将地脚螺栓提上去, 使自稳角成为 (D) 度。
A. 40~50 B. 50~60 C. 60~70 D. 70~80
13. 建筑施工企业应当建立健全劳动安全生产教育培训制度, 加强对职工安全生产的教育培训, (B) 不得上岗作业。
A. 无作业证的人员 B. 未经劳务部门同意的人员 C. 未经安全生产教育培训的人员
14. 建设工程施工现场道路必须进行 (B) 处理。
A. 平整、夯实 B. 硬化 C. 防止扬尘
15. 建设工程临时用电, 按照三相五线制实行 (A) 的规定, 合理布置临时用电系统。
A. 两级漏电保护 B. 按图布置 C. 用电措施
16. 工地发生伤亡事故时, 应 (C)。
A. 立即有组织地抢救伤员 B. 立即抢救伤员并向上级报告
C. 有组织地抢救伤员, 保护事故现场, 及时向上级和有关部门报告事故。
17. 高处作业的施工人员, 应 (C)。
A. 佩戴安全带和安全帽 B. 佩戴安全带和安全帽, 穿防滑鞋
C. 佩戴安全带和安全帽, 穿防滑鞋和紧口工作服。
18. 挖掘土方时, 边缘设置挡板主要是为了防止 (A)。
A. 车辆过度接近坑边 B. 人员过度接近坑边 C. 被人占用
19. 入管井之前如果怀疑氧气不足, 应采取以下什么措施 (C)?
A. 给急救设施 B. 通知主管 C. 用仪器测量
20. 施工现场的物料提升机 (龙门架、井字架), (B)。
A. 必须由会开卷扬机的人员操作 B. 必须是经培训考试合格的持证人员操作
C. 必须是经工地负责人批准的人员操作。

三、简答题 (共计 30 分)

1、简述安全生产管理的方针。

答: 安全生产管理必须坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针, 建立健全安全生产责任制和群防群治制度。

3、简述施工现场安全生产十个不准。

答: 1. 未进行安全技术交底不准。2. 高空作业不准。3. 安全防护设施不齐全不准。4. 无证人员不准。5. 酒后作业不准。6. 不懂现场安全知识不准。7. 安全防护设施不齐全不准。8. 未进行安全技术交底不准。9. 安全防护设施不齐全不准。10. 安全防护设施不齐全不准。

建筑施工三级安全教育测试

姓名

班组

得分

一、填空题（共计 30 分）

- 1、施工人员进入现场必须戴（安全帽）佩带（工作牌）禁止穿（皮）鞋、（凉）鞋。
- 2、严禁攀附脚手架、（井架）和乘坐（吊笼）或吊斗上下。
- 3、“三宝”是指安全帽、（安全带）、（安全网）。
- 4、架子工在高空作业时必须有（工具袋），防止工具（坠落）伤人。
- 5、推小车时在过道拐弯及门口等处应注意小车（把扶手）。
- 6、三级教育是指（公司）、（项目经理部）、（班组）安全教育。
- 7、高处作业的级别分为：一级高处作业：（2-5）米；二级高处作业：（3-15）米；三级高处作业：（15-30）米；特级高处作业：（30）米以上。
- 8、凡在（2）米以上悬空作业人员，必须（系好安全带）的安全带。如悬空作业场地没有系挂安全带的条件时，应制定措施，为作业人员设置挂安全带用的（安全拉绳、安全栏杆）等。
- 9、做好“四口”防护。“四口”在建筑施工行业中是指：楼梯口、（电梯井口）、（预留洞）口和（过道）口。
- 10、预防伤亡事故三不伤害是：不伤害自己、不伤害他人、（不使他人伤害）。

二、单项选择题（共计 40 分）

1. 建筑施工中最主要的三种伤亡事故类型为（A）。
A. 高处坠落、物体打击和触电 B. 坍塌、火灾、中毒 C. 机械伤害、触电、坍塌
2. 安全帽上的“D”标记表示安全帽具有（B）的性能。
A. 耐燃烧 B. 绝缘 C. 侧向刚性大
3. 在建筑施工现场起重作业中，地面人员切勿（B）。
A. 向上张望 B. 站立在悬吊中的重物下面 C. 讲话
4. 下列（C）作业不宜使用小沿安全帽？
A. 室内作业 B. 露天作业 C. 隧道
5. 下列使用安全帽的做法，那种不正确？（C）。
A. 附加护耳罩 B. 贴上标记 C. 自己钻孔加扣带
6. 安全带的正确挂扣应该是（C）。
A. 同一水平 B. 低挂高用 C. 高挂低用
7. 地下挖掘作业应穿（B）。
A. 防寒鞋 B. 防砸鞋 C. 防水鞋
8. 人工开挖土方，两人横向间距不得小于2m，纵向间距不得小于（C）m。
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

9. 遇到 (A) 天气不能从事高处作业。
A. 6 级以上的风天和雷暴雨天 B. 冬天 C. 35 度以上的热天
10. 市民如发现缺少安全防护措施的施工现场, 应及时 (A)。
A. 向有关部门举报 B. 向施工单位举报 C. 向施工单位提示
11. 建筑施工中的电梯井口必须设高度不低于 (C) 米的金属防护门。
A. 1.0 B. 1.05 C. 1.2 D. 1.5
12. 大模板存放必须将地脚螺栓提上去, 使自稳角成为 (D) 度。
A. 40~50 B. 50~60 C. 60~70 D. 70~80
13. 建筑施工企业应当建立健全劳动安全生产教育培训制度, 加强对职工安全生产的教育培训, (C) 不得上岗作业。
A. 无作业证的人员 B. 未经劳务部门同意的人员 C. 未经安全生产教育培训的人员
14. 建设工程施工现场道路必须进行 (B) 处理。
A. 平整、夯实 B. 硬化 C. 防止扬尘
15. 建设工程临时用电, 按照三相五线制实行 (A) 的规定, 合理布置临时用电系统。
A. 两级漏电保护 B. 按图布置 C. 用电措施
16. 工地发生伤亡事故时, 应 (C)。
A. 立即有组织地抢救伤员 B. 立即抢救伤员并向上级报告
C. 有组织地抢救伤员, 保护事故现场, 及时向上级和有关部门报告事故。
17. 高处作业的施工人员, 应 (C)。
A. 佩戴安全带和安全帽 B. 佩戴安全带和安全帽, 穿防滑鞋
C. 佩戴安全带和安全帽, 穿防滑鞋和紧口工作服。
18. 挖掘土方时, 边缘设置挡板主要是为了防止 (A)。
A. 车辆过度接近坑边 B. 人员过度接近坑边 C. 被人占用
19. 入管井之前如果怀疑氧气不足, 应采取以下什么措施 (C)?
A. 给急救设施 B. 通知主管 C. 用仪器测量
20. 施工现场的物料提升机 (龙门架、井字架), (B)。
A. 必须由会开卷扬机的人员操作 B. 必须是经培训考试合格的持证人员操作
C. 必须是经工地负责人批准的人员操作。

三、简答题 (共计 30 分)

1. 简述安全生产管理的方针。

答: 公司安全生产管理必须坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针, 建立健全安全生产责任制和群防群治制度

3. 简述施工现场安全生产十个不准。

答: 1. 不准穿拖鞋和赤脚进场 2. 不准高空坠物 3. 不准坐扶手拉和躺睡
在脚手架上 4. 不准在吊栏内乘人 5. 不准酒后上班 6. 不准吸烟
7. 不准嬉戏打闹 8. 不准在同一垂直面上操作
9. 不准带小孩进入施工现场 10. 不准进入车间、仓库等重要场所

建筑施工三级安全教育测试

姓名

班组

得分

一、填空题（共计 30 分）

- 1、施工人员进入现场必须戴（安全帽）、佩带（工牌）、禁止穿（皮鞋）鞋、（凉鞋）鞋。
- 2、严禁攀附脚手架、（井架）和乘坐（吊笼）或吊斗上下。
- 3、“三宝”是指安全帽、（安全带）、（安全网）。
- 4、架子工在高处作业时必须有（工具袋），防止工具（坠落）伤人。
- 5、推小车时在过道拐弯及门口等处应注意小车（把扶手）。
- 6、三级教育是指（公司）、（项目经理部）、（班组）安全教育。
- 7、高处作业的级别分为：一级高处作业：（2至5米）米；二级高处作业：（5至15）米；三级高处作业：（15至30）米；特级高处作业：（30）米以上。
- 8、凡在（2米）米以上悬空作业人员，必须（系好安全带）的安全带。如悬空作业场地没有系挂安全带的条件时，应制定措施，为作业人员设置挂安全带用的（安全拉绳）、（安全爬杆）等。
- 9、做好“四口”防护。“四口”在建筑施工行业中是指：（楼梯口）、（电梯）口、（预留洞）口和（通道）口。
- 10、预防伤亡事故三不伤害是：不伤害自己、不伤害他人、（不被他人伤害）。

二、单项选择题（共计 40 分）

1. 建筑施工中最主要的三种伤亡事故类型为（A）。
A. 高处坠落、物体打击和触电 B. 坍塌、火灾、中毒 C. 机械伤害、触电、坍塌
2. 安全帽上的“D”标记表示安全帽具有（B）的性能。
A. 耐燃烧 B. 绝缘 C. 侧向刚性大
3. 在建筑施工现场起重作业中，地面人员切勿（B）。
A. 向上张望 B. 站立在悬吊中的重物下面 C. 讲话
4. 下列（B）作业不宜使用小沿安全帽？
A. 室内作业 B. 露天作业 C. 隧道
5. 下列使用安全帽的做法，那种不正确？（C）。
A. 附加护耳罩 B. 贴上标记 C. 自己钻孔加扣带
6. 安全带的正确挂扣应该是（C）。
A. 同一水平 B. 低挂高用 C. 高挂低用
7. 地下挖掘作业应穿（B）。
A. 防寒鞋 B. 防砸鞋 C. 防水鞋
8. 人工开挖土方，两人横向间距不得小于2m，纵向间距不得小于（C）m。
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

9. 遇到 (A) 天气不能从事高处作业。

A. 6 级以上的风天和雷暴雨天 B. 冬天 C. 35 度以上的热天

10. 市民如发现缺少安全防护措施的施工现场, 应及时 (A)。

A. 向有关部门举报 B. 向施工单位举报 C. 向施工单位提示

11. 建筑施工中的电梯井口必须设高度不低于 (C) 米的金属防护门。

A. 1.0 B. 1.05 C. 1.2 D. 1.5

12. 大模板存放必须将地脚螺栓提上去, 使自稳角成为 (D) 度。

A. 40~50 B. 50~60 C. 60~70 D. 70~80

13. 建筑施工企业应当建立健全劳动安全生产教育培训制度, 加强对职工安全生产的教育培训, (C) 不得上岗作业。 A. 无作业证的人员 B. 未经劳务部门同意的人员 C. 未经安全生产教育培训的人员

14. 建设工程施工现场道路必须进行 (B) 处理。

A. 平整、夯实 B. 硬化 C. 防止扬尘

15. 建设工程临时用电, 按照三相五线制实行 (A) 的规定, 合理布置临时用电系统。 A. 两级漏电保护 B. 按图布置 C. 用电措施

16. 工地发生伤亡事故时, 应 (C)。

A. 立即有组织地抢救伤员 B. 立即抢救伤员并向上级报告
C. 有组织地抢救伤员, 保护事故现场, 及时向上级和有关部门报告事故。

17. 高处作业的施工人员, 应 (C)。

A. 佩戴安全带和安全帽 B. 佩戴安全带和安全帽, 穿防滑鞋
C. 佩戴安全带和安全帽, 穿防滑鞋和紧口工作服。

18. 挖掘土方时, 边缘设置挡板主要是为了防止 (A)。

A. 车辆过度接近坑边 B. 人员过度接近坑边 C. 被人占用

19. 入管井之前如果怀疑氧气不足, 应采取以下什么措施 (C)?

A. 给急救设施 B. 通知主管 C. 用仪器测量

20. 施工现场的物料提升机 (龙门架、井字架), (B)。

A. 必须由会开卷扬机的人员操作 B. 必须是经培训考试合格的持证人员操作
C. 必须是经工地负责人批准的人员操作。

三、简答题 (共计 30 分)

1. 简述安全管理的方针。

答: 公司安全管理必须坚持安全第一, 预防为主方针, 建立、健全、安全生产责任制和群防群治制度。

3. 简述施工现场安全生产十个不准。

答: ①不准穿拖鞋和赤脚进场; ②不准高空坠物; ③不准坐扶手栏杆和卧睡在脚手架上;
④不准在吊栏内乘人; ⑤不准在酒后上班; ⑥不准玩火、烤火和打闹戏耍;
⑦不准啃食嚼力; ⑧不准在同一垂直面上操作; ⑨不准带小孩进入施工现场
⑩不准随便进入车间、仓库等重要场所。

建筑施工三级安全教育测试

姓名

班组

得分

一、填空题（共计 30 分）

- 1、施工人员进入现场必须戴（安全帽），佩带（工作牌），禁止穿（皮鞋）鞋、（凉）鞋。
- 2、严禁攀附脚手架、（井架）和乘坐（吊笼）或吊斗上下。
- 3、“三宝”是指安全帽、（安全带）、（安全网）。
- 4、架子工在高空作业时必须有（工具袋），防止工具（坠落）伤人。
- 5、推小车时在过道拐弯及门口等处应注意小车（把手）。
- 6、三级教育是指（公司）、（项目经理部）、（班组）安全教育。
- 7、高处作业的级别分为：一级高处作业：（2至5）米；二级高处作业：（5至15）米；三级高处作业：（15至30）米；特级高处作业：（30）米以上。
- 8、凡在（2）米以上悬空作业人员，必须（系好合格）的安全带。如悬空作业场地没有系挂安全带的条件时，应制定措施，为作业人员设置挂安全带用的（安全拉绳）、（安全栏杆）等。
- 9、做好“四口”防护。“四口”在建筑施工行业中是指：（楼梯）口、（电梯井）口、（预留洞）口和（通道）口。
- 10、预防伤亡事故三不伤害是：不伤害自己、不伤害他人、（不被他人伤害）。

二、单项选择题（共计 40 分）

1. 建筑施工中最主要的三种伤亡事故类型为（ A ）。
A. 高处坠落、物体打击和触电 B. 坍塌、火灾、中毒 C. 机械伤害、触电、坍塌
2. 安全帽上的“D”标记表示安全帽具有（ B ）的性能。
A. 耐燃烧 B. 绝缘 C. 侧向刚性大
3. 在建筑施工现场起重作业中，地面人员切勿（ B ）。
A. 向上张望 B. 站立在悬吊中的重物下面 C. 讲话
4. 下列（ B ）作业不宜使用小沿安全帽？
A. 室内作业 B. 露天作业 C. 隧道
5. 下列使用安全帽的做法，那种不正确？（ C ）。
A. 附加护耳罩 B. 贴上标记 C. 自己钻孔加扣带
6. 安全带的正确挂扣应该是（ C ）。
A. 同一水平 B. 低挂高用 C. 高挂低用
7. 地下挖掘作业应穿（ B ）。
A. 防寒鞋 B. 防砸鞋 C. 防水鞋
8. 人工开挖土方，两人横向间距不得小于 2m，纵向间距不得小于（ C ）m。
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

9. 遇到 (A) 天气不能从事高处作业。
A. 6 级以上的风天和雷暴雨天 B. 冬天 C. 35 度以上的热天
10. 市民如发现缺少安全防护措施的施工现场, 应及时 (A)。
A. 向有关部门举报 B. 向施工单位举报 C. 向施工单位提示
11. 建筑施工中的电梯井口必须设高度不低于 (C) 米的金属防护门。
A. 1.0 B. 1.05 C. 1.2 D. 1.5
12. 大模板存放必须将地脚螺栓提上去, 使自稳角成为 (D) 度。
A. 40~50 B. 50~60 C. 60~70 D. 70~80
13. 建筑施工企业应当建立健全劳动安全生产教育培训制度, 加强对职工安全生产的教育培训, (C) 不得上岗作业。
A. 无作业证的人员 B. 未经劳务部门同意的人员 C. 未经安全生产教育培训的人员
14. 建设工程施工现场道路必须进行 (B) 处理。
A. 平整、夯实 B. 硬化 C. 防止扬尘
15. 建设工程临时用电, 按照三相五线制实行 (A) 的规定, 合理布置临时用电系统。
A. 两级漏电保护 B. 按图布置 C. 用电措施
16. 工地发生伤亡事故时, 应 (C)。
A. 立即有组织地抢救伤员 B. 立即抢救伤员并向上级报告
C. 有组织地抢救伤员, 保护事故现场, 及时向上级和有关部门报告事故。
17. 高处作业的施工人员, 应 (C)。
A. 佩戴安全带和安全帽 B. 佩戴安全带和安全帽, 穿防滑鞋
C. 佩戴安全带和安全帽, 穿防滑鞋和紧口工作服。
18. 挖掘土方时, 边缘设置挡板主要是为了防止 (A)。
A. 车辆过度接近坑边 B. 人员过度接近坑边 C. 被人占用
19. 入管井之前如果怀疑氧气不足, 应采取以下什么措施 (C)?
A. 给急救设施 B. 通知主管 C. 用仪器测量
20. 施工现场的物料提升机 (龙门架、井字架), (B)。
A. 必须由会开卷扬机的人员操作 B. 必须是经培训考试合格的持证人员操作
C. 必须是经工地负责人批准的人员操作。

三、简答题 (共计 30 分)

1. 简述安全生产管理的方针。

答: 公司安全生产管理必须坚持安全第一, 预防为主方针
建立、健全、安全生产责任制和群防群治制度

3. 简述施工现场安全生产十个不准。

答 1. 不准穿拖鞋和赤脚进场

2. 不准高空坠物

3. 不准坐扶手栏杆和卧睡在脚手架上

4. 不准在吊栏内载人

5. 不准酒后上班

6. 不准玩火, 烤火和打闹戏耍

7. 不准赌食风精力

8. 不准在同一垂直面上操作

9. 不准带小孩进入施工现场

10. 不准随便进入车间, 仓库等重要场所

建筑施工三级安全教育测试

姓名

班组

得分

一、填空题（共计 30 分）

- 1、施工人员进入现场必须戴（安全帽）佩带（号牌），禁止穿（皮鞋）鞋、（凉鞋）鞋。
- 2、严禁攀附脚手架、（井架）和乘坐（吊篮）或吊斗上下。
- 3、“三宝”是指安全帽、（安全网）、（安全带）。
- 4、架子工在高处作业时必须有（工具袋），防止工具（坠落）伤人。
- 5、推小车时在过道拐弯及门口等处应注意小车（把挤手）。
- 6、三级教育是指（公司）、（项目经理部）（班组）安全教育。
- 7、高处作业的级别分为：一级高处作业：（2至5米）米；二级高处作业：（5至15米）米；三级高处作业：（15至30米）米；特级高处作业：（30）米以上。
- 8、凡在（2）米以上悬空作业人员，必须（系好合格）的安全带。如悬空作业场地没有系挂安全带的条件时，应制定措施，为作业人员设置挂安全带用的（安全拉绳、安全栏杆）等。
- 9、做好“四口”防护。“四口”在建筑施工行业中是指：（楼梯）口、（电梯井）口、（预留洞）口和（通道）口。
- 10、预防伤亡事故三不伤害是：不伤害自己、不伤害他人、（不被他人伤害）。

二、单项选择题（共计 40 分）

1. 建筑施工中最主要的三种伤亡事故类型为（A）。
A. 高处坠落、物体打击和触电 B. 坍塌、火灾、中毒 C. 机械伤害、触电、坍塌
2. 安全帽上的“D”标记表示安全帽具有（B）的性能。
A. 耐燃烧 B. 绝缘 C. 侧向刚性大
3. 在建筑施工现场起重作业中，地面人员切勿（B）。
A. 向上张望 B. 站立在悬吊中的重物下面 C. 讲话
4. 下列（露天）作业不宜使用小沿安全帽？
A. 室内作业 B. 露天作业 C. 隧道
5. 下列使用安全帽的做法，那种不正确？（自己钻孔加扣带）
A. 附加护耳罩 B. 贴上标记 C. 自己钻孔加扣带
6. 安全带的正确挂扣应该是（高挂低用）。
A. 同一水平 B. 低挂高用 C. 高挂低用
7. 地下挖掘作业应穿（防砸鞋）。
A. 防寒鞋 B. 防砸鞋 C. 防水鞋
8. 人工开挖土方，两人横向间距不得小于 2m，纵向间距不得小于（C）m。
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

9. 遇到 (A) 天气不能从事高处作业。
A. 6 级以上的风天和雷暴雨天 B. 冬天 C. 35 度以上的热天
10. 市民如发现缺少安全防护措施的施工现场, 应及时 (A)。
A. 向有关部门举报 B. 向施工单位举报 C. 向施工单位提示
11. 建筑施工中的电梯井口必须设高度不低于 (C) 米的金属防护门。
A. 1.0 B. 1.05 C. 1.2 D. 1.5
12. 大模板存放必须将地脚螺栓提上去, 使自稳角成为 (D) 度。
A. 40~50 B. 50~60 C. 60~70 D. 70~80
13. 建筑施工企业应当建立健全劳动安全生教育培训制度, 加强对职工安全生产的教育培训, (C) 不得上岗作业。
A. 无作业证的人员 B. 未经劳务部门同意的人员 C. 未经安全生产教育培训的人员
14. 建设工程施工现场道路必须进行 (B) 处理。
A. 平整、夯实 B. 硬化 C. 防止扬尘
15. 建设工程临时用电, 按照三相五线制实行 (A) 的规定, 合理布置临时用电系统。
A. 两级漏电保护 B. 按图布置 C. 用电措施
16. 工地发生伤亡事故时, 应 (C)。
A. 立即有组织地抢救伤员 B. 立即抢救伤员并向上级报告
C. 有组织地抢救伤员, 保护事故现场, 及时向上级和有关部门报告事故。
17. 高处作业的施工人员, 应 (C)。
A. 佩戴安全带和安全帽 B. 佩戴安全带和安全帽, 穿防滑鞋
C. 佩戴安全带和安全帽, 穿防滑鞋和紧口工作服。
18. 挖掘土方时, 边缘设置挡板主要是为了防止 (A)。
A. 车辆过度接近坑边 B. 人员过度接近坑边 C. 被人占用
19. 入管井之前如果怀疑氧气不足, 应采取以下什么措施 (C)?
A. 给急救设施 B. 通知主管 C. 用仪器测量
20. 施工现场的物料提升机 (龙门架、井字架), (B)。
A. 必须由会开卷扬机的人员操作 B. 必须是经培训考试合格的持证人员操作
C. 必须是经工地负责人批准的人员操作。

三、简答题 (共计 30 分)

1. 简述安全生产管理的方针。

答: 公司安全生产管理必须坚持安全第一、预防为主
的方针, 建立健全、安全生产责任制和群防群治
制度。

3. 简述施工现场安全生产十个不准。

答: 1. 不准穿拖鞋赤脚进场。2. 不准高空坠物。3. 不准坐扶手
栏杆和卧睡在脚手架上。4. 不准在吊栏内乘人。5. 不准酒后上班。
6. 不准玩水、嬉火和打闹玩耍。7. 不准赌食赌力。8. 不准在同一垂直面
上操作。9. 不准带小孩进入施工现场。10. 不准随便进入车间。
仓库等重要场所。

建筑施工三级安全教育测试

姓名

班组

得分

一、填空题（共计 30 分）

- 1、施工人员进入现场必须戴（安全帽）、佩带（工作牌）、禁止穿（皮鞋）鞋、（凉鞋）鞋。
- 2、严禁攀附脚手架、（井架）和乘坐（吊笼）或吊斗上下。
- 3、“三宝”是指安全帽、（安全带）、（安全网）。
- 4、架子工在高空作业时必须有（工具袋），防止工具（坠落）伤人。
- 5、推小车时在过道拐弯及门口等处应注意小车（把挤手）。
- 6、三级教育是指（公司）、（项目经理部）、（班组）安全教育。
- 7、高处作业的级别分为：一级高处作业：（2至5）米；二级高处作业：（5至15）米；三级高处作业：（15至30）米；特级高处作业：（30）米以上。
- 8、凡在（2）米以上悬空作业人员，必须（系好安全带）的安全带。如悬空作业场地没有系挂安全带的条件时，应制定措施，为作业人员设置挂安全带用的（安全拉绳）、（安全栏杆）等。
- 9、做好“四口”防护。“四口”在建筑施工行业中是指：（楼梯）口、（电梯井）口、（预留洞）口和（通道）口。
- 10、预防伤亡事故三不伤害是：不伤害自己、不伤害他人、（不被他人伤害）。

二、单项选择题（共计 40 分）

1. 建筑施工中最主要的三种伤亡事故类型为（A）。
A. 高处坠落、物体打击和触电 B. 坍塌、火灾、中毒 C. 机械伤害、触电、坍塌
2. 安全帽上的“D”标记表示安全帽具有（B）的性能。
A. 耐燃烧 B. 绝缘 C. 侧向刚性大
3. 在建筑施工现场起重作业中，地面人员切勿（B）。
A. 向上张望 B. 站立在悬吊中的重物下面 C. 讲话
4. 下列（B）作业不宜使用小沿安全帽？
A. 室内作业 B. 露天作业 C. 隧道
5. 下列使用安全帽的做法，那种不正确？（C）。
A. 附加护耳罩 B. 贴上标记 C. 自己钻孔加扣带
6. 安全带的正确挂扣应该是（C）。
A. 同一水平 B. 低挂高用 C. 高挂低用
7. 地下挖掘作业应穿（B）。
A. 防寒鞋 B. 防砸鞋 C. 防水鞋
8. 人工开挖土方，两人横向间距不得小于 2m，纵向间距不得小于（C）m。
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

9. 遇到 (A) 天气不能从事高处作业。

A. 6 级以上的风天和雷暴雨天 B. 冬天 C. 35 度以上的热天

10. 市民如发现缺少安全防护措施的施工现场, 应及时 (A)。

A. 向有关部门举报 B. 向施工单位举报 C. 向施工单位提示

11. 建筑施工中的电梯井口必须设高度不低于 (C) 米的金属防护门。

A. 1.0 B. 1.05 C. 1.2 D. 1.5

12. 大模板存放必须将地脚螺栓提上去, 使自稳角成为 (D) 度。

A. 40~50 B. 50~60 C. 60~70 D. 70~80

13. 建筑施工企业应当建立健全劳动安全生产教育培训制度, 加强对职工安全生产的教育培训, (C) 不得上岗作业。 A. 无作业证的人员 B. 未经劳务部门同意的人员 C. 未经安全生产教育培训的人员

14. 建设工程施工现场道路必须进行 (B) 处理。

A. 平整、夯实 B. 硬化 C. 防止扬尘

15. 建设工程临时用电, 按照三相五线制实行 (A) 的规定, 合理布置临时用电系统。 A. 两级漏电保护 B. 按图布置 C. 用电措施

16. 工地发生伤亡事故时, 应 (C)。

A. 立即有组织地抢救伤员 B. 立即抢救伤员并向上级报告
C. 有组织地抢救伤员, 保护事故现场, 及时向上级和有关部门报告事故。

17. 高处作业的施工人员, 应 (C)。

A. 佩戴安全带和安全帽 B. 佩戴安全带和安全帽, 穿防滑鞋
C. 佩戴安全带和安全帽, 穿防滑鞋和紧口工作服。

18. 挖掘土方时, 边缘设置挡板主要是为了防止 (A)。

A. 车辆过度接近坑边 B. 人员过度接近坑边 C. 被人占用

19. 入管井之前如果怀疑氧气不足, 应采取以下什么措施 (C)?

A. 给急救设施 B. 通知主管 C. 用仪器测量

20. 施工现场的物料提升机 (龙门架、井字架), (B)。

A. 必须由会开卷扬机的人员操作 B. 必须是经培训考试合格的持证人员操作
C. 必须是经工地负责人批准的人员操作。

三、简答题 (共计 30 分)

1. 简述安全生产管理的方针。

答: ~~公司~~ 安全生产管理, 必须坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针, 建立、健全、安全生产责任制和群防群治制度。

3. 简述施工现场安全生产十个不准。

答: 1. 不准穿拖鞋和赤脚进场, 2. 不准高空坠物, 3. 不准坐扶手栏杆和卧卧在脚手架上, 4. 不准在吊钩下乘人, 5. 不准酒后上班, 6. 不准玩火、烤火和打闹嬉耍, 7. 不准赌食赌力, 8. 不准在同一垂直面上操作, 9. 不准带小孩进入施工现场, 10. 不准随便进入车间、仓库等重要场所。

建筑施工三级安全教育测试

姓名

班组

得分

一、填空题（共计 30 分）

- 1、施工人员进入现场必须戴（安全帽）佩带（工作牌）禁止穿（皮鞋）鞋、（拖鞋）鞋。
- 2、严禁攀附脚手架、（井架）和乘坐（吊笼）或吊斗上下。
- 3、“三宝”是指安全帽、（安全带）（安全网）。
- 4、架子工在高空作业时必须有（工具袋），防止工具（坠落）伤人。
- 5、推小车时在过道拐弯及门口等处应注意小车（把扶手）。
- 6、三级教育是指（公司）、（项目经理部）（班组）安全教育。
- 7、高处作业的级别分为：一级高处作业：（2至5米）米；二级高处作业：（5至15米）米；三级高处作业：（15至30米）米；特级高处作业：（30米）米以上。
- 8、凡在（2米）米以上悬空作业人员，必须（系好合格）的安全带。如悬空作业场地没有系挂安全带的条件时，应制定措施，为作业人员设置挂安全带用的（安全拉绳）、（安全栏杆）等。
- 9、做好“四口”防护。“四口”在建筑施工行业中是指：（楼梯）口、（电梯井）口、（预留洞）口和（通道）口。
- 10、预防伤亡事故三不伤害是：不伤害自己、不伤害他人、（不被他人伤害）。

二、单项选择题（共计 40 分）

1. 建筑施工中最主要的三种伤亡事故类型为（A）。
A. 高处坠落、物体打击和触电 B. 坍塌、火灾、中毒 C. 机械伤害、触电、坍塌
2. 安全帽上的“D”标记表示安全帽具有（B）的性能。
A. 耐燃烧 B. 绝缘 C. 侧向刚性大
3. 在建筑施工现场起重作业中，地面人员切勿（B）。
A. 向上张望 B. 站立在悬吊中的重物下面 C. 讲话
4. 下列（B）作业不宜使用小沿安全帽？
A. 室内作业 B. 露天作业 C. 隧道
5. 下列使用安全帽的做法，那种不正确？（C）。
A. 附加护耳罩 B. 贴上标记 C. 自己钻孔加扣带
6. 安全带的正确挂扣应该是（C）。
A. 同一水平 B. 低挂高用 C. 高挂低用
7. 地下挖掘作业应穿（B）。
A. 防寒鞋 B. 防砸鞋 C. 防水鞋
8. 人工开挖土方，两人横向间距不得小于 2m，纵向间距不得小于（C）m。
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

9. 遇到 (A) 天气不能从事高处作业。
A. 6 级以上的风天和雷暴雨天 B. 冬天 C. 35 度以上的热天
10. 市民如发现缺少安全防护措施的施工现场, 应及时 (A)。
A. 向有关部门举报 B. 向施工单位举报 C. 向施工单位提示
11. 建筑施工中的电梯井口必须设高度不低于 (C) 米的金属防护门。
A. 1.0 B. 1.05 C. 1.2 D. 1.5
12. 大模板存放必须将地脚螺栓提上去, 使自稳角成为 (D) 度。
A. 40~50 B. 50~60 C. 60~70 D. 70~80
13. 建筑施工企业应当建立健全劳动安全生产教育培训制度, 加强对职工安全生产的教育培训, (C) 不得上岗作业。 A. 无作业证的人员 B. 未经劳务部门同意的人员 C. 未经安全生产教育培训的人员
14. 建设工程施工现场道路必须进行 (B) 处理。
A. 平整、夯实 B. 硬化 C. 防止扬尘
15. 建设工程临时用电, 按照三相五线制实行 (A) 的规定, 合理布置临时用电系统。 A. 两级漏电保护 B. 按图布置 C. 用电措施
16. 工地发生伤亡事故时, 应 (C)。
A. 立即有组织地抢救伤员 B. 立即抢救伤员并向上级报告
C. 有组织地抢救伤员, 保护事故现场, 及时向上级和有关部门报告事故。
17. 高处作业的施工人员, 应 (C)。
A. 佩戴安全带和安全帽 B. 佩戴安全带和安全帽, 穿防滑鞋
C. 佩戴安全带和安全帽, 穿防滑鞋和紧口工作服。
18. 挖掘土方时, 边缘设置挡板主要是为了防止 (A)。
A. 车辆过度接近坑边 B. 人员过度接近坑边 C. 被人占用
19. 入管井之前如果怀疑氧气不足, 应采取以下什么措施 (C)?
A. 给急救设施 B. 通知主管 C. 用仪器测量
20. 施工现场的物料提升机 (龙门架、井字架), (B)。
A. 必须由会开卷扬机的人员操作 B. 必须是经培训考试合格的持证人员操作
C. 必须是经工地负责人批准的人员操作。

三、简答题 (共计 30 分)

1、简述安全生产管理的方针。

答: 公司安全生产管理必须坚持安全第一、预防为主方针
建立健全安全生产责任制和群防群治制度。

3、简述施工现场安全生产十个不准。

答: ①不准穿拖鞋和赤脚进场。②不准高空坠物。③不准坐扶手栏杆和卧睡在脚手架上。④烤火和打闹玩耍, 不准酒后上班。⑤不准在吊栏内乘人。⑥不准吃零食赌力。⑦不准在同一垂直面上操作。⑧不准带小孩进入施工现场。⑨不准酒后上岗。

建筑施工三级安全教育测试

姓名

班组

得分

一、填空题（共计 30 分）

- 1、施工人员进入现场必须戴（安全帽）佩带（工作牌）禁止穿（皮鞋）鞋、（拖鞋）鞋。
- 2、严禁攀附脚手架、（井架）和乘坐（吊笼）或吊斗上下。
- 3、“三宝”是指安全帽、（安全带）、（安全网）。
- 4、架子工在高空作业时必须有（工具袋），防止工具（坠落）伤人。
- 5、推小车时在过道拐弯及门口等处应注意小车（把扶手）。
- 6、三级教育是指（公司）、（项目经理部）、（班组）安全教育。
- 7、高处作业的级别分为：一级高处作业：（2至5米）米；二级高处作业：（5至15米）米；三级高处作业：（15至30米）米；特级高处作业：（30米）米以上。
- 8、凡在（2米）米以上悬空作业人员，必须（系好合格）的安全带。如悬空作业场地没有系挂安全带的条件时，应制定措施，为作业人员设置挂安全带用的（安全拉绳）、（安全栏杆）等。
- 9、做好“四口”防护。“四口”在建筑施工行业中是指：（楼梯）口、（电梯井）口、（预留洞）口和（通道）口。
- 10、预防伤亡事故三不伤害是：不伤害自己、不伤害他人、（不被他人伤害）。

二、单项选择题（共计 40 分）

1. 建筑施工中最主要的三种伤亡事故类型为（A）。
A. 高处坠落、物体打击和触电 B. 坍塌、火灾、中毒 C. 机械伤害、触电、坍塌
2. 安全帽上的“D”标记表示安全帽具有（B）的性能。
A. 耐燃烧 B. 绝缘 C. 侧向刚性大
3. 在建筑施工现场起重作业中，地面人员切勿（B）。
A. 向上张望 B. 站立在悬吊中的重物下面 C. 讲话
4. 下列（B）作业不宜使用小沿安全帽？
A. 室内作业 B. 露天作业 C. 隧道
5. 下列使用安全帽的做法，那种不正确？（C）。
A. 附加护耳罩 B. 贴上标记 C. 自己钻孔加扣带
6. 安全带的正确挂扣应该是（C）。
A. 同一水平 B. 低挂高用 C. 高挂低用
7. 地下挖掘作业应穿（B）。
A. 防寒鞋 B. 防砸鞋 C. 防水鞋
8. 人工开挖土方，两人横向间距不得小于 2m，纵向间距不得小于（C）m。
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

9. 遇到 (A) 天气不能从事高处作业。

A. 6 级以上的风天和雷暴雨天 B. 冬天 C. 35 度以上的热天

10. 市民如发现缺少安全防护措施的施工现场, 应及时 (A)。

A. 向有关部门举报 B. 向施工单位举报 C. 向施工单位提示

11. 建筑施工中的电梯井口必须设高度不低于 (C) 米的金属防护门。

A. 1.0 B. 1.05 C. 1.2 D. 1.5

12. 大模板存放必须将地脚螺栓提上去, 使自稳角成为 (D) 度。

A. 40~50 B. 50~60 C. 60~70 D. 70~80

13. 建筑施工企业应当建立健全劳动安全生产教育培训制度, 加强对职工安全生产的教育培训, (C) 不得上岗作业。 A. 无作业证的人员 B. 未经劳务部门同意的人员 C. 未经安全生产教育培训的人员

14. 建设工程施工现场道路必须进行 (B) 处理。

A. 平整、夯实 B. 硬化 C. 防止扬尘

15. 建设工程临时用电, 按照三相五线制实行 (A) 的规定, 合理布置临时用电系统。 A. 两级漏电保护 B. 按图布置 C. 用电措施

16. 工地发生伤亡事故时, 应 (C)。

A. 立即有组织地抢救伤员 B. 立即抢救伤员并向上级报告
C. 有组织地抢救伤员, 保护事故现场, 及时向上级和有关部门报告事故。

17. 高处作业的施工人员, 应 (C)。

A. 佩戴安全带和安全帽 B. 佩戴安全带和安全帽, 穿防滑鞋
C. 佩戴安全带和安全帽, 穿防滑鞋和紧口工作服。

18. 挖掘土方时, 边缘设置挡板主要是为了防止 (A)。

A. 车辆过度接近坑边 B. 人员过度接近坑边 C. 被人占用

19. 入管井之前如果怀疑氧气不足, 应采取以下什么措施 (C)?

A. 给急救设施 B. 通知主管 C. 用仪器测量

20. 施工现场的物料提升机 (龙门架、井字架), (B)。

A. 必须由会开卷扬机的人员操作 B. 必须是经培训考试合格的持证人员操作
C. 必须是经工地负责人批准的人员操作。

三、简答题 (共计 30 分)

1. 简述安全生产管理的方针。

答: 公司安全生产管理必须坚持安全第一、预防为主方针
建立健全安全生产责任制和群防群治制度。

3. 简述施工现场安全生产十个不准。

答: ①不准穿拖鞋和赤脚进场, ②不准高空坠物, ③不准坐扶手栏杆和卧睡在脚手架上, ④烤火和打闹玩耍, 不准酒后上班, ⑤不准在吊栏内乘人, ⑥不准赌食赌力, ⑦不准在同一垂直面上操作, ⑧不准带小孩进入施工现场, ⑨不准随便进入车间、仓库等电要场所。

建筑施工三级安全教育测试

姓名

班组

得分

一、填空题（共计 30 分）

- 1、施工人员进入现场必须戴（安全帽）佩带（工作牌）禁止穿（皮鞋）鞋、（拖鞋）鞋。
- 2、严禁攀附脚手架、（井架）和乘坐（吊笼）或吊斗上下。
- 3、“三宝”是指安全帽、（安全网）、（安全网）。
- 4、架子工在高空作业时必须有（工具袋），防止工具（坠落）伤人。
- 5、推小车时在过道拐弯及门口等处应注意小车（把扶手）。
- 6、三级教育是指（公司）、（项目经理部）、（班组）安全教育。
- 7、高处作业的级别分为：一级高处作业：（2至5米）米；二级高处作业：（5至15米）米；三级高处作业：（15至30米）米；特级高处作业：（30米）米以上。
- 8、凡在（2米）米以上悬空作业人员，必须（系好安全带）的安全带。如悬空作业场地没有系挂安全带的条件时，应制定措施，为作业人员设置挂安全带用的（安全拉绳）、（安全栏杆）等。
- 9、做好“四口”防护。“四口”在建筑施工行业中是指：（楼梯）口、（电梯井）口、（预留洞）口和（通道）口。
- 10、预防伤亡事故三不伤害是：不伤害自己、不伤害他人、（不被他人伤害）。

二、单项选择题（共计 40 分）

1. 建筑施工中最主要的三种伤亡事故类型为（A）。
2. 安全帽上的“D”标记表示安全帽具有（B）的性能。
A. 耐燃烧 B. 绝缘 C. 侧向刚性大
3. 在建筑施工现场起重作业中，地面人员切勿（B）。
A. 向上张望 B. 站立在悬吊中的重物下面 C. 讲话
4. 下列（B）作业不宜使用小沿安全帽？
A. 室内作业 B. 露天作业 C. 隧道
5. 下列使用安全帽的做法，那种不正确？（C）。
A. 附加护耳罩 B. 贴上标记 C. 自己钻孔加扣带
6. 安全带的正确挂扣应该是（C）。
A. 同一水平 B. 低挂高用 C. 高挂低用
7. 地下挖掘作业应穿（B）。
A. 防寒鞋 B. 防砸鞋 C. 防水鞋
8. 人工开挖土方，两人横向间距不得小于 2m，纵向间距不得小于（C）m。
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

9. 遇到 (A) 天气不能从事高处作业。
A. 6 级以上的风天和雷暴雨天 B. 冬天 C. 35 度以上的热天
10. 市民如发现缺少安全防护措施的施工现场, 应及时 (A)。
A. 向有关部门举报 B. 向施工单位举报 C. 向施工单位提示
11. 建筑施工中的电梯井口必须设高度不低于 (C) 米的金属防护门。
A. 1.0 B. 1.05 C. 1.2 D. 1.5
12. 大模板存放必须将地脚螺栓提上去, 使自稳角成为 (D) 度。
A. 40~50 B. 50~60 C. 60~70 D. 70~80
13. 建筑施工企业应当建立健全劳动安全生产教育培训制度, 加强对职工安全生产的教育培训, (C) 不得上岗作业。
A. 无作业证的人员 B. 未经劳务部门同意的人员 C. 未经安全生产教育培训的人员
14. 建设工程施工现场道路必须进行 (B) 处理。
A. 平整、夯实 B. 硬化 C. 防止扬尘
15. 建设工程临时用电, 按照三相五线制实行 (A) 的规定, 合理布置临时用电系统。
A. 两级漏电保护 B. 按图布置 C. 用电措施
16. 工地发生伤亡事故时, 应 (C)。
A. 立即有组织地抢救伤员 B. 立即抢救伤员并向上级报告
C. 有组织地抢救伤员, 保护事故现场, 及时向上级和有关部门报告事故。
17. 高处作业的施工人员, 应 (C)。
A. 佩戴安全带和安全帽 B. 佩戴安全带和安全帽, 穿防滑鞋
C. 佩戴安全带和安全帽, 穿防滑鞋和紧口工作服。
18. 挖掘土方时, 边缘设置挡板主要是为了防止 (A)。
A. 车辆过度接近坑边 B. 人员过度接近坑边 C. 被人占用
19. 入管井之前如果怀疑氧气不足, 应采取以下什么措施 (C)?
A. 给急救设施 B. 通知主管 C. 用仪器测量
20. 施工现场的物料提升机 (龙门架、井字架), (B)。
A. 必须由会开卷扬机的人员操作 B. 必须是经培训考试合格的持证人员操作
C. 必须是经工地负责人批准的人员操作。

三、简答题 (共计 30 分)

1. 简述安全生产管理的方针。

答: 公司安全生产管理必须坚持安全第一、预防为主方针
建立健全安全生产责任制和群防群治制度。

3. 简述施工现场安全生产十个不准。

答: ①不准穿拖鞋和赤脚进场, ②不准高空坠物, ③不准坐扶手栏杆和卧睡在脚手架上, ④烤火和打闹戏耍, ⑤不准酒后上班, ⑥不准在吊栏内乘人, ⑦不准赌食赌力, ⑧不准在同一垂直面上操作, ⑨不准带小孩进入施工现场, ⑩不准随便进入

建筑施工三级安全教育测试

姓名

班组

得分

一、填空题（共计 30 分）

- 1、施工人员进入现场必须戴（安全帽）佩带（工作牌）禁止穿（皮鞋）鞋、（拖鞋）鞋。
- 2、严禁攀附脚手架、（井架）和乘坐（吊笼）或吊斗上下。
- 3、“三宝”是指安全帽、（安全绳）、（安全网）。
- 4、架子工在高处作业时必须有（工具袋），防止工具（坠落）伤人。
- 5、推小车时在过道拐弯及门口等处应注意小车（把扶手）。
- 6、三级教育是指（公司）、（项目经理部）（班组）安全教育。
- 7、高处作业的级别分为：一级高处作业：（2至5米）米；二级高处作业：（5至15米）米；三级高处作业：（15至30米）米；特级高处作业：（30米）米以上。
- 8、凡在（2米）米以上悬空作业人员，必须（系好安全带）的安全带。如悬空作业场地没有系挂安全带的条件时，应制定措施，为作业人员设置挂安全带用的（安全拉绳）、（安全栏杆）等。
- 9、做好“四口”防护。“四口”在建筑施工行业中是指：（楼梯）口、（电梯井）口、（预留洞）口和（通道）口。
- 10、预防伤亡事故三不伤害是：不伤害自己、不伤害他人、（不被他人伤害）。

二、单项选择题（共计 40 分）

1. 建筑施工中最主要的三种伤亡事故类型为（A）。
A. 高处坠落、物体打击和触电 B. 坍塌、火灾、中毒 C. 机械伤害、触电、坍塌
2. 安全帽上的“D”标记表示安全帽具有（B）的性能。
A. 耐燃烧 B. 绝缘 C. 侧向刚性大
3. 在建筑施工现场起重作业中，地面人员切勿（B）。
A. 向上张望 B. 站立在悬吊中的重物下面 C. 讲话
4. 下列（B）作业不宜使用小沿安全帽？
A. 室内作业 B. 露天作业 C. 隧道
5. 下列使用安全帽的做法，那种不正确？（C）。
A. 附加护耳罩 B. 贴上标记 C. 自己钻孔加扣带
6. 安全带的正确挂扣应该是（C）。
A. 同一水平 B. 低挂高用 C. 高挂低用
7. 地下挖掘作业应穿（B）。
A. 防寒鞋 B. 防砸鞋 C. 防水鞋
8. 人工开挖土方，两人横向间距不得小于 2m，纵向间距不得小于（C）m。
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

9. 遇到 (A) 天气不能从事高处作业。
A. 6 级以上的风天和雷暴雨天 B. 冬天 C. 35 度以上的热天
10. 市民如发现缺少安全防护措施的施工现场, 应及时 (A)。
A. 向有关部门举报 B. 向施工单位举报 C. 向施工单位提示
11. 建筑施工中的电梯井口必须设高度不低于 (C) 米的金属防护门。
A. 1.0 B. 1.05 C. 1.2 D. 1.5
12. 大模板存放必须将地脚螺栓提上去, 使自稳角成为 (D) 度。
A. 40~50 B. 50~60 C. 60~70 D. 70~80
13. 建筑施工企业应当建立健全劳动安全生产教育培训制度, 加强对职工安全生产的教育培训, (C) 不得上岗作业。
A. 无作业证的人员 B. 未经劳务部门同意的人员 C. 未经安全生产教育培训的人员
14. 建设工程施工现场道路必须进行 (B) 处理。
A. 平整、夯实 B. 硬化 C. 防止扬尘
15. 建设工程临时用电, 按照三相五线制实行 (A) 的规定, 合理布置临时用电系统。
A. 两级漏电保护 B. 按图布置 C. 用电措施
16. 工地发生伤亡事故时, 应 (C)。
A. 立即有组织地抢救伤员 B. 立即抢救伤员并向上级报告
C. 有组织地抢救伤员, 保护事故现场, 及时向上级和有关部门报告事故。
17. 高处作业的施工人员, 应 (C)。
A. 佩戴安全带和安全帽 B. 佩戴安全带和安全帽, 穿防滑鞋
C. 佩戴安全带和安全帽, 穿防滑鞋和紧口工作服。
18. 挖掘土方时, 边缘设置挡板主要是为了防止 (A)。
A. 车辆过度接近坑边 B. 人员过度接近坑边 C. 被人占用
19. 入管井之前如果怀疑氧气不足, 应采取以下什么措施 (C)?
A. 给急救设施 B. 通知主管 C. 用仪器测量
20. 施工现场的物料提升机 (龙门架、井字架), (B)。
A. 必须由会开卷扬机的人员操作 B. 必须是经培训考试合格的持证人员操作
C. 必须是经工地负责人批准的人员操作。

三、简答题 (共计 30 分)

1. 简述安全生产管理的方针。

答: 公司安全生产管理必须坚持安全第一、预防为主方针
建立健全安全生产责任制和群防群治制度。

3. 简述施工现场安全生产十个不准。

答: ①不准穿拖鞋和赤脚进场。②不准高空坠物。③不准坐扶手栏杆和卧睡在脚手架上。④烤火和打闹玩耍, 不准酒后上班。⑤不准在吊栏内乘人。⑥不准赌食及赌力。⑦不准在同一垂直面上操作。⑧不准带小孩进入施工现场。⑨不准随便出入。

建筑施工三级安全教育测试

姓名

班组

得分

一、填空题（共计 30 分）

- 1、施工人员进入现场必须戴（安全帽）佩带（工作牌）禁止穿（皮鞋）鞋、（冻鞋）鞋。
- 2、严禁攀附脚手架、（井架）和乘坐（吊笼）或吊斗上下。
- 3、“三宝”是指安全帽、（安全带）、（安全网）。
- 4、架子工在高空作业时必须有（工具袋），防止工具（坠落）伤人。
- 5、推小车时在过道拐弯及门口等处应注意小车（把挤手）。
- 6、三级教育是指（公司）、（项目经理部）、（班组）安全教育。
- 7、高处作业的级别分为：一级高处作业：（2至5米）米；二级高处作业：（5至15米）米；三级高处作业：（15至30米）米；特级高处作业：（30米）米以上。
- 8、凡在（2米）米以上高空作业人员，必须（系好安全带）的安全带。如高空作业场地没有系挂安全带的条件时，应制定措施，为作业人员设置挂安全带用的（安全拉绳）、（安全栏杆）等。
- 9、做好“四口”防护。“四口”在建筑施工行业中是指：（楼梯）口、（电梯井）口、（预留洞）口和（通道）口。
- 10、预防伤亡事故三不伤害是：不伤害自己、不伤害他人、（不被他人伤害）。

二、单项选择题（共计 40 分）

1. 建筑施工中最主要的三种伤亡事故类型为（A）。
A. 高处坠落、物体打击和触电 B. 坍塌、火灾、中毒 C. 机械伤害、触电、坍塌
2. 安全帽上的“D”标记表示安全帽具有（B）的性能。
A. 耐燃烧 B. 绝缘 C. 侧向刚性大
3. 在建筑施工现场起重作业中，地面人员切勿（B）。
A. 向上张望 B. 站立在悬吊中的重物下面 C. 讲话
4. 下列（B）作业不宜使用小沿安全帽？
A. 室内作业 B. 露天作业 C. 隧道
5. 下列使用安全帽的做法，那种不正确？（C）。
A. 附加护耳罩 B. 贴上标记 C. 自己钻孔加扣带
6. 安全带的正确挂扣应该是（C）。
A. 同一水平 B. 低挂高用 C. 高挂低用
7. 地下挖掘作业应穿（B）。
A. 防寒鞋 B. 防砸鞋 C. 防水鞋
8. 人工开挖土方，两人横向间距不得小于 2m，纵向间距不得小于（C）m。
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

9. 遇到 (A) 天气不能从事高处作业。
A. 6 级以上的风天和雷暴雨天 B. 冬天 C. 35 度以上的热天
10. 市民如发现缺少安全防护措施的施工现场, 应及时 (A)。
A. 向有关部门举报 B. 向施工单位举报 C. 向施工单位提示
11. 建筑施工中的电梯井口必须设高度不低于 (C) 米的金属防护门。
A. 1.0 B. 1.05 C. 1.2 D. 1.5
12. 大模板存放必须将地脚螺栓提上去, 使自稳角成为 (D) 度。
A. 40~50 B. 50~60 C. 60~70 D. 70~80
13. 建筑施工企业应当建立健全劳动安全生产教育培训制度, 加强对职工安全生产的教育培训, (C) 不得上岗作业。
A. 无作业证的人员 B. 未经劳务部门同意的人员 C. 未经安全生产教育培训的人员
14. 建设工程施工现场道路必须进行 (B) 处理。
A. 平整、夯实 B. 硬化 C. 防止扬尘
15. 建设工程临时用电, 按照三相五线制实行 (A) 的规定, 合理布置临时用电系统。
A. 两级漏电保护 B. 按图布置 C. 用电措施
16. 工地发生伤亡事故时, 应 (C)。
A. 立即有组织地抢救伤员 B. 立即抢救伤员并向上级报告
C. 有组织地抢救伤员, 保护事故现场, 及时向上级和有关部门报告事故。
17. 高处作业的施工人员, 应 (C)。
A. 佩戴安全带和安全帽 B. 佩戴安全带和安全帽, 穿防滑鞋
C. 佩戴安全带和安全帽, 穿防滑鞋和紧口工作服。
18. 挖掘土方时, 边缘设置挡板主要是为了防止 (A)。
A. 车辆过度接近坑边 B. 人员过度接近坑边 C. 被人占用
19. 入管井之前如果怀疑氧气不足, 应采取以下什么措施 (C)?
A. 给急救设施 B. 通知主管 C. 用仪器测量
20. 施工现场的物料提升机 (龙门架、井字架), (B)。
A. 必须由会开卷扬机的人员操作 B. 必须是经培训考试合格的持证人员操作
C. 必须是经工地负责人批准的人员操作。

三、简答题 (共计 30 分)

1、简述安全生产管理的方针。

答: 公司安全生产管理必须坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针。
建立健全安全生产责任制和群防群治制度。

3、简述施工现场安全生产十个不准。

答: ① 不准穿拖鞋和赤脚进场。② 不准高空坠物。③ 不准坐扶手栏杆和卧睡在脚手架上。④ 烤火和打闹戏耍。⑤ 不准酒后上班。⑥ 不准在吊栏内乘人。⑦ 不准随意食赌力。⑧ 不准在同一直面上操作。⑨ 不准带小孩进入施工现场。⑩ 不准随便出入。

建筑施工三级安全教育测试

姓名

班组

得分

一、填空题（共计 30 分）

- 1、施工人员进入现场必须戴（安全帽）、佩带（工作牌）禁止穿（皮鞋）鞋、（凉鞋）鞋。
- 2、严禁攀附脚手架、（井架）和乘坐（吊笼）或吊斗上下。
- 3、“三宝”是指安全帽、（安全带）、（安全网）。
- 4、架子工在高空作业时必须有（工具袋），防止工具（坠落）伤人。
- 5、推小车时在过道拐弯及门口等处应注意小车（把挤手）。
- 6、三级教育是指（公司）、（项目经理部）、（班组）安全教育。
- 7、高空作业的级别分为：一级高空作业：（2至5）米；二 级高空作业：（5至15）米；三级高空作业：（15至30）米；特级高空作业：（30）米以上。
- 8、凡在（2）米以上悬空作业人员，必须（系好合格）的安全带。如悬空作业场地没有系挂安全带的条件时，应制定措施，为作业人员设置挂安全带用的（安全拉绳）、（安全栏杆）等。
- 9、做好“四口”防护。“四口”在建筑施工行业中是指：楼梯（ ）口、（电梯井）口、（预留洞口）口和（通道）口。
- 10、预防伤亡事故三不伤害是：不伤害自己、不伤害他人、（不被人伤害）。

二、单项选择题（共计 40 分）

1. 建筑施工中最主要的三种伤亡事故类型为（ A ）。
- A. 高处坠落、物体打击和触电 B. 坍塌、火灾、中毒 C. 机械伤害、触电、坍塌
2. 安全帽上的“D”标记表示安全帽具有（ B ）的性能。
- A. 耐燃烧 B. 绝缘 C. 侧向刚性大
3. 在建筑施工现场起重作业中，地面人员切勿（ B ）。
- A. 向上张望 B. 站立在悬吊中的重物下面 C. 讲话
4. 下列（ B ）作业不宜使用小沿安全帽？
- A. 室内作业 B. 露天作业 C. 隧道
5. 下列使用安全帽的做法，那种不正确？（ C ）。
- A. 附加护耳罩 B. 贴上标记 C. 自己钻孔加扣带
6. 安全带的正确挂扣应该是（ C ）。
- A. 同一水平 B. 低挂高用 C. 高挂低用
7. 地下挖掘作业应穿（ B ）。
- A. 防寒鞋 B. 防砸鞋 C. 防水鞋
8. 人工开挖土方，两人横向间距不得小于 2m，纵向间距不得小于（ C ）m。
- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

9. 遇到 (A) 天气不能从事高处作业。
A. 6 级以上的风天和雷暴雨天 B. 冬天 C. 35 度以上的热天
10. 市民如发现缺少安全防护措施的施工现场, 应及时 (A)。
A. 向有关部门举报 B. 向施工单位举报 C. 向施工单位提示
11. 建筑施工中的电梯井口必须设高度不低于 (C) 米的金属防护门。
A. 1.0 B. 1.05 C. 1.2 D. 1.5
12. 大模板存放必须将地脚螺栓提上去, 使自稳角成为 (D) 度。
A. 40~50 B. 50~60 C. 60~70 D. 70~80
13. 建筑施工企业应当建立健全劳动安全生产教育培训制度, 加强对职工安全生产的教育培训, (C) 不得上岗作业。 A. 无作业证的人员 B. 未经劳务部门同意的人员 C. 未经安全生产教育培训的人员
14. 建设工程施工现场道路必须进行 (B) 处理。
A. 平整、夯实 B. 硬化 C. 防止扬尘
15. 建设工程临时用电, 按照三相五线制实行 (A) 的规定, 合理布置临时用电系统。 A. 两级漏电保护 B. 按图布置 C. 用电措施
16. 工地发生伤亡事故时, 应 (C)。
A. 立即有组织地抢救伤员 B. 立即抢救伤员并向上级报告
C. 有组织地抢救伤员, 保护事故现场, 及时向上级和有关部门报告事故。
17. 高处作业的施工人员, 应 (C)。
A. 佩戴安全带和安全帽 B. 佩戴安全带和安全帽, 穿防滑鞋
C. 佩戴安全带和安全帽, 穿防滑鞋和紧口工作服。
18. 挖掘土方时, 边缘设置挡板主要是为了防止 (A)。
A. 车辆过度接近坑边 B. 人员过度接近坑边 C. 被人占用
19. 入管井之前如果怀疑氧气不足, 应采取以下什么措施 (C)?
A. 给急救设施 B. 通知主管 C. 用仪器测量
20. 施工现场的物料提升机 (龙门架、井字架), (B)。
A. 必须由会开卷扬机的人员操作 B. 必须是经培训考试合格的持证人员操作
C. 必须是经工地负责人批准的人员操作。

三、简答题 (共计 30 分)

1. 简述安全生产管理的方针。

答: 公司安全管理必须坚持安全第一, 预防为主方针, 建立、健全安全生产责任制和群防群治制度。

3. 简述施工现场安全生产十个不准。

答: 1. 不准穿拖鞋和赤脚进场。2. 不准高空坠物。3. 不准坐扶手栏杆和卧睡在脚手架上。4. 不准在吊栏内乘人。5. 不准酒后上班。6. 不准玩火、烧火和打闹玩耍。7. 不准见者食赌力。8. 不准在同一垂直面上操作。9. 不准带小孩进入施工现场。10. 不准进入车棚、仓库等重要场所。

建筑施工三级安全教育测试

姓名

班组

得分

一、填空题（共计 30 分）

- 1、施工人员进入现场必须戴（安全帽）佩带（工作牌）禁止穿（皮鞋）鞋、（凉鞋）鞋。
- 2、严禁攀附脚手架、（井架）和乘坐（吊笼）或吊斗上下。
- 3、“三宝”是指安全帽、（安全带）、（安全网）。
- 4、架子工在高空作业时必须有（工具袋），防止工具（坠落）伤人。
- 5、推小车时在过道拐弯及门口等处应注意小车（把挤手）。
- 6、三级教育是指（公司）、（项目经理部）、（班组）安全教育。
- 7、高处作业的级别分为：一级高处作业：（2至5）米；二级高处作业：（5至15）米；三级高处作业：（15至30）米；特级高处作业：（30）米以上。
- 8、凡在（2）米以上悬空作业人员，必须（系好合格）的安全带。如悬空作业场地没有系挂安全带的条件时，应制定措施，为作业人员设置挂安全带用的（安全拉绳）、（安全栏杆）等。
- 9、做好“四口”防护。“四口”在建筑施工行业中是指：楼梯×（）口、（电梯井）口、（预留洞口）口和（通道）口。
- 10、预防伤亡事故三不伤害是：不伤害自己、不伤害他人、（不被他人伤害）。

二、单项选择题（共计 40 分）

1. 建筑施工中最主要的三种伤亡事故类型为（ A ）。
A. 高处坠落、物体打击和触电 B. 坍塌、火灾、中毒 C. 机械伤害、触电、坍塌
2. 安全帽上的“D”标记表示安全帽具有（ B ）的性能。
A. 耐燃烧 B. 绝缘 C. 侧向刚性大
3. 在建筑施工现场起重作业中，地面人员切勿（ B ）。
A. 向上张望 B. 站立在悬吊中的重物下面 C. 讲话
4. 下列（ B ）作业不宜使用小沿安全帽？
A. 室内作业 B. 露天作业 C. 隧道
5. 下列使用安全帽的做法，那种不正确？（ C ）。
A. 附加护耳罩 B. 贴上标记 C. 自己钻孔加扣带
6. 安全带的正确挂扣应该是（ C ）。
A. 同一水平 B. 低挂高用 C. 高挂低用
7. 地下挖掘作业应穿（ B ）。
A. 防寒鞋 B. 防砸鞋 C. 防水鞋
8. 人工开挖土方，两人横向间距不得小于2m，纵向间距不得小于（ C ）m。
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

9. 遇到 (A) 天气不能从事高处作业。
A. 6 级以上的风天和雷暴雨天 B. 冬天 C. 35 度以上的热天
10. 市民如发现缺少安全防护措施的施工现场, 应及时 (A)。
A. 向有关部门举报 B. 向施工单位举报 C. 向施工单位提示
11. 建筑施工中的电梯井口必须设高度不低于 (C) 米的金属防护门。
A. 1.0 B. 1.05 C. 1.2 D. 1.5
12. 大模板存放必须将地脚螺栓提上去, 使自稳角成为 (D) 度。
A. 40~50 B. 50~60 C. 60~70 D. 70~80
13. 建筑施工企业应当建立健全劳动安全生产教育培训制度, 加强对职工安全生产的教育培训, (C) 不得上岗作业。
A. 无作业证的人员 B. 未经劳务部门同意的人员 C. 未经安全生产教育培训的人员
14. 建设工程施工现场道路必须进行 (B) 处理。
A. 平整、夯实 B. 硬化 C. 防止扬尘
15. 建设工程临时用电, 按照三相五线制实行 (A) 的规定, 合理布置临时用电系统。
A. 两级漏电保护 B. 按图布置 C. 用电措施
16. 工地发生伤亡事故时, 应 (C)。
A. 立即有组织地抢救伤员 B. 立即抢救伤员并向上级报告
C. 有组织地抢救伤员, 保护事故现场, 及时向上级和有关部门报告事故。
17. 高处作业的施工人员, 应 (C)。
A. 佩戴安全带和安全帽 B. 佩戴安全带和安全帽, 穿防滑鞋
C. 佩戴安全带和安全帽, 穿防滑鞋和紧口工作服。
18. 挖掘土方时, 边缘设置挡板主要是为了防止 (A)。
A. 车辆过度接近坑边 B. 人员过度接近坑边 C. 被人占用
19. 入管井之前如果怀疑氧气不足, 应采取以下什么措施 (C)?
A. 给急救设施 B. 通知主管 C. 用仪器测量
20. 施工现场的物料提升机 (龙门架、井字架), (B)。
A. 必须由会开卷扬机的人员操作 B. 必须是经培训考试合格的持证人员操作
C. 必须是经工地负责人批准的人员操作。

三、简答题 (共计 30 分)

1、简述安全生产管理的方针。

答: 公司安全管理必须坚持安全第一, 预防为主方针, 建立、健全安全生产责任制和群防群治制度。

3、简述施工现场安全生产十个不准。

答: 1. 不准穿拖鞋和赤脚进场。2. 不准高空坠物。3. 不准坐扶手栏杆和卧睡在脚手架上。4. 不准在吊栏内乘人。5. 不准酒后上班。6. 不准玩火、烧火和打闹。7. 不准见者良赌。8. 不准在同一垂直面上操作。9. 不准带小孩进入施工现场。10. 不准进入车间、仓库等重要场所。

建筑施工三级安全教育测试

姓名

班组

得分

一、填空题（共计 30 分）

- 1、施工人员进入现场必须戴（安全帽）佩带（工作牌）禁止穿（皮鞋）鞋、（凉鞋）鞋。
- 2、严禁攀附脚手架、（井架）和乘坐（吊笼）或吊斗上下。
- 3、“三宝”是指安全帽、（安全带）、（安全网）。
- 4、架子工在高空作业时必须有（工具袋），防止工具（坠落）伤人。
- 5、推小车时在过道拐弯及门口等处应注意小车（把挤手）。
- 6、三级教育是指（公司）、（项目经理部）、（班组）安全教育。
- 7、高空作业的级别分为：一级高空作业：（2至5）米；二 级高空作业：（5至 15）米；三级高空作业：（15至30）米；特级高空作业：（30）米以上。
- 8、凡在（2）米以上悬空作业人员，必须（系好合格）的安全带。如悬空作业场地没有系挂安全带的条件时，应制定措施，为作业人员设置挂安全带用的（安全拉绳）、（安全栏杆）等。
- 9、做好“四口”防护。“四口”在建筑施工行业中是指：楼梯×（）口、（电梯井）口、（预留洞口）口和（通道）口。
- 10、预防伤亡事故三不伤害是：不伤害自己、不伤害他人、（不被人伤害）。

二、单项选择题（共计 40 分）

1. 建筑施工中最主要的三种伤亡事故类型为（ A ）。
A. 高处坠落、物体打击和触电 B. 坍塌、火灾、中毒 C. 机械伤害、触电、坍塌
2. 安全帽上的“D”标记表示安全帽具有（ B ）的性能。
A. 耐燃烧 B. 绝缘 C. 侧向刚性大
3. 在建筑施工现场起重作业中，地面人员切勿（ B ）。
A. 向上张望 B. 站立在悬吊中的重物下面 C. 讲话
4. 下列（ B ）作业不宜使用小沿安全帽？
A. 室内作业 B. 露天作业 C. 隧道
5. 下列使用安全帽的做法，那种不正确？（ C ）。
A. 附加护耳罩 B. 贴上标记 C. 自己钻孔加扣带
6. 安全带的正确挂扣应该是（ C ）。
A. 同一水平 B. 低挂高用 C. 高挂低用
7. 地下挖掘作业应穿（ B ）。
A. 防寒鞋 B. 防砸鞋 C. 防水鞋
8. 人工开挖土方，两人横向间距不得小于2m，纵向间距不得小于（ C ）m。
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

9. 遇到 (A) 天气不能从事高处作业。
A. 6 级以上的风天和雷暴雨天 B. 冬天 C. 35 度以上的热天
10. 市民如发现缺少安全防护措施的施工现场, 应及时 (A)。
A. 向有关部门举报 B. 向施工单位举报 C. 向施工单位提示
11. 建筑施工中的电梯井口必须设高度不低于 (C) 米的金属防护门。
A. 1.0 B. 1.05 C. 1.2 D. 1.5
12. 大模板存放必须将地脚螺栓提上去, 使自稳角成为 (D) 度。
A. 40~50 B. 50~60 C. 60~70 D. 70~80
13. 建筑施工企业应当建立健全劳动安全生产教育培训制度, 加强对职工安全生产的教育培训, (C) 不得上岗作业。 A. 无作业证的人员 B. 未经劳务部门同意的人员 C. 未经安全生产教育培训的人员
14. 建设工程施工现场道路必须进行 (B) 处理。
A. 平整、夯实 B. 硬化 C. 防止扬尘
15. 建设工程临时用电, 按照三相五线制实行 (A) 的规定, 合理布置临时用电系统。 A. 两级漏电保护 B. 按图布置 C. 用电措施
16. 工地发生伤亡事故时, 应 (C)。
A. 立即有组织地抢救伤员 B. 立即抢救伤员并向上级报告
C. 有组织地抢救伤员, 保护事故现场, 及时向上级和有关部门报告事故。
17. 高处作业的施工人员, 应 (C)。
A. 佩戴安全带和安全帽 B. 佩戴安全带和安全帽, 穿防滑鞋
C. 佩戴安全带和安全帽, 穿防滑鞋和紧口工作服。
18. 挖掘土方时, 边缘设置挡板主要是为了防止 (A)。
A. 车辆过度接近坑边 B. 人员过度接近坑边 C. 被人占用
19. 入管井之前如果怀疑氧气不足, 应采取以下什么措施 (C)?
A. 给急救设施 B. 通知主管 C. 用仪器测量
20. 施工现场的物料提升机 (龙门架、井字架), (B)。
A. 必须由会开卷扬机的人员操作 B. 必须是经培训考试合格的持证人员操作
C. 必须是经工地负责人批准的人员操作。

三、简答题 (共计 30 分)

1. 简述安全生产管理的方针。

答: 公司安全管理必须坚持安全第一, 预防为主方针, 建立、健全安全生产责任制和群防群治制度。

3. 简述施工现场安全生产十个不准。

答: 1. 不准穿拖鞋和赤脚进场。2. 不准高空坠物。3. 不准坐扶手栏杆和卧睡在脚手架上。4. 不准在吊栏内乘人。5. 不准酒后上班。6. 不准玩火、烧火和打闹玩耍。7. 不准赌钱赌力。8. 不准在同一垂直面上操作。9. 不准带小孩进入施工现场。10. 不准进入车间、仓库等重要场所。

建筑施工三级安全教育测试

姓名

班组

得分

一、填空题（共计 30 分）

- 1、施工人员进入现场必须戴（安全帽）佩带（工作牌）禁止穿（皮鞋）鞋、（凉鞋）鞋。
- 2、严禁攀附脚手架、（井架）和乘坐（吊笼）或吊斗上下。
- 3、“三宝”是指安全帽、（安全带）、（安全网）。
- 4、架子工在高空作业时必须有（工具袋），防止工具（坠落）伤人。
- 5、推小车时在过道拐弯及门口等处应注意小车（把挤手）。
- 6、三级教育是指（公司）、（项目经理部）、（班组）安全教育。
- 7、高处作业的级别分为：一级高处作业：（2至5）米；二级高处作业：（5至15）米；三级高处作业：（15至30）米；特级高处作业：（30）米以上。
- 8、凡在（2）米以上悬空作业人员，必须（系好合格）的安全带。如悬空作业场地没有系挂安全带的条件时，应制定措施，为作业人员设置挂安全带用的（安全拉绳）、（安全栏杆）等。
- 9、做好“四口”防护。“四口”在建筑施工行业中是指：楼梯×（）口、（电梯井）口、（预留洞口）口和（通道）口。
- 10、预防伤亡事故三不伤害是：不伤害自己、不伤害他人、（不被他人伤害）。

二、单项选择题（共计 40 分）

1. 建筑施工中最主要的三种伤亡事故类型为（ A ）。
A. 高处坠落、物体打击和触电 B. 坍塌、火灾、中毒 C. 机械伤害、触电、坍塌
2. 安全帽上的“D”标记表示安全帽具有（ B ）的性能。
A. 耐燃烧 B. 绝缘 C. 侧向刚性大
3. 在建筑施工现场起重作业中，地面人员切勿（ B ）。
A. 向上张望 B. 站立在悬吊中的重物下面 C. 讲话
4. 下列（ B ）作业不宜使用小沿安全帽？
A. 室内作业 B. 露天作业 C. 隧道
5. 下列使用安全帽的做法，那种不正确？（ C ）。
A. 附加护耳罩 B. 贴上标记 C. 自己钻孔加扣带
6. 安全带的正确挂扣应该是（ C ）。
A. 同一水平 B. 低挂高用 C. 高挂低用
7. 地下挖掘作业应穿（ B ）。
A. 防寒鞋 B. 防砸鞋 C. 防水鞋
8. 人工开挖土方，两人横向间距不得小于2m，纵向间距不得小于（ C ）m。
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

9. 遇到 (A) 天气不能从事高处作业。
A. 6 级以上的风天和雷暴雨天 B. 冬天 C. 35 度以上的热天
10. 市民如发现缺少安全防护措施的施工现场, 应及时 (A)。
A. 向有关部门举报 B. 向施工单位举报 C. 向施工单位提示
11. 建筑施工中的电梯井口必须设高度不低于 (C) 米的金属防护门。
A. 1.0 B. 1.05 C. 1.2 D. 1.5
12. 大模板存放必须将地脚螺栓提上去, 使自稳角成为 (D) 度。
A. 40~50 B. 50~60 C. 60~70 D. 70~80
13. 建筑施工企业应当建立健全劳动安全生产教育培训制度, 加强对职工安全生产的教育培训, (C) 不得上岗作业。
A. 无作业证的人员 B. 未经劳务部门同意的人员 C. 未经安全生产教育培训的人员
14. 建设工程施工现场道路必须进行 (B) 处理。
A. 平整、夯实 B. 硬化 C. 防止扬尘
15. 建设工程临时用电, 按照三相五线制实行 (A) 的规定, 合理布置临时用电系统。
A. 两级漏电保护 B. 按图布置 C. 用电措施
16. 工地发生伤亡事故时, 应 (C)。
A. 立即有组织地抢救伤员 B. 立即抢救伤员并向上级报告
C. 有组织地抢救伤员, 保护事故现场, 及时向上级和有关部门报告事故。
17. 高处作业的施工人员, 应 (C)。
A. 佩戴安全带和安全帽 B. 佩戴安全带和安全帽, 穿防滑鞋
C. 佩戴安全带和安全帽, 穿防滑鞋和紧口工作服。
18. 挖掘土方时, 边缘设置挡板主要是为了防止 (A)。
A. 车辆过度接近坑边 B. 人员过度接近坑边 C. 被人占用
19. 入管井之前如果怀疑氧气不足, 应采取以下什么措施 (C)?
A. 给急救设施 B. 通知主管 C. 用仪器测量
20. 施工现场的物料提升机 (龙门架、井字架), (B)。
A. 必须由会开卷扬机的人员操作 B. 必须是经培训考试合格的持证人员操作
C. 必须是经工地负责人批准的人员操作。

三、简答题 (共计 30 分)

1、简述安全生产管理的方针。

答: 公司安全管理必须坚持安全第一, 预防为主方针, 建立、健全安全生产责任制和群防群治制度。

3、简述施工现场安全生产十个不准。

答: 1. 不准穿拖鞋和赤脚进场。2. 不准高空坠物。3. 不准坐扶手栏杆和卧睡在脚手架上。4. 不准在吊栏内乘人。5. 不准酒后上班。6. 不准玩火、烧火和打闹。7. 不准见者良赌。8. 不准在同一垂直面上操作。9. 不准带小孩进入施工现场。10. 不准进入车间、仓库等重要场所。

建筑施工三级安全教育测试

姓名

班组

得分

一、填空题（共计 30 分）

- 1、施工人员进入现场必须戴（安全帽）佩带（工作牌）禁止穿（皮鞋）鞋、（凉鞋）鞋。
- 2、严禁攀附脚手架、（井架）和乘坐（吊笼）或吊斗上下。
- 3、“三宝”是指安全帽、（安全带）、（安全网）。
- 4、架子工在高空作业时必须有（工具袋），防止工具（坠落）伤人。
- 5、推小车时在过道拐弯及门口等处应注意小车（把挤手）。
- 6、三级教育是指（公司）、（项目经理部）、（班组）安全教育。
- 7、高空作业的级别分为：一级高空作业：（2至5）米；二 级高空作业：（5至15）米；三级高空作业：（15至30）米；特级高空作业：（30）米以上。
- 8、凡在（2）米以上悬空作业人员，必须（系好合格）的安全带。如悬空作业场地没有系挂安全带的条件时，应制定措施，为作业人员设置挂安全带用的（安全拉绳）、（安全栏杆）等。
- 9、做好“四口”防护。“四口”在建筑施工行业中是指：楼梯×（）口、（电梯井）口、（预留洞口）口和（通道）口。
- 10、预防伤亡事故三不伤害是：不伤害自己、不伤害他人、（不被他人伤害）。

二、单项选择题（共计 40 分）

1. 建筑施工中最主要的三种伤亡事故类型为（ A ）。
A. 高处坠落、物体打击和触电 B. 坍塌、火灾、中毒 C. 机械伤害、触电、坍塌
2. 安全帽上的“D”标记表示安全帽具有（ B ）的性能。
A. 耐燃烧 B. 绝缘 C. 侧向刚性大
3. 在建筑施工现场起重作业中，地面人员切勿（ B ）。
A. 向上张望 B. 站立在悬吊中的重物下面 C. 讲话
4. 下列（ B ）作业不宜使用小沿安全帽？
A. 室内作业 B. 露天作业 C. 隧道
5. 下列使用安全帽的做法，那种不正确？（ C ）。
A. 附加护耳罩 B. 贴上标记 C. 自己钻孔加扣带
6. 安全带的正确挂扣应该是（ C ）。
A. 同一水平 B. 低挂高用 C. 高挂低用
7. 地下挖掘作业应穿（ B ）。
A. 防寒鞋 B. 防砸鞋 C. 防水鞋
8. 人工开挖土方，两人横向间距不得小于2m，纵向间距不得小于（ C ）m。
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

9. 遇到 (A) 天气不能从事高处作业。
A. 6 级以上的风天和雷暴雨天 B. 冬天 C. 35 度以上的热天
10. 市民如发现缺少安全防护措施的施工现场, 应及时 (A)。
A. 向有关部门举报 B. 向施工单位举报 C. 向施工单位提示
11. 建筑施工中的电梯井口必须设高度不低于 (C) 米的金属防护门。
A. 1.0 B. 1.05 C. 1.2 D. 1.5
12. 大模板存放必须将地脚螺栓提上去, 使自稳角成为 (D) 度。
A. 40~50 B. 50~60 C. 60~70 D. 70~80
13. 建筑施工企业应当建立健全劳动安全生产教育培训制度, 加强对职工安全生产的教育培训, (C) 不得上岗作业。 A. 无作业证的人员 B. 未经劳务部门同意的人员 C. 未经安全生产教育培训的人员
14. 建设工程施工现场道路必须进行 (B) 处理。
A. 平整、夯实 B. 硬化 C. 防止扬尘
15. 建设工程临时用电, 按照三相五线制实行 (A) 的规定, 合理布置临时用电系统。 A. 两级漏电保护 B. 按图布置 C. 用电措施
16. 工地发生伤亡事故时, 应 (C)。
A. 立即有组织地抢救伤员 B. 立即抢救伤员并向上级报告
C. 有组织地抢救伤员, 保护事故现场, 及时向上级和有关部门报告事故。
17. 高处作业的施工人员, 应 (C)。
A. 佩戴安全带和安全帽 B. 佩戴安全带和安全帽, 穿防滑鞋
C. 佩戴安全带和安全帽, 穿防滑鞋和紧口工作服。
18. 挖掘土方时, 边缘设置挡板主要是为了防止 (A)。
A. 车辆过度接近坑边 B. 人员过度接近坑边 C. 被人占用
19. 入管井之前如果怀疑氧气不足, 应采取以下什么措施 (C)?
A. 给急救设施 B. 通知主管 C. 用仪器测量
20. 施工现场的物料提升机 (龙门架、井字架), (B)。
A. 必须由会开卷扬机的人员操作 B. 必须是经培训考试合格的持证人员操作
C. 必须是经工地负责人批准的人员操作。

三、简答题 (共计 30 分)

1、简述安全生产管理的方针。

答: 公司安全管理必须坚持安全第一, 预防为主方针, 建立、健全安全生产责任制和群防群治制度。

3、简述施工现场安全生产十个不准。

答: 1. 不准穿拖鞋和赤脚进场。2. 不准高空坠物。3. 不准坐扶手栏杆和卧睡在脚手架上。4. 不准在吊栏内乘人。5. 不准酒后上班。6. 不准玩火、烧火和打闹。7. 不准赌食赌力。8. 不准在同一垂直面上操作。9. 不准带小孩进入施工现场。10. 不准进入车间、仓库等重要场所。

建筑施工三级安全教育测试

姓名

班组

得分

一、填空题（共计 30 分）

- 1、施工人员进入现场必须戴（安全帽）、佩带（工作牌）禁止穿（皮鞋）鞋、（凉鞋）鞋。
- 2、严禁攀附脚手架、（井架）和乘坐（吊笼）或吊斗上下。
- 3、“三宝”是指安全帽、（安全带）、（安全网）。
- 4、架子工在高空作业时必须有（工具袋），防止工具（坠落）伤人。
- 5、推小车时在过道拐弯及门口等处应注意小车（把挤手）。
- 6、三级教育是指（公司）、（项目经理部）、（班组）安全教育。
- 7、高空作业的级别分为：一级高空作业：（2至5）米；二 级高空作业：（5至 15）米；三级高空作业：（15至30）米；特级高空作业：（30）米以上。
- 8、凡在（2）米以上悬空作业人员，必须（系挂合格）的安全带。如悬空作业场地没有系挂安全带的条件时，应制定措施，为作业人员设置挂安全带用的（安全拉绳）、（安全栏杆）等。
- 9、做好“四口”防护。“四口”在建筑施工行业中是指：楼梯×（ ）口、（电梯井）口、（预留洞口）口和（通道）口。
- 10、预防伤亡事故三不伤害是：不伤害自己、不伤害他人、（不被他人伤害）。

二、单项选择题（共计 40 分）

1. 建筑施工中最主要的三种伤亡事故类型为（ A ）。
A. 高处坠落、物体打击和触电 B. 坍塌、火灾、中毒 C. 机械伤害、触电、坍塌
2. 安全帽上的“D”标记表示安全帽具有（ B ）的性能。
A. 耐燃烧 B. 绝缘 C. 侧向刚性大
3. 在建筑施工现场起重作业中，地面人员切勿（ B ）。
A. 向上张望 B. 站立在悬吊中的重物下面 C. 讲话
4. 下列（ B ）作业不宜使用小沿安全帽？
A. 室内作业 B. 露天作业 C. 隧道
5. 下列使用安全帽的做法，那种不正确？（ C ）。
A. 附加护耳罩 B. 贴上标记 C. 自己钻孔加扣带
6. 安全带的正确挂扣应该是（ C ）。
A. 同一水平 B. 低挂高用 C. 高挂低用
7. 地下挖掘作业应穿（ B ）。
A. 防寒鞋 B. 防砸鞋 C. 防水鞋
8. 人工开挖土方，两人横向间距不得小于2m，纵向间距不得小于（ C ）m。
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

9. 遇到 (A) 天气不能从事高处作业。

A. 6 级以上的风天和雷暴雨天 B. 冬天 C. 35 度以上的热天

10. 市民如发现缺少安全防护措施的施工现场, 应及时 (A)。

A. 向有关部门举报 B. 向施工单位举报 C. 向施工单位提示

11. 建筑施工中的电梯井口必须设高度不低于 (C) 米的金属防护门。

A. 1.0 B. 1.05 C. 1.2 D. 1.5

12. 大模板存放必须将地脚螺栓提上去, 使自稳角成为 (D) 度。

A. 40~50 B. 50~60 C. 60~70 D. 70~80

13. 建筑施工企业应当建立健全劳动安全生产教育培训制度, 加强对职工安全生产的教育培训, (C) 不得上岗作业。 A. 无作业证的人员 B. 未经劳务部门同意的人员 C. 未经安全生产教育培训的人员

14. 建设工程施工现场道路必须进行 (B) 处理。

A. 平整、夯实 B. 硬化 C. 防止扬尘

15. 建设工程临时用电, 按照三相五线制实行 (A) 的规定, 合理布置临时用电系统。 A. 两级漏电保护 B. 按图布置 C. 用电措施

16. 工地发生伤亡事故时, 应 (C)。

A. 立即有组织地抢救伤员 B. 立即抢救伤员并向上级报告
C. 有组织地抢救伤员, 保护事故现场, 及时向上级和有关部门报告事故。

17. 高处作业的施工人员, 应 (C)。

A. 佩戴安全带和安全帽 B. 佩戴安全带和安全帽, 穿防滑鞋
C. 佩戴安全带和安全帽, 穿防滑鞋和紧口工作服。

18. 挖掘土方时, 边缘设置挡板主要是为了防止 (A)。

A. 车辆过度接近坑边 B. 人员过度接近坑边 C. 被人占用

19. 入管井之前如果怀疑氧气不足, 应采取以下什么措施 (C)?

A. 给急救设施 B. 通知主管 C. 用仪器测量

20. 施工现场的物料提升机 (龙门架、井字架), (B)。

A. 必须由会开卷扬机的人员操作 B. 必须是经培训考试合格的持证人员操作
C. 必须是经工地负责人批准的人员操作。

三、简答题 (共计 30 分)

1. 简述安全生产管理的方针。

答: 公司安全管理必须坚持安全第一, 预防为主的方针, 建立、健全安全生产责任制和群防群治制度。

3. 简述施工现场安全生产十个不准。

答: 1. 不准穿拖鞋和赤脚进场。 2. 不准高空坠物。 3. 不准坐扶手栏杆和卧睡在脚手架上。 4. 不准在吊栏内乘人。 5. 不准酒后上班。 6. 不准玩火、烧火和打闹。 7. 不准赌博。 8. 不准在同一垂直面上操作。 9. 不准带小孩进入施工现场。 10. 不准进入车厢、仓库等重要场所。

建筑施工三级安全教育测试

姓名

班组

得分

一、填空题（共计 30 分）

- 1、施工人员进入现场必须戴（安全帽）佩带（工作牌）禁止穿（皮鞋）鞋、（凉鞋）鞋。
- 2、严禁攀附脚手架、（井架）和乘坐（吊笼）或吊斗上下。
- 3、“三宝”是指安全帽、（安全带）、（安全网）。
- 4、架子工在高空作业时必须有（工具袋），防止工具（坠落）伤人。
- 5、推小车时在过道拐弯及门口等处应注意小车（把挤手）。
- 6、三级教育是指（公司）、（项目经理部）、（班组）安全教育。
- 7、高处作业的级别分为：一级高处作业：（2至5）米；二级高处作业：（5至15）米；三级高处作业：（15至30）米；特级高处作业：（30）米以上。
- 8、凡在（2）米以上高空作业人员，必须（系好合格）的安全带。如高空作业场地没有系挂安全带的条件时，应制定措施，为作业人员设置挂安全带用的（安全拉绳）、（安全栏杆）等。
- 9、做好“四口”防护。“四口”在建筑施工行业中是指：楼梯×（）口、（电梯井）口、（预留洞口）口和（通道）口。
- 10、预防伤亡事故三不伤害是：不伤害自己、不伤害他人、（不被他人伤害）。

二、单项选择题（共计 40 分）

1. 建筑施工中最主要的三种伤亡事故类型为（ A ）。
A. 高处坠落、物体打击和触电 B. 坍塌、火灾、中毒 C. 机械伤害、触电、坍塌
2. 安全帽上的“D”标记表示安全帽具有（ B ）的性能。
A. 耐燃烧 B. 绝缘 C. 侧向刚性大
3. 在建筑施工现场起重作业中，地面人员切勿（ B ）。
A. 向上张望 B. 站立在悬吊中的重物下面 C. 讲话
4. 下列（ B ）作业不宜使用小沿安全帽？
A. 室内作业 B. 露天作业 C. 隧道
5. 下列使用安全帽的做法，那种不正确？（ C ）。
A. 附加护耳罩 B. 贴上标记 C. 自己钻孔加扣带
6. 安全带的正确挂扣应该是（ C ）。
A. 同一水平 B. 低挂高用 C. 高挂低用
7. 地下挖掘作业应穿（ B ）。
A. 防寒鞋 B. 防砸鞋 C. 防水鞋
8. 人工开挖土方，两人横向间距不得小于2m，纵向间距不得小于（ C ）m。
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

9. 遇到 (A) 天气不能从事高处作业。

A. 6 级以上的风天和雷暴雨天 B. 冬天 C. 35 度以上的热天

10. 市民如发现缺少安全防护措施的施工现场, 应及时 (A)。

A. 向有关部门举报 B. 向施工单位举报 C. 向施工单位提示

11. 建筑施工中的电梯井口必须设高度不低于 (C) 米的金属防护门。

A. 1.0 B. 1.05 C. 1.2 D. 1.5

12. 大模板存放必须将地脚螺栓提上去, 使自稳角成为 (D) 度。

A. 40~50 B. 50~60 C. 60~70 D. 70~80

13. 建筑施工企业应当建立健全劳动安全生产教育培训制度, 加强对职工安全生产的教育培训, (C) 不得上岗作业。 A. 无作业证的人员 B. 未经劳务部门同意的人员 C. 未经安全生产教育培训的人员

14. 建设工程施工现场道路必须进行 (B) 处理。

A. 平整、夯实 B. 硬化 C. 防止扬尘

15. 建设工程临时用电, 按照三相五线制实行 (A) 的规定, 合理布置临时用电系统。 A. 两级漏电保护 B. 按图布置 C. 用电措施

16. 工地发生伤亡事故时, 应 (C)。

A. 立即有组织地抢救伤员 B. 立即抢救伤员并向上级报告
C. 有组织地抢救伤员, 保护事故现场, 及时向上级和有关部门报告事故。

17. 高处作业的施工人员, 应 (C)。

A. 佩戴安全带和安全帽 B. 佩戴安全带和安全帽, 穿防滑鞋
C. 佩戴安全带和安全帽, 穿防滑鞋和紧口工作服。

18. 挖掘土方时, 边缘设置挡板主要是为了防止 (A)。

A. 车辆过度接近坑边 B. 人员过度接近坑边 C. 被人占用

19. 入管井之前如果怀疑氧气不足, 应采取以下什么措施 (C)?

A. 给急救设施 B. 通知主管 C. 用仪器测量

20. 施工现场的物料提升机 (龙门架、井字架), (B)。

A. 必须由会开卷扬机的人员操作 B. 必须是经培训考试合格的持证人员操作
C. 必须是经工地负责人批准的人员操作。

三、简答题 (共计 30 分)

1. 简述安全生产管理的方针。

答: 公司安全管理必须坚持安全第一, 预防为主方针, 建立、健全安全生产责任制和群防群治制度。

3. 简述施工现场安全生产十个不准。

答: 1. 不准穿拖鞋和赤脚进场。 2. 不准高空坠物。 3. 不准坐扶手栏杆和卧睡在脚手架上。 4. 不准在吊栏内乘人。 5. 不准酒后上班。 6. 不准玩火、烧火和打闹戏耍。 7. 不准赌博。 8. 不准在同一垂直面上操作。 9. 不准带小孩进入施工现场。 10. 不准进入车厢、仓库等重要场所。

建筑施工三级安全教育测试

姓名

班组

得分

一、填空题（共计 30 分）

- 1、施工人员进入现场必须戴（安全帽）佩带（工作牌）禁止穿（皮鞋）鞋、（凉鞋）鞋。
- 2、严禁攀附脚手架、（井架）和乘坐（吊笼）或吊斗上下。
- 3、“三宝”是指安全帽、（安全带）、（安全网）。
- 4、架子工在高空作业时必须有（工具袋），防止工具（坠落）伤人。
- 5、推小车时在过道拐弯及门口等处应注意小车（把挤手）。
- 6、三级教育是指（公司）、（项目经理部）、（班组）安全教育。
- 7、高处作业的级别分为：一级高处作业：（2至5）米；二级高处作业：（5至15）米；三级高处作业：（15至30）米；特级高处作业：（30）米以上。
- 8、凡在（2）米以上悬空作业人员，必须（系好合格）的安全带。如悬空作业场地没有系挂安全带的条件时，应制定措施，为作业人员设置挂安全带用的（安全拉绳）、（安全栏杆）等。
- 9、做好“四口”防护。“四口”在建筑施工行业中是指：楼梯×（）口、（电梯井）口、（预留洞口）口和（通道）口。
- 10、预防伤亡事故三不伤害是：不伤害自己、不伤害他人、（不被他人伤害）。

二、单项选择题（共计 40 分）

1. 建筑施工中最主要的三种伤亡事故类型为（ A ）。
A. 高处坠落、物体打击和触电 B. 坍塌、火灾、中毒 C. 机械伤害、触电、坍塌
2. 安全帽上的“D”标记表示安全帽具有（ B ）的性能。
A. 耐燃烧 B. 绝缘 C. 侧向刚性大
3. 在建筑施工现场起重作业中，地面人员切勿（ B ）。
A. 向上张望 B. 站立在悬吊中的重物下面 C. 讲话
4. 下列（ B ）作业不宜使用小沿安全帽？
A. 室内作业 B. 露天作业 C. 隧道
5. 下列使用安全帽的做法，那种不正确？（ C ）。
A. 附加护耳罩 B. 贴上标记 C. 自己钻孔加扣带
6. 安全带的正确挂扣应该是（ C ）。
A. 同一水平 B. 低挂高用 C. 高挂低用
7. 地下挖掘作业应穿（ B ）。
A. 防寒鞋 B. 防砸鞋 C. 防水鞋
8. 人工开挖土方，两人横向间距不得小于2m，纵向间距不得小于（ C ）m。
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

9. 遇到 (A) 天气不能从事高处作业。
A. 6 级以上的风天和雷暴雨天 B. 冬天 C. 35 度以上的热天
10. 市民如发现缺少安全防护措施的施工现场, 应及时 (A)。
A. 向有关部门举报 B. 向施工单位举报 C. 向施工单位提示
11. 建筑施工中的电梯井口必须设高度不低于 (C) 米的金属防护门。
A. 1.0 B. 1.05 C. 1.2 D. 1.5
12. 大模板存放必须将地脚螺栓提上去, 使自稳角成为 (D) 度。
A. 40~50 B. 50~60 C. 60~70 D. 70~80
13. 建筑施工企业应当建立健全劳动安全生产教育培训制度, 加强对职工安全生产的教育培训, (C) 不得上岗作业。
A. 无作业证的人员 B. 未经劳务部门同意的人员 C. 未经安全生产教育培训的人员
14. 建设工程施工现场道路必须进行 (B) 处理。
A. 平整、夯实 B. 硬化 C. 防止扬尘
15. 建设工程临时用电, 按照三相五线制实行 (A) 的规定, 合理布置临时用电系统。
A. 两级漏电保护 B. 按图布置 C. 用电措施
16. 工地发生伤亡事故时, 应 (C)。
A. 立即有组织地抢救伤员 B. 立即抢救伤员并向上级报告
C. 有组织地抢救伤员, 保护事故现场, 及时向上级和有关部门报告事故。
17. 高处作业的施工人员, 应 (C)。
A. 佩戴安全带和安全帽 B. 佩戴安全带和安全帽, 穿防滑鞋
C. 佩戴安全带和安全帽, 穿防滑鞋和紧口工作服。
18. 挖掘土方时, 边缘设置挡板主要是为了防止 (A)。
A. 车辆过度接近坑边 B. 人员过度接近坑边 C. 被人占用
19. 入管井之前如果怀疑氧气不足, 应采取以下什么措施 (C)?
A. 给急救设施 B. 通知主管 C. 用仪器测量
20. 施工现场的物料提升机 (龙门架、井字架), (B)。
A. 必须由会开卷扬机的人员操作 B. 必须是经培训考试合格的持证人员操作
C. 必须是经工地负责人批准的人员操作。

三、简答题 (共计 30 分)

1. 简述安全生产管理的方针。

答: 公司安全管理必须坚持安全第一, 预防为主方针, 建立、健全安全生产责任制和群防群治制度。

3. 简述施工现场安全生产十个不准。

答: 1. 不准穿拖鞋和赤脚进场。2. 不准高空坠物。3. 不准坐扶手栏杆和卧睡在脚手架上。4. 不准在吊栏内乘人。5. 不准酒后上班。6. 不准玩火、烧火和打闹。7. 不准违章冒险。8. 不准在同一垂直面上操作。9. 不准带小孩进入施工现场。10. 不准进入车间、仓库等重要场所。

建筑施工三级安全教育测试

姓名

班组

得分

一、填空题（共计 30 分）

- 1、施工人员进入现场必须戴（安全帽）佩带（工作牌）禁止穿（皮鞋）鞋、（凉鞋）鞋。
- 2、严禁攀附脚手架、（井架）和乘坐（吊笼）或吊斗上下。
- 3、“三宝”是指安全帽、（安全带）、（安全网）。
- 4、架子工在高处作业时必须有（工具袋），防止工具（坠落）伤人。
- 5、推小车时在过道拐弯及门口等处应注意小车（把挤手）。
- 6、三级教育是指（公司）、（项目经理部）、（班组）安全教育。
- 7、高处作业的级别分为：一级高处作业：（2至5）米；二级高处作业：（5至15）米；三级高处作业：（15至30）米；特级高处作业：（30）米以上。
- 8、凡在（2）米以上悬空作业人员，必须（系好合格）的安全带。如悬空作业场地没有系挂安全带的条件时，应制定措施，为作业人员设置挂安全带用的（安全拉绳）、（安全栏杆）等。
- 9、做好“四口”防护。“四口”在建筑施工行业中是指：楼梯×（）口、（电梯井）口、（预留洞口）口和（通道）口。
- 10、预防伤亡事故三不伤害是：不伤害自己、不伤害他人、（不被人伤害）。

二、单项选择题（共计 40 分）

1. 建筑施工中最主要的三种伤亡事故类型为（ A ）。
A. 高处坠落、物体打击和触电 B. 坍塌、火灾、中毒 C. 机械伤害、触电、坍塌
2. 安全帽上的“D”标记表示安全帽具有（ B ）的性能。
A. 耐燃烧 B. 绝缘 C. 侧向刚性大
3. 在建筑施工现场起重作业中，地面人员切勿（ B ）。
A. 向上张望 B. 站立在悬吊中的重物下面 C. 讲话
4. 下列（ B ）作业不宜使用小沿安全帽？
A. 室内作业 B. 露天作业 C. 隧道
5. 下列使用安全帽的做法，那种不正确？（ C ）。
A. 附加护耳罩 B. 贴上标记 C. 自己钻孔加扣带
6. 安全带的正确挂扣应该是（ C ）。
A. 同一水平 B. 低挂高用 C. 高挂低用
7. 地下挖掘作业应穿（ B ）。
A. 防寒鞋 B. 防砸鞋 C. 防水鞋
8. 人工开挖土方，两人横向间距不得小于2m，纵向间距不得小于（ C ）m。
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

9. 遇到 (A) 天气不能从事高处作业。
A. 6 级以上的风天和雷暴雨天 B. 冬天 C. 35 度以上的热天
10. 市民如发现缺少安全防护措施的施工现场, 应及时 (A)。
A. 向有关部门举报 B. 向施工单位举报 C. 向施工单位提示
11. 建筑施工中的电梯井口必须设高度不低于 (C) 米的金属防护门。
A. 1.0 B. 1.05 C. 1.2 D. 1.5
12. 大模板存放必须将地脚螺栓提上去, 使自稳角成为 (D) 度。
A. 40~50 B. 50~60 C. 60~70 D. 70~80
13. 建筑施工企业应当建立健全劳动安全生产教育培训制度, 加强对职工安全生产的教育培训, (C) 不得上岗作业。
A. 无作业证的人员 B. 未经劳务部门同意的人员 C. 未经安全生产教育培训的人员
14. 建设工程施工现场道路必须进行 (B) 处理。
A. 平整、夯实 B. 硬化 C. 防止扬尘
15. 建设工程临时用电, 按照三相五线制实行 (A) 的规定, 合理布置临时用电系统。
A. 两级漏电保护 B. 按图布置 C. 用电措施
16. 工地发生伤亡事故时, 应 (C)。
A. 立即有组织地抢救伤员 B. 立即抢救伤员并向上级报告
C. 有组织地抢救伤员, 保护事故现场, 及时向上级和有关部门报告事故。
17. 高处作业的施工人员, 应 (C)。
A. 佩戴安全带和安全帽 B. 佩戴安全带和安全帽, 穿防滑鞋
C. 佩戴安全带和安全帽, 穿防滑鞋和紧口工作服。
18. 挖掘土方时, 边缘设置挡板主要是为了防止 (A)。
A. 车辆过度接近坑边 B. 人员过度接近坑边 C. 被人占用
19. 入管井之前如果怀疑氧气不足, 应采取以下什么措施 (C)?
A. 给急救设施 B. 通知主管 C. 用仪器测量
20. 施工现场的物料提升机 (龙门架、井字架), (B)。
A. 必须由会开卷扬机的人员操作 B. 必须是经培训考试合格的持证人员操作
C. 必须是经工地负责人批准的人员操作。

三、简答题 (共计 30 分)

1、简述安全生产管理的方针。

答: 公司安全管理必须坚持安全第一, 预防为主方针, 建立、健全安全生产责任制和群防群治制度。

3、简述施工现场安全生产十个不准。

答: 1. 不准穿拖鞋和赤脚进场。2. 不准高空坠物。3. 不准坐扶手栏杆和卧睡在脚手架上。4. 不准在吊栏内乘人。5. 不准酒后上班。6. 不准玩火、烧火和打闹。7. 不准赌钱赌力。8. 不准在同一垂直面上操作。9. 不准带小孩进入施工现场。10. 不准进入车间、仓库等重要场所。

建筑施工三级安全教育测试

姓名

班组

得分

一、填空题（共计 30 分）

- 1、施工人员进入现场必须戴（安全帽）佩带（工作牌）禁止穿（皮鞋）鞋、（凉鞋）鞋。
- 2、严禁攀附脚手架、（井架）和乘坐（吊笼）或吊斗上下。
- 3、“三宝”是指安全帽、（安全带）、（安全网）。
- 4、架子工在高空作业时必须有（工具袋），防止工具（坠落）伤人。
- 5、推小车时在过道拐弯及门口等处应注意小车（把挤手）。
- 6、三级教育是指（公司）、（项目经理部）、（班组）安全教育。
- 7、高处作业的级别分为：一级高处作业：（2至5）米；二级高处作业：（5至15）米；三级高处作业：（15至30）米；特级高处作业：（30）米以上。
- 8、凡在（2）米以上悬空作业人员，必须（系好合格）的安全带。如悬空作业场地没有系挂安全带的条件时，应制定措施，为作业人员设置挂安全带用的（安全拉绳）、（安全栏杆）等。
- 9、做好“四口”防护。“四口”在建筑施工行业中是指：楼梯（）口、（电梯井）口、（预留洞口）和（通道）口。
- 10、预防伤亡事故三不伤害是：不伤害自己、不伤害他人、（不被他人伤害）。

二、单项选择题（共计 40 分）

1. 建筑施工中最主要的三种伤亡事故类型为（ A ）。
A. 高处坠落、物体打击和触电 B. 坍塌、火灾、中毒 C. 机械伤害、触电、坍塌
2. 安全帽上的“D”标记表示安全帽具有（ B ）的性能。
A. 耐燃烧 B. 绝缘 C. 侧向刚性大
3. 在建筑施工现场起重作业中，地面人员切勿（ B ）。
A. 向上张望 B. 站立在悬吊中的重物下面 C. 讲话
4. 下列（ B ）作业不宜使用小沿安全帽？
A. 室内作业 B. 露天作业 C. 隧道
5. 下列使用安全帽的做法，那种不正确？（ C ）。
A. 附加护耳罩 B. 贴上标记 C. 自己钻孔加扣带
6. 安全带的正确挂扣应该是（ C ）。
A. 同一水平 B. 低挂高用 C. 高挂低用
7. 地下挖掘作业应穿（ B ）。
A. 防寒鞋 B. 防砸鞋 C. 防水鞋
8. 人工开挖土方，两人横向间距不得小于2m，纵向间距不得小于（ C ）m。
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

9. 遇到 (A) 天气不能从事高处作业。
A. 6 级以上的风天和雷暴雨天 B. 冬天 C. 35 度以上的热天
10. 市民如发现缺少安全防护措施的施工现场, 应及时 (A)。
A. 向有关部门举报 B. 向施工单位举报 C. 向施工单位提示
11. 建筑施工中的电梯井口必须设高度不低于 (C) 米的金属防护门。
A. 1.0 B. 1.05 C. 1.2 D. 1.5
12. 大模板存放必须将地脚螺栓提上去, 使自稳角成为 (D) 度。
A. 40~50 B. 50~60 C. 60~70 D. 70~80
13. 建筑施工企业应当建立健全劳动安全生产教育培训制度, 加强对职工安全生产的教育培训, (C) 不得上岗作业。 A. 无作业证的人员 B. 未经劳务部门同意的人员 C. 未经安全生产教育培训的人员
14. 建设工程施工现场道路必须进行 (B) 处理。
A. 平整、夯实 B. 硬化 C. 防止扬尘
15. 建设工程临时用电, 按照三相五线制实行 (A) 的规定, 合理布置临时用电系统。 A. 两级漏电保护 B. 按图布置 C. 用电措施
16. 工地发生伤亡事故时, 应 (C)。
A. 立即有组织地抢救伤员 B. 立即抢救伤员并向上级报告
C. 有组织地抢救伤员, 保护事故现场, 及时向上级和有关部门报告事故。
17. 高处作业的施工人员, 应 (C)。
A. 佩戴安全带和安全帽 B. 佩戴安全带和安全帽, 穿防滑鞋
C. 佩戴安全带和安全帽, 穿防滑鞋和紧口工作服。
18. 挖掘土方时, 边缘设置挡板主要是为了防止 (A)。
A. 车辆过度接近坑边 B. 人员过度接近坑边 C. 被人占用
19. 入管井之前如果怀疑氧气不足, 应采取以下什么措施 (C)?
A. 给急救设施 B. 通知主管 C. 用仪器测量
20. 施工现场的物料提升机 (龙门架、井字架), (B)。
A. 必须由会开卷扬机的人员操作 B. 必须是经培训考试合格的持证人员操作
C. 必须是经工地负责人批准的人员操作。

三、简答题 (共计 30 分)

1. 简述安全生产管理的方针。

答: 公司安全管理必须坚持安全第一, 预防为主方针, 建立、健全安全生产责任制和群防群治制度。

3. 简述施工现场安全生产十个不准。

答: 1. 不准穿拖鞋和赤脚进场。 2. 不准高空坠物。 3. 不准坐扶手栏杆和卧睡在脚手架上。 4. 不准在吊栏内乘人。 5. 不准酒后上班。 6. 不准玩火、烧火和打闹。 7. 不准见者良赌力。 8. 不准在同一垂直面上操作。 9. 不准带小孩进入施工现场。 10. 不准进入车间、仓库等重要场所。

建筑施工三级安全教育测试

姓名

班组

得分

一、填空题（共计 30 分）

- 1、施工人员进入现场必须戴（安全帽）佩带（工作牌）禁止穿（皮鞋）鞋、（凉鞋）鞋。
- 2、严禁攀附脚手架、（井架）和乘坐（吊笼）或吊斗上下。
- 3、“三宝”是指安全帽、（安全带）、（安全网）。
- 4、架子工在高空作业时必须有（工具袋），防止工具（坠落）伤人。
- 5、推小车时在过道拐弯及门口等处应注意小车（把挤手）。
- 6、三级教育是指（公司）、（项目经理部）、（班组）安全教育。
- 7、高空作业的级别分为：一级高空作业：（2至5）米；二 级高空作业：（5至15）米；三级高空作业：（15至30）米；特级高空作业：（30）米以上。
- 8、凡在（2）米以上悬空作业人员，必须（系好合格）的安全带。如悬空作业场地没有系挂安全带的条件时，应制定措施，为作业人员设置挂安全带用的（安全拉绳）、（安全栏杆）等。
- 9、做好“四口”防护。“四口”在建筑施工行业中是指：楼梯×（）口、（电梯井）口、（预留洞口）口和（通道）口。
- 10、预防伤亡事故三不伤害是：不伤害自己、不伤害他人、（不被人伤害）。

二、单项选择题（共计 40 分）

1. 建筑施工中最主要的三种伤亡事故类型为（ A ）。
A. 高处坠落、物体打击和触电 B. 坍塌、火灾、中毒 C. 机械伤害、触电、坍塌
2. 安全帽上的“D”标记表示安全帽具有（ B ）的性能。
A. 耐燃烧 B. 绝缘 C. 侧向刚性大
3. 在建筑施工现场起重作业中，地面人员切勿（ B ）。
A. 向上张望 B. 站立在悬吊中的重物下面 C. 讲话
4. 下列（ B ）作业不宜使用小沿安全帽？
A. 室内作业 B. 露天作业 C. 隧道
5. 下列使用安全帽的做法，那种不正确？（ C ）。
A. 附加护耳罩 B. 贴上标记 C. 自己钻孔加扣带
6. 安全带的正确挂扣应该是（ C ）。
A. 同一水平 B. 低挂高用 C. 高挂低用
7. 地下挖掘作业应穿（ B ）。
A. 防寒鞋 B. 防砸鞋 C. 防水鞋
8. 人工开挖土方，两人横向间距不得小于2m，纵向间距不得小于（ C ）m。
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

9. 遇到 (A) 天气不能从事高处作业。
A. 6 级以上的风天和雷暴雨天 B. 冬天 C. 35 度以上的热天
10. 市民如发现缺少安全防护措施的施工现场, 应及时 (A)。
A. 向有关部门举报 B. 向施工单位举报 C. 向施工单位提示
11. 建筑施工中的电梯井口必须设高度不低于 (C) 米的金属防护门。
A. 1.0 B. 1.05 C. 1.2 D. 1.5
12. 大模板存放必须将地脚螺栓提上去, 使自稳角成为 (D) 度。
A. 40~50 B. 50~60 C. 60~70 D. 70~80
13. 建筑施工企业应当建立健全劳动安全生产教育培训制度, 加强对职工安全生产的教育培训, (C) 不得上岗作业。 A. 无作业证的人员 B. 未经劳务部门同意的人员 C. 未经安全生产教育培训的人员
14. 建设工程施工现场道路必须进行 (B) 处理。
A. 平整、夯实 B. 硬化 C. 防止扬尘
15. 建设工程临时用电, 按照三相五线制实行 (A) 的规定, 合理布置临时用电系统。 A. 两级漏电保护 B. 按图布置 C. 用电措施
16. 工地发生伤亡事故时, 应 (C)。
A. 立即有组织地抢救伤员 B. 立即抢救伤员并向上级报告
C. 有组织地抢救伤员, 保护事故现场, 及时向上级和有关部门报告事故。
17. 高处作业的施工人员, 应 (C)。
A. 佩戴安全带和安全帽 B. 佩戴安全带和安全帽, 穿防滑鞋
C. 佩戴安全带和安全帽, 穿防滑鞋和紧口工作服。
18. 挖掘土方时, 边缘设置挡板主要是为了防止 (A)。
A. 车辆过度接近坑边 B. 人员过度接近坑边 C. 被人占用
19. 入管井之前如果怀疑氧气不足, 应采取以下什么措施 (C)?
A. 给急救设施 B. 通知主管 C. 用仪器测量
20. 施工现场的物料提升机 (龙门架、井字架), (B)。
A. 必须由会开卷扬机的人员操作 B. 必须是经培训考试合格的持证人员操作
C. 必须是经工地负责人批准的人员操作。

三、简答题 (共计 30 分)

1、简述安全生产管理的方针。

答: 公司安全管理必须坚持安全第一, 预防为主方针, 建立、健全安全生产责任制和群防群治制度。

3、简述施工现场安全生产十个不准。

答: 1. 不准穿拖鞋和赤脚进场。2. 不准高空坠物。3. 不准坐扶手栏杆和卧睡在脚手架上。4. 不准在吊栏内乘人。5. 不准酒后上班。6. 不准玩火、烧火和打闹。7. 不准赌钱赌力。8. 不准在同一垂直面上操作。9. 不准带小孩进入施工现场。10. 不准进入车间、仓库等重要场所。

建筑施工三级安全教育测试

姓名

班组

得分

一、填空题（共计 30 分）

- 1、施工人员进入现场必须戴（安全帽）、佩带（工作牌）、禁止穿（皮鞋）鞋、（凉）鞋。
- 2、严禁攀附脚手架、（井架）和乘坐（吊笼）或吊斗上下。
- 3、“三宝”是指安全帽、（安全网）、（安全带）。
- 4、架子工在高处作业时必须有（工具袋），防止工具（安全网）伤人。
- 5、推小车时在过道拐弯及门口等处应注意小车（把挤手）。
- 6、三级教育是指（公司）、（项目部经理）、（班组）安全教育。
- 7、高处作业的级别分为：一级高处作业：（2-5）米；二级高处作业：（5-15）米；三级高处作业：（15-30）米；特级高处作业：（30）米以上。
- 8、凡在（2）米以上悬空作业人员，必须（系好合格）的安全带。如悬空作业场地没有系挂安全带的条件时，应制定措施，为作业人员设置挂安全带用的（安全拉绳）、（安全栏杆）等。
- 9、做好“四口”防护。“四口”在建筑施工行业中是指：（楼梯）口、（电梯井）口、（预留洞）口和（通道口）口。
- 10、预防伤亡事故三不伤害是：不伤害自己、不伤害他人、（不被他人伤害）。

二、单项选择题（共计 40 分）

1. 建筑施工中最主要的三种伤亡事故类型为（A）。
A. 高处坠落、物体打击和触电 B. 坍塌、火灾、中毒 C. 机械伤害、触电、坍塌
2. 安全帽上的“D”标记表示安全帽具有（B）的性能。
A. 耐燃烧 B. 绝缘 C. 侧向刚性大
3. 在建筑施工现场起重作业中，地面人员切勿（B）。
A. 向上张望 B. 站立在悬吊中的重物下面 C. 讲话
4. 下列（B）作业不宜使用小沿安全帽？
A. 室内作业 B. 露天作业 C. 隧道
5. 下列使用安全帽的做法，那种不正确？（C）。
A. 附加护耳罩 B. 贴上标记 C. 自己钻孔加扣带
6. 安全带的正确挂扣应该是（C）。
A. 同一水平 B. 低挂高用 C. 高挂低用
7. 地下挖掘作业应穿（B）。
A. 防寒鞋 B. 防砸鞋 C. 防水鞋
8. 人工开挖土方，两人横向间距不得小于 2m，纵向间距不得小于（C）m。
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

9. 遇到 (A) 天气不能从事高处作业。

A. 6 级以上的风天和雷暴雨天 B. 冬天 C. 35 度以上的热天

10. 市民如发现缺少安全防护措施的施工现场, 应及时 (A)。

A. 向有关部门举报 B. 向施工单位举报 C. 向施工单位提示

11. 建筑施工中的电梯井口必须设高度不低于 (C) 米的金属防护门。

A. 1.0 B. 1.05 C. 1.2 D. 1.5

12. 大模板存放必须将地脚螺栓提上去, 使自稳角成为 (D) 度。

A. 40~50 B. 50~60 C. 60~70 D. 70~80

13. 建筑施工企业应当建立健全劳动安全生产教育培训制度, 加强对职工安全生产的教育培训, (C) 不得上岗作业。 A. 无作业证的人员 B. 未经劳务部门同意的人员 C. 未经安全生产教育培训的人员

14. 建设工程施工现场道路必须进行 (B) 处理。

A. 平整、夯实 B. 硬化 C. 防止扬尘

15. 建设工程临时用电, 按照三相五线制实行 (A) 的规定, 合理布置临时用电系统。 A. 两级漏电保护 B. 按图布置 C. 用电措施

16. 工地发生伤亡事故时, 应 (C)。

A. 立即有组织地抢救伤员 B. 立即抢救伤员并向上级报告
C. 有组织地抢救伤员, 保护事故现场, 及时向上级和有关部门报告事故。

17. 高处作业的施工人员, 应 (C)。

A. 佩戴安全带和安全帽 B. 佩戴安全带和安全帽, 穿防滑鞋
C. 佩戴安全带和安全帽, 穿防滑鞋和紧口工作服。

18. 挖掘土方时, 边缘设置挡板主要是为了防止 (A)。

A. 车辆过度接近坑边 B. 人员过度接近坑边 C. 被人占用

19. 入管井之前如果怀疑氧气不足, 应采取以下什么措施 (C)?

A. 给急救设施 B. 通知主管 C. 用仪器测量

20. 施工现场的物料提升机 (龙门架、井字架), (B)。

A. 必须由会开卷扬机的人员操作 B. 必须是经培训考试合格的持证人员操作
C. 必须是经工地负责人批准的人员操作。

三、简答题 (共计 30 分)

1. 简述安全生产管理的方针。

公司安全生产管理必须坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针, 建立健全安全生产责任制和群防群治制度。

3. 简述施工现场安全生产十个不准。

1. 不准穿拖鞋和凉鞋进场。2. 不准高空坠物。3. 不准坐扶手栏杆。4. 不准在脚手架上睡觉。5. 不准酒后上班。6. 不准玩火、烤火和打闹玩耍。7. 不准赌食赌力。8. 不准在同一垂直面操作。9. 不准带小孩进入施工现场。10. 不准随便进入车间、仓库等重要场所。

建筑施工三级安全教育测试

姓名

班组

得分

一、填空题（共计 30 分）

- 1、施工人员进入现场必须戴（安全帽）、佩带（工作牌）禁止穿（皮鞋）鞋、（凉）鞋。
- 2、严禁攀附脚手架、（井架）和乘坐（吊笼）或吊斗上下。
- 3、“三宝”是指安全帽、（安全网）、（安全带）。
- 4、架子工在高处作业时必须有（工具袋），防止工具（坠落）伤人。
- 5、推小车时在过道拐弯及门口等处应注意小车（把手）。
- 6、三级教育是指（公司）、（项目经理部（班组）安全教育。
- 7、高处作业的级别分为：一级高处作业：（2-5米）米；二级高处作业：（5-15）米；三级高处作业：（15-30）米；特级高处作业：（30）米以上。
- 8、凡在（2）米以上悬空作业人员，必须（系好合格）的安全带。如悬空作业场地没有系挂安全带的条件时，应制定措施，为作业人员设置挂安全带用的（安全拉绳）、（安全栏杆）等。
- 9、做好“四口”防护。“四口”在建筑施工行业中是指：（楼梯）口、（电梯井）口、（预留洞）口和（通道）口。
- 10、预防伤亡事故三不伤害是：不伤害自己、不伤害他人、（不被人伤害）。

二、单项选择题（共计 40 分）

1. 建筑施工中最主要的三种伤亡事故类型为（A）。
A. 高处坠落、物体打击和触电 B. 坍塌、火灾、中毒 C. 机械伤害、触电、坍塌
2. 安全帽上的“D”标记表示安全帽具有（B）的性能。
A. 耐燃烧 B. 绝缘 C. 侧向刚性大
3. 在建筑施工现场起重作业中，地面人员切勿（B）。
A. 向上张望 B. 站立在悬吊中的重物下面 C. 讲话
4. 下列（B）作业不宜使用小沿安全帽？
A. 室内作业 B. 露天作业 C. 隧道
5. 下列使用安全帽的做法，那种不正确？（C）。
A. 附加护耳罩 B. 贴上标记 C. 自己钻孔加扣带
6. 安全带的正确挂扣应该是（C）。
A. 同一水平 B. 低挂高用 C. 高挂低用
7. 地下挖掘作业应穿（B）。
A. 防寒鞋 B. 防砸鞋 C. 防水鞋
8. 人工开挖土方，两人横向间距不得小于 2m，纵向间距不得小于（0）m。
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

9. 遇到 (A) 天气不能从事高处作业。
A. 6 级以上的风天和雷暴雨天 B. 冬天 C. 35 度以上的热天
10. 市民如发现缺少安全防护措施的施工现场, 应及时 (A)。
A. 向有关部门举报 B. 向施工单位举报 C. 向施工单位提示
11. 建筑施工中的电梯井口必须设高度不低于 (C) 米的金属防护门。
A. 1.0 B. 1.05 C. 1.2 D. 1.5
12. 大模板存放必须将地脚螺栓提上去, 使自稳角成为 (D) 度。
A. 40~50 B. 50~60 C. 60~70 D. 70~80
13. 建筑施工企业应当建立健全劳动安全生产教育培训制度, 加强对职工安全生产的教育培训, (C) 不得上岗作业。 A. 无作业证的人员 B. 未经劳务部门同意的人员 C. 未经安全生产教育培训的人员
14. 建设工程施工现场道路必须进行 (B) 处理。
A. 平整、夯实 B. 硬化 C. 防止扬尘
15. 建设工程临时用电, 按照三相五线制实行 (A) 的规定, 合理布置临时用电系统。 A. 两级漏电保护 B. 按图布置 C. 用电措施
16. 工地发生伤亡事故时, 应 (C)。
A. 立即有组织地抢救伤员 B. 立即抢救伤员并向上级报告
C. 有组织地抢救伤员, 保护事故现场, 及时向上级和有关部门报告事故。
17. 高处作业的施工人员, 应 (C)。
A. 佩戴安全带和安全帽 B. 佩戴安全带和安全帽, 穿防滑鞋
C. 佩戴安全带和安全帽, 穿防滑鞋和紧口工作服。
18. 挖掘土方时, 边缘设置挡板主要是为了防止 (A)。
A. 车辆过度接近坑边 B. 人员过度接近坑边 C. 被人占用
19. 入管井之前如果怀疑氧气不足, 应采取以下什么措施 (C)?
A. 给急救设施 B. 通知主管 C. 用仪器测量
20. 施工现场的物料提升机 (龙门架、井字架), (B)。
A. 必须由会开卷扬机的人员操作 B. 必须是经培训考试合格的持证人员操作
C. 必须是经工地负责人批准的人员操作。

三、简答题 (共计 30 分)

1. 简述安全生产管理的方针。

公司安全生产理念安全第一、预防为主、综合治理 建立健全安全
保障机制、法制建设。

3. 简述施工现场安全生产十个不准。

1. 不准穿拖鞋和赤脚进场。 2. 不准高空坠物。 3. 不准封天午橙卡卡
和厚大睡在脚手架上 4. 不准在吊桶内乘人。 不准酒后上岗
不准吸烟 7 不准赌博 8 不准在同一垂直面上操作。 9. 不准带小孩
上工地。 10 不准随便进入车间、仓库等重要场所。

建筑施工三级安全教育测试

姓名

班组

得分

一、填空题（共计 30 分）

- 1、施工人员进入现场必须戴（安全帽）、佩带（工作牌）禁止穿（皮鞋）鞋、（凉鞋）鞋。
- 2、严禁攀附脚手架、（井架）和乘坐（吊笼）或吊斗上下。
- 3、“三宝”是指安全帽、（安全带）、（安全网）。
- 4、架子工在高处作业时必须有（工具袋），防止工具（坠落）伤人。
- 5、推小车时在过道拐弯及门口等处应注意小车（把挤手）。
- 6、三级教育是指（公司）、（项目经理部（班组））安全教育。
- 7、高处作业的级别分为：一级高处作业：（2至5米）米；二级高处作业：（5至15）米；三级高处作业：（15至30）米；特级高处作业：（30）米以上。
- 8、凡在（2）米以上悬空作业人员，必须（系好合格）的安全带。如悬空作业场地没有系挂安全带的条件时，应制定措施，为作业人员设置挂安全带用的（安全拉绳）、（安全栏杆）等。
- 9、做好“四口”防护。“四口”在建筑施工行业中是指：（楼梯）口、（电梯井）口、（预留洞）口和（通道）口。
- 10、预防伤亡事故三不伤害是：不伤害自己、不伤害他人、（不被他人伤害）。

二、单项选择题（共计 40 分）

1. 建筑施工中最主要的三种伤亡事故类型为（A）。
A. 高处坠落、物体打击和触电 B. 坍塌、火灾、中毒 C. 机械伤害、触电、坍塌
2. 安全帽上的“D”标记表示安全帽具有（B）的性能。
A. 耐燃烧 B. 绝缘 C. 侧向刚性大
3. 在建筑施工现场起重作业中，地面人员切勿（B）。
A. 向上张望 B. 站立在悬吊中的重物下面 C. 讲话
4. 下列（B）作业不宜使用小沿安全帽？
A. 室内作业 B. 露天作业 C. 隧道
5. 下列使用安全帽的做法，那种不正确？（C）。
A. 附加护耳罩 B. 贴上标记 C. 自己钻孔加扣带
6. 安全带的正确挂扣应该是（C）。
A. 同一水平 B. 低挂高用 C. 高挂低用
7. 地下挖掘作业应穿（B）。
A. 防寒鞋 B. 防砸鞋 C. 防水鞋
8. 人工开挖土方，两人横向间距不得小于2m，纵向间距不得小于（C）m。
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

9. 遇到 (A) 天气不能从事高处作业。

A. 6 级以上的风天和雷暴雨天 B. 冬天 C. 35 度以上的热天

10. 市民如发现缺少安全防护措施的施工现场, 应及时 (A)。

A. 向有关部门举报 B. 向施工单位举报 C. 向施工单位提示

11. 建筑施工中的电梯井口必须设高度不低于 (C) 米的金属防护门。

A. 1.0 B. 1.05 C. 1.2 D. 1.5

12. 大模板存放必须将地脚螺栓提上去, 使自稳角成为 (D) 度。

A. 40~50 B. 50~60 C. 60~70 D. 70~80

13. 建筑施工企业应当建立健全劳动安全生产教育培训制度, 加强对职工安全生产的教育培训, (C) 不得上岗作业。 A. 无作业证的人员 B. 未经劳务部门同意的人员 C. 未经安全生产教育培训的人员

14. 建设工程施工现场道路必须进行 (B) 处理。

A. 平整、夯实 B. 硬化 C. 防止扬尘

15. 建设工程临时用电, 按照三相五线制实行 (A) 的规定, 合理布置临时用电系统。 A. 两级漏电保护 B. 按图布置 C. 用电措施

16. 工地发生伤亡事故时, 应 (C)。

A. 立即有组织地抢救伤员 B. 立即抢救伤员并向上级报告
C. 有组织地抢救伤员, 保护事故现场, 及时向上级和有关部门报告事故。

17. 高处作业的施工人员, 应 (C)。

A. 佩戴安全带和安全帽 B. 佩戴安全带和安全帽, 穿防滑鞋
C. 佩戴安全带和安全帽, 穿防滑鞋和紧口工作服。

18. 挖掘土方时, 边缘设置挡板主要是为了防止 (A)。

A. 车辆过度接近坑边 B. 人员过度接近坑边 C. 被人占用

19. 入管井之前如果怀疑氧气不足, 应采取以下什么措施 (C)?

A. 给急救设施 B. 通知主管 C. 用仪器测量

20. 施工现场的物料提升机 (龙门架、井字架), (B)。

A. 必须由会开卷扬机的人员操作 B. 必须是经培训考试合格的持证人员操作
C. 必须是经工地负责人批准的人员操作。

三、简答题 (共计 30 分)

1. 简述安全生产管理的方针。

公司安全生产管理必须坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针,
建立健全安全生产责任制和群治制度。

3. 简述施工现场安全生产十个不准。

1. 不准穿拖鞋和赤脚进场, 2. 不准高空坠物, 3. 不准坐扶手栏杆
和卧睡在脚手架上, 4. 不准在吊栏内乘人, 5. 不准酒后上班, 6. 不准玩
火、烤火和打闹戏耍, 7. 不准赌食赌力, 8. 不准在同一垂直面
操作, 9. 不准带小孩进入施工现场, 10. 不准随便进入车间、仓库等重要场所

建筑施工三级安全教育测试

姓名

班组

得分

一、填空题（共计 30 分）

- 1、施工人员进入现场必须戴（安全帽）、佩带（安全带）禁止穿（皮鞋）鞋、（凉鞋）鞋。
- 2、严禁攀附脚手架、（吊架）和乘坐（吊篮）或吊斗上下。
- 3、“三宝”是指安全帽、（安全带）、（安全网）。
- 4、架子工在高空作业时必须有（监护人），防止工具（坠落）伤人。
- 5、推小车时在过道拐弯及门口等处应注意小车（防撞）。
- 6、三级教育是指（公司）、（项目部）、（班组）安全教育。
- 7、高处作业的级别分为：一级高处作业：（2-5）米；二级高处作业：（5-15）米；三级高处作业：（15-30）米；特级高处作业：（30）米以上。
- 8、凡在（2）米以上悬空作业人员，必须（系好安全带）的安全带。如悬空作业场地没有系挂安全带的条件时，应制定措施，为作业人员设置挂安全带用的（安全绳）、（安全梯等）。
- 9、做好“四口”防护。“四口”在建筑施工行业中是指：（楼梯）口、（电梯井）口、（预留洞）口和（门）口。
- 10、预防伤亡事故三不伤害是：不伤害自己、不伤害他人、（不使他人伤害）。

二、单项选择题（共计 40 分）

1. 建筑施工中最主要的三种伤亡事故类型为（A）。
A. 高处坠落、物体打击和触电 B. 坍塌、火灾、中毒 C. 机械伤害、触电、坍塌
2. 安全帽上的“D”标记表示安全帽具有（B）的性能。
A. 耐燃烧 B. 绝缘 C. 侧向刚性大
3. 在建筑施工现场起重作业中，地面人员切勿（B）。
A. 向上张望 B. 站立在悬吊中的重物下面 C. 讲话
4. 下列（B）作业不宜使用小沿安全帽？
A. 室内作业 B. 露天作业 C. 隧道
5. 下列使用安全帽的做法，那种不正确？（C）。
A. 附加护耳罩 B. 贴上标记 C. 自己钻孔加扣带
6. 安全带的正确挂扣应该是（C）。
A. 同一水平 B. 低挂高用 C. 高挂低用
7. 地下挖掘作业应穿（B）。
A. 防寒鞋 B. 防砸鞋 C. 防水鞋
8. 人工开挖土方，两人横向间距不得小于 2m，纵向间距不得小于（C）m。
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

9. 遇到 (A) 天气不能从事高处作业。
A. 6 级以上的风天和雷暴雨天 B. 冬天 C. 35 度以上的热天
10. 市民如发现缺少安全防护措施的施工现场, 应及时 (A)。
A. 向有关部门举报 B. 向施工单位举报 C. 向施工单位提示
11. 建筑施工中的电梯井口必须设高度不低于 (C) 米的金属防护门。
A. 1.0 B. 1.05 C. 1.2 D. 1.5
12. 大模板存放必须将地脚螺栓提上去, 使自稳角成为 (D) 度。
A. 40~50 B. 50~60 C. 60~70 D. 70~80
13. 建筑施工企业应当建立健全劳动安全生产教育培训制度, 加强对职工安全生产的教育培训, (C) 不得上岗作业。
A. 无作业证的人员 B. 未经劳务部门同意的人员 C. 未经安全生产教育培训的人员
14. 建设工程施工现场道路必须进行 (B) 处理。
A. 平整、夯实 B. 硬化 C. 防止扬尘
15. 建设工程临时用电, 按照三相五线制实行 (A) 的规定, 合理布置临时用电系统。
A. 两级漏电保护 B. 按图布置 C. 用电措施
16. 工地发生伤亡事故时, 应 (C)。
A. 立即有组织地抢救伤员 B. 立即抢救伤员并向上级报告
C. 有组织地抢救伤员, 保护事故现场, 及时向上级和有关部门报告事故。
17. 高处作业的施工人员, 应 (C)。
A. 佩戴安全带和安全帽 B. 佩戴安全带和安全帽, 穿防滑鞋
C. 佩戴安全带和安全帽, 穿防滑鞋和紧口工作服。
18. 挖掘土方时, 边缘设置挡板主要是为了防止 (A)。
A. 车辆过度接近坑边 B. 人员过度接近坑边 C. 被人占用
19. 入管井之前如果怀疑氧气不足, 应采取以下什么措施 (C)?
A. 给急救设施 B. 通知主管 C. 用仪器测量
20. 施工现场的物料提升机 (龙门架、井字架), (B)。
A. 必须由会开卷扬机的人员操作 B. 必须是经培训考试合格的持证人员操作
C. 必须是经工地负责人批准的人员操作。

三、简答题 (共计 30 分)

1. 简述安全生产管理的方针。

答: 公司安全管理必须坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针。
建立、健全、安全生产责任制和群防群治制度。

3. 简述施工现场安全生产十个不准。

答: 1. 不准穿拖鞋和赤脚进场。 2. 不准高空抛物。 3. 不准坐扶手栏杆和卧睡在脚手架上。 4. 不准在吊钩下乘人。 5. 不准酒后上班。 6. 不准玩火、烧火和打闹戏耍。 7. 不准冒险蛮干。 8. 不准在同一垂直面操作。 9. 不准带小孩进入施工现场。 10. 不准随便进入车间、仓库等重要场所。

建筑施工三级安全教育测试

姓名

班组

得分

一、填空题（共计 30 分）

- 1、施工人员进入现场必须戴（安全帽）、佩带（工作牌）、禁止穿（皮）鞋、（凉）鞋。
- 2、严禁攀附脚手架、（杆）和乘坐（吊笼）或吊斗上下。
- 3、“三宝”是指安全帽、（安全带）、（安全网）。
- 4、架子工在高空作业时必须有（现绳），防止工具（坠落）伤人。
- 5、推小车时在过道拐弯及门口等处应注意小车（把杆手）。
- 6、三级教育是指（班组）、（项目经理部）、（公司）安全教育。
- 7、高处作业的级别分为：一级高处作业：（2-5）米；二级高处作业：（5-15）米；三级高处作业：（15-30）米；特级高处作业：（30）米以上。
- 8、凡在（2）米以上悬空作业人员，必须（系安全带）的安全带。如悬空作业场地没有系挂安全带的条件时，应制定措施，为作业人员设置挂安全带用的（安全绳），（安全杆）等。
- 9、做好“四口”防护。“四口”在建筑施工行业中是指：（电梯）口、（楼梯）口、（预留洞）口和（通道）口。
- 10、预防伤亡事故三不伤害是：不伤害自己、不伤害他人、（不被他人伤害）。

二、单项选择题（共计 40 分）

1. 建筑施工中最主要的三种伤亡事故类型为（A）。
A. 高处坠落、物体打击和触电 B. 坍塌、火灾、中毒 C. 机械伤害、触电、坍塌
2. 安全帽上的“D”标记表示安全帽具有（B）的性能。
A. 耐燃烧 B. 绝缘 C. 侧向刚性大
3. 在建筑施工现场起重作业中，地面人员切勿（B）。
A. 向上张望 B. 站立在悬吊中的重物下面 C. 讲话
4. 下列（B）作业不宜使用小沿安全帽？
A. 室内作业 B. 露天作业 C. 隧道
5. 下列使用安全帽的做法，那种不正确？（C）。
A. 附加护耳罩 B. 贴上标记 C. 自己钻孔加扣带
6. 安全带的正确挂扣应该是（C）。
A. 同一水平 B. 低挂高用 C. 高挂低用
7. 地下挖掘作业应穿（B）。
A. 防寒鞋 B. 防砸鞋 C. 防水鞋
8. 人工开挖土方，两人横向间距不得小于 2m，纵向间距不得小于（C）m。
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

9. 遇到 (A) 天气不能从事高处作业。
A. 6 级以上的风天和雷暴雨天 B. 冬天 C. 35 度以上的热天
10. 市民如发现缺少安全防护措施的施工现场, 应及时 (A)。
A. 向有关部门举报 B. 向施工单位举报 C. 向施工单位提示
11. 建筑施工中的电梯井口必须设高度不低于 (C) 米的金属防护门。
A. 1.0 B. 1.05 C. 1.2 D. 1.5
12. 大模板存放必须将地脚螺栓提上去, 使自稳角成为 (D) 度。
A. 40~50 B. 50~60 C. 60~70 D. 70~80
13. 建筑施工企业应当建立健全劳动安全生产教育培训制度, 加强对职工安全生产的教育培训, (C) 不得上岗作业。
A. 无作业证的人员 B. 未经劳务部门同意的人员 C. 未经安全生产教育培训的人员
14. 建设工程施工现场道路必须进行 (B) 处理。
A. 平整、夯实 B. 硬化 C. 防止扬尘
15. 建设工程临时用电, 按照三相五线制实行 (A) 的规定, 合理布置临时用电系统。
A. 两级漏电保护 B. 按图布置 C. 用电措施
16. 工地发生伤亡事故时, 应 (C)。
A. 立即有组织地抢救伤员 B. 立即抢救伤员并向上级报告
C. 有组织地抢救伤员, 保护事故现场, 及时向上级和有关部门报告事故。
17. 高处作业的施工人员, 应 (C)。
A. 佩戴安全带和安全帽 B. 佩戴安全带和安全帽, 穿防滑鞋
C. 佩戴安全带和安全帽, 穿防滑鞋和紧口工作服。
18. 挖掘土方时, 边缘设置挡板主要是为了防止 (A)。
A. 车辆过度接近坑边 B. 人员过度接近坑边 C. 被人占用
19. 入管井之前如果怀疑氧气不足, 应采取以下什么措施 (C)?
A. 给急救设施 B. 通知主管 C. 用仪器测量
20. 施工现场的物料提升机 (龙门架、井字架), (B)。
A. 必须由会开卷扬机的人员操作 B. 必须是经培训考试合格的持证人员操作
C. 必须是经工地负责人批准的人员操作。

三、简答题 (共计 30 分)

1. 简述安全生管理方针。

答: 安全第一、预防为主、综合治理。
建立健全安全生产责任制和群防制度。

3. 简述施工现场安全生产十个不准。

答: ①不准穿拖鞋进场, ②不准酒后作业, ③不准高空抛物, ④不准无证操作, ⑤不准安全设施, ⑥不准在危险区域, ⑦不准在危险区域, ⑧不准在危险区域, ⑨不准在危险区域, ⑩不准在危险区域。

建筑施工三级安全教育测试

姓名

班组

得分

一、填空题（共计 30 分）

- 1、施工人员进入现场必须戴（安全帽）、佩带（安全带）、禁止穿（皮鞋）、（凉）鞋。
- 2、严禁攀附脚手架、（井架）和乘坐（吊笼）或吊斗上下。
- 3、“三宝”是指安全帽、（安全带）、（安全网）。
- 4、架子工在高处作业时必须有（工具袋），防止工具（坠落）伤人。
- 5、推小车时在过道拐弯及门口等处应注意小车（把挤手）。
- 6、三级教育是指（公司）、（项目经理部）、（班组）安全教育。
- 7、高处作业的级别分为：一级高处作业：（2-5）米；二级高处作业：（5-15）米；三级高处作业：（15-30）米；特级高处作业：（30）米以上。
- 8、凡在（2）米以上悬空作业人员，必须（系好合格）的安全带。如悬空作业场地没有系挂安全带的条件时，应制定措施，为作业人员设置挂安全带用的（安全拉绳）、（安全栏杆）等。
- 9、做好“四口”防护。“四口”在建筑施工行业中是指：（楼梯）口、（电梯井）口、（通道）口和（预留孔）口。
- 10、预防伤亡事故三不伤害是：不伤害自己、不伤害他人、（不被他人伤害）。

二、单项选择题（共计 40 分）

1. 建筑施工中最主要的三种伤亡事故类型为（A）。
A. 高处坠落、物体打击和触电 B. 坍塌、火灾、中毒 C. 机械伤害、触电、坍塌
2. 安全帽上的“D”标记表示安全帽具有（B）的性能。
A. 耐燃烧 B. 绝缘 C. 侧向刚性大
3. 在建筑施工现场起重作业中，地面人员切勿（B）。
A. 向上张望 B. 站立在悬吊中的重物下面 C. 讲话
4. 下列（B）作业不宜使用小沿安全帽？
A. 室内作业 B. 露天作业 C. 隧道
5. 下列使用安全帽的做法，那种不正确？（C）。
A. 附加护耳罩 B. 贴上标记 C. 自己钻孔加扣带
6. 安全带的正确挂扣应该是（C）。
A. 同一水平 B. 低挂高用 C. 高挂低用
7. 地下挖掘作业应穿（B）。
A. 防寒鞋 B. 防砸鞋 C. 防水鞋
8. 人工开挖土方，两人横向间距不得小于 2m，纵向间距不得小于（C）m。
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

9. 遇到 (A) 天气不能从事高处作业。
A. 6 级以上的风天和雷暴雨天 B. 冬天 C. 35 度以上的热天
10. 市民如发现缺少安全防护措施的施工现场, 应及时 (A)。
A. 向有关部门举报 B. 向施工单位举报 C. 向施工单位提示
11. 建筑施工中的电梯井口必须设高度不低于 (C) 米的金属防护门。
A. 1.0 B. 1.05 C. 1.2 D. 1.5
12. 大模板存放必须将地脚螺栓提上去, 使自稳角成为 (D) 度。
A. 40~50 B. 50~60 C. 60~70 D. 70~80
13. 建筑施工企业应当建立健全劳动安全生产教育培训制度, 加强对职工安全生产的教育培训, (C) 不得上岗作业。 A. 无作业证的人员 B. 未经劳务部门同意的人员 C. 未经安全生产教育培训的人员
14. 建设工程施工现场道路必须进行 (B) 处理。
A. 平整、夯实 B. 硬化 C. 防止扬尘
15. 建设工程临时用电, 按照三相五线制实行 (A) 的规定, 合理布置临时用电系统。 A. 两级漏电保护 B. 按图布置 C. 用电措施
16. 工地发生伤亡事故时, 应 (C)。
A. 立即有组织地抢救伤员 B. 立即抢救伤员并向上级报告
C. 有组织地抢救伤员, 保护事故现场, 及时向上级和有关部门报告事故。
17. 高处作业的施工人员, 应 (C)。
A. 佩戴安全带和安全帽 B. 佩戴安全带和安全帽, 穿防滑鞋
C. 佩戴安全带和安全帽, 穿防滑鞋和紧口工作服。
18. 挖掘土方时, 边缘设置挡板主要是为了防止 (A)。
A. 车辆过度接近坑边 B. 人员过度接近坑边 C. 被人占用
19. 入管井之前如果怀疑氧气不足, 应采取以下什么措施 (C)?
A. 给急救设施 B. 通知主管 C. 用仪器测量
20. 施工现场的物料提升机 (龙门架、井字架), (B)。
A. 必须由会开卷扬机的人员操作 B. 必须是经培训考试合格的持证人员操作
C. 必须是经工地负责人批准的人员操作。

三、简答题 (共计 30 分)

1、简述安全生产管理的方针。

公司安全生产管理必须坚持安全第一 预防为主 的方针
建立健全 安全生产责任制和群防群治制度。

3、简述施工现场安全生产十个不准。

1. 不准穿拖鞋进场
2. 不准高空坠物
3. 不准坐扶手机杆和卧睡在脚手架上。
4. 不准在吊栏内乘人
5. 不准酒后上班
6. 不准玩火和烟火
7. 不准赌食赌力。
8. 不准在同一垂直面上操作。
9. 不准带小孩进入施工现场
10. 不准随便进入车房等重要场所

建筑施工三级安全教育测试

姓名

班组

得分

一、填空题（共计 30 分）

- 1、施工人员进入现场必须戴（安全帽）、佩带（安全带）禁止穿（皮）鞋、（凉）鞋。
- 2、严禁攀附脚手架、（井架）和乘坐（吊笼）或吊斗上下。
- 3、“三宝”是指安全帽、（安全带）、（安全网）。
- 4、架子工在高空作业时必须有（工具袋），防止工具（坠落）伤人。
- 5、推小车时在过道拐弯及门口等处应注意小车（把挤手）。
- 6、三级教育是指（公司）、（项目经理部）、（班组）安全教育。
- 7、高处作业的级别分为：一级高处作业：（2至5）米；二级高处作业：（5至15）米；三级高处作业：（15至30）米；特级高处作业：（30）米以上。
- 8、凡在（2）米以上悬空作业人员，必须（系好安全带）的安全带。如悬空作业场地没有系挂安全带的条件时，应制定措施，为作业人员设置挂安全带用的（安全拉绳）、（安全栏杆）等。
- 9、做好“四口”防护。“四口”在建筑施工行业中是指：（楼梯）口、（电梯井）口、（预留洞）口和（通道）口。
- 10、预防伤亡事故三不伤害是：不伤害自己、不伤害他人、（不被他人伤害）。

二、单项选择题（共计 40 分）

1. 建筑施工中最主要的三种伤亡事故类型为（A）。
A. 高处坠落、物体打击和触电 B. 坍塌、火灾、中毒 C. 机械伤害、触电、坍塌
2. 安全帽上的“D”标记表示安全帽具有（B）的性能。
A. 耐燃烧 B. 绝缘 C. 侧向刚性大
3. 在建筑施工现场起重作业中，地面人员切勿（B）。
A. 向上张望 B. 站立在悬吊中的重物下面 C. 讲话
4. 下列（B）作业不宜使用小沿安全帽？
A. 室内作业 B. 露天作业 C. 隧道
5. 下列使用安全帽的做法，那种不正确？（C）。
A. 附加护耳罩 B. 贴上标记 C. 自己钻孔加扣带
6. 安全带的正确挂扣应该是（C）。
A. 同一水平 B. 低挂高用 C. 高挂低用
7. 地下挖掘作业应穿（B）。
A. 防寒鞋 B. 防砸鞋 C. 防水鞋
8. 人工开挖土方，两人横向间距不得小于 2m，纵向间距不得小于（C）m。
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

9. 遇到 (A) 天气不能从事高处作业。
A. 6 级以上的风天和雷暴雨天 B. 冬天 C. 35 度以上的热天
10. 市民如发现缺少安全防护措施的施工现场, 应及时 (A)。
A. 向有关部门举报 B. 向施工单位举报 C. 向施工单位提示
11. 建筑施工中的电梯井口必须设高度不低于 (C) 米的金属防护门。
A. 1.0 B. 1.05 C. 1.2 D. 1.5
12. 大模板存放必须将地脚螺栓提上去, 使自稳角成为 (D) 度。
A. 40~50 B. 50~60 C. 60~70 D. 70~80
13. 建筑施工企业应当建立健全劳动安全生产教育培训制度, 加强对职工安全生产的教育培训, (C) 不得上岗作业。
A. 无作业证的人员 B. 未经劳务部门同意的人员 C. 未经安全生产教育培训的人员
14. 建设工程施工现场道路必须进行 (B) 处理。
A. 平整、夯实 B. 硬化 C. 防止扬尘
15. 建设工程临时用电, 按照三相五线制实行 (A) 的规定, 合理布置临时用电系统。
A. 两级漏电保护 B. 按图布置 C. 用电措施
16. 工地发生伤亡事故时, 应 (C)。
A. 立即有组织地抢救伤员 B. 立即抢救伤员并向上级报告
C. 有组织地抢救伤员, 保护事故现场, 及时向上级和有关部门报告事故。
17. 高处作业的施工人员, 应 (C)。
A. 佩戴安全带和安全帽 B. 佩戴安全带和安全帽, 穿防滑鞋
C. 佩戴安全带和安全帽, 穿防滑鞋和紧口工作服。
18. 挖掘土方时, 边缘设置挡板主要是为了防止 (A)。
A. 车辆过度接近坑边 B. 人员过度接近坑边 C. 被人占用
19. 入管井之前如果怀疑氧气不足, 应采取以下什么措施 (C)?
A. 给急救设施 B. 通知主管 C. 用仪器测量
20. 施工现场的物料提升机 (龙门架、井字架), (B)。
A. 必须由会开卷扬机的人员操作 B. 必须是经培训考试合格的持证人员操作
C. 必须是经工地负责人批准的人员操作。

三、简答题 (共计 30 分)

1. 简述安全管理的方针。

答: 安全管理必须坚持安全第一、预防为主方针; 建立健全安全生产责任制和群防群治制度。

3. 简述施工现场安全生产十个不准。

答: 1. 不准穿拖鞋和赤脚进场; 2. 不准高空坠物; 3. 不准坐扶手栏杆和卧躺在脚手架上; 4. 不准在吊栏内乘人; 5. 不准酒后上班; 6. 不准无火证用火和打闹戏耍; 7. 不准随意乱扔; 8. 不准在同一直面操作; 9. 不准带小孩进入施工现场; 10. 不准随便进入车间、仓库等重要场所。

建筑施工三级安全教育测试

姓名

班组

得分

一、填空题（共计 30 分）

- 1、施工人员进入现场必须戴（安全帽）佩带（安全带）禁止穿（皮鞋）鞋、（凉）鞋。
- 2、严禁攀附脚手架、（井架）和乘坐（吊笼）或吊斗上下。
- 3、“三宝”是指安全帽、（安全带）、（安全网）。
- 4、架子工在高空作业时必须有（工具袋），防止工具（坠落）伤人。
- 5、推小车时在过道拐弯及门口等处应注意小车（把柄）。
- 6、三级教育是指（公司）、（项目经理部）、（班组）安全教育。
- 7、高处作业的级别分为：一级高处作业：（2至5）米；二级高处作业：（5至15）米；三级高处作业：（15至30）米；特级高处作业：（30米）米以上。
- 8、凡在（2米）米以上高空作业人员，必须（系好安全带）的安全带。如高空作业场地没有系挂安全带的条件时，应制定措施，为作业人员设置挂安全带用的（安全绳）、（安全网）等。
- 9、做好“四口”防护。“四口”在建筑施工行业中是指：（楼梯）口、（电梯井）口、（预留洞）口和（通道）口。
- 10、预防伤亡事故三不伤害是：不伤害自己、不伤害他人、（不被他人伤害）。

二、单项选择题（共计 40 分）

1. 建筑施工中最主要的三种伤亡事故类型为（A）。
A. 高处坠落、物体打击和触电 B. 坍塌、火灾、中毒 C. 机械伤害、触电、坍塌
2. 安全帽上的“D”标记表示安全帽具有（B）的性能。
A. 耐燃烧 B. 绝缘 C. 侧向刚性大
3. 在建筑施工现场起重作业中，地面人员切勿（B）。
A. 向上张望 B. 站立在悬吊中的重物下面 C. 讲话
4. 下列（B）作业不宜使用小沿安全帽？
A. 室内作业 B. 露天作业 C. 隧道
5. 下列使用安全帽的做法，那种不正确？（C）。
A. 附加护耳罩 B. 贴上标记 C. 自己钻孔加扣带
6. 安全带的正确挂扣应该是（C）。
A. 同一水平 B. 低挂高用 C. 高挂低用
7. 地下挖掘作业应穿（B）。
A. 防寒鞋 B. 防砸鞋 C. 防水鞋
8. 人工开挖土方，两人横向间距不得小于 2m，纵向间距不得小于（C）m。
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

9. 遇到 (A) 天气不能从事高处作业。
A. 6 级以上的风天和雷暴雨天 B. 冬天 C. 35 度以上的热天
10. 市民如发现缺少安全防护措施的施工现场, 应及时 (A)。
A. 向有关部门举报 B. 向施工单位举报 C. 向施工单位提示
11. 建筑施工中的电梯井口必须设高度不低于 (C) 米的金属防护门。
A. 1.0 B. 1.05 C. 1.2 D. 1.5
12. 大模板存放必须将地脚螺栓提上去, 使自稳角成为 (D) 度。
A. 40~50 B. 50~60 C. 60~70 D. 70~80
13. 建筑施工企业应当建立健全劳动安全生产教育培训制度, 加强对职工安全生产的教育培训, (C) 不得上岗作业。
A. 无作业证的人员 B. 未经劳务部门同意的人员 C. 未经安全生产教育培训的人员
14. 建设工程施工现场道路必须进行 (B) 处理。
A. 平整、夯实 B. 硬化 C. 防止扬尘
15. 建设工程临时用电, 按照三相五线制实行 (A) 的规定, 合理布置临时用电系统。
A. 两级漏电保护 B. 按图布置 C. 用电措施
16. 工地发生伤亡事故时, 应 (C)。
A. 立即有组织地抢救伤员 B. 立即抢救伤员并向上级报告
C. 有组织地抢救伤员, 保护事故现场, 及时向上级和有关部门报告事故。
17. 高处作业的施工人员, 应 (C)。
A. 佩戴安全带和安全帽 B. 佩戴安全带和安全帽, 穿防滑鞋
C. 佩戴安全带和安全帽, 穿防滑鞋和紧口工作服。
18. 挖掘土方时, 边缘设置挡板主要是为了防止 (A)。
A. 车辆过度接近坑边 B. 人员过度接近坑边 C. 被人占用
19. 入管井之前如果怀疑氧气不足, 应采取以下什么措施 (C)?
A. 给急救设施 B. 通知主管 C. 用仪器测量
20. 施工现场的物料提升机 (龙门架、井字架), (B)。
A. 必须由会开卷扬机的人员操作 B. 必须是经培训考试合格的持证人员操作
C. 必须是经工地负责人批准的人员操作。

三、简答题 (共计 30 分)

1. 简述安全生产管理的方针。

答: 安全生产管理必须坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针, 建立、健全安全生产责任制和群防群治制度。

3. 简述施工现场安全生产十个不准。

答: ①不准穿拖鞋和赤、脚进入施工现场, ②不准高空坠物, ③不准攀爬手栏杆和卧睡在脚手板上, ④不准在吊栏内乘人, ⑤不准酒后上班, ⑥不准玩火、烤火和打闹玩耍, ⑦不准赌钱赌力, ⑧不准在起重垂直面上操作, ⑨不准带小孩进入施工现场, ⑩不准随便进入车间、仓库等重要场所。

建筑施工三级安全教育测试

姓名

班组

得分

一、填空题（共计 30 分）

- 1、施工人员进入现场必须戴（安全帽）、佩带（工作牌）、禁止穿（皮）鞋、（凉）鞋。
- 2、严禁攀附脚手架、（井架）和乘坐（吊笼）或吊斗上下。
- 3、“三宝”是指安全帽、（安全带）、（安全网）。
- 4、架子工在高处作业时必须有（工具袋），防止工具（坠落）伤人。
- 5、推小车时在过道拐弯及门口等处应注意小车（把手）。
- 6、三级教育是指（公司）、（项目经理部）、（班组）安全教育。
- 7、高处作业的级别分为：一级高处作业：（2至5）米；二级高处作业：（5至15）米；三级高处作业：（15至30）米；特级高处作业：（30、）米以上。
- 8、凡在（2）米以上悬空作业人员，必须（系好合格）的安全带。如悬空作业场地没有系挂安全带的条件时，应制定措施，为作业人员设置挂安全带用的（安全拉绳）、（安全栏杆）等。
- 9、做好“四口”防护。“四口”在建筑施工行业中是指：（楼梯）口、（电梯井）口、（预留洞）口和（通道）口。
- 10、预防伤亡事故三不伤害是：不伤害自己、不伤害他人、（不被他人伤害）。

二、单项选择题（共计 40 分）

1. 建筑施工中最主要的三种伤亡事故类型为（A）。
- A. 高处坠落、物体打击和触电 B. 坍塌、火灾、中毒 C. 机械伤害、触电、坍塌
2. 安全帽上的“D”标记表示安全帽具有（B）的性能。
- A. 耐燃烧 B. 绝缘 C. 侧向刚性大
3. 在建筑施工现场起重作业中，地面人员切勿（B）。
- A. 向上张望 B. 站立在悬吊中的重物下面 C. 讲话
4. 下列（B）作业不宜使用小沿安全帽？
- A. 室内作业 B. 露天作业 C. 隧道
5. 下列使用安全帽的做法，那种不正确？（A）。
- A. 附加护耳罩 B. 贴上标记 C. 自己钻孔加扣带
6. 安全带的正确挂扣应该是（C）。
- A. 同一水平 B. 低挂高用 C. 高挂低用
7. 地下挖掘作业应穿（B）。
- A. 防寒鞋 B. 防砸鞋 C. 防水鞋
8. 人工开挖土方，两人横向间距不得小于2m，纵向间距不得小于（C）m。
- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

9. 遇到 (A) 天气不能从事高处作业。

A. 6 级以上的风天和雷暴雨天 B. 冬天 C. 35 度以上的热天

10. 市民如发现缺少安全防护措施的施工现场, 应及时 (A)。

A. 向有关部门举报 B. 向施工单位举报 C. 向施工单位提示

11. 建筑施工中的电梯井口必须设高度不低于 (C) 米的金属防护门。

A. 1.0 B. 1.05 C. 1.2 D. 1.5

12. 大模板存放必须将地脚螺栓提上去, 使自稳角成为 (D) 度。

A. 40~50 B. 50~60 C. 60~70 D. 70~80

13. 建筑施工企业应当建立健全劳动安全生产教育培训制度, 加强对职工安全生产的教育培训, (C) 不得上岗作业。 A. 无作业证的人员 B. 未经劳务部门同意的人员 C. 未经安全生产教育培训的人员

14. 建设工程施工现场道路必须进行 (B) 处理。

A. 平整、夯实 B. 硬化 C. 防止扬尘

15. 建设工程临时用电, 按照三相五线制实行 (A) 的规定, 合理布置临时用电系统。 A. 两级漏电保护 B. 按图布置 C. 用电措施

16. 工地发生伤亡事故时, 应 (C)。

A. 立即有组织地抢救伤员 B. 立即抢救伤员并向上级报告
C. 有组织地抢救伤员, 保护事故现场, 及时向上级和有关部门报告事故。

17. 高处作业的施工人员, 应 (C)。

A. 佩戴安全带和安全帽 B. 佩戴安全带和安全帽, 穿防滑鞋
C. 佩戴安全带和安全帽, 穿防滑鞋和紧口工作服。

18. 挖掘土方时, 边缘设置挡板主要是为了防止 (A)。

A. 车辆过度接近坑边 B. 人员过度接近坑边 C. 被人占用

19. 入管井之前如果怀疑氧气不足, 应采取以下什么措施 (C)?

A. 给急救设施 B. 通知主管 C. 用仪器测量

20. 施工现场的物料提升机 (龙门架、井字架), (B)。

A. 必须由会开卷扬机的人员操作 B. 必须是经培训考试合格的持证人员操作
C. 必须是经工地负责人批准的人员操作。

三、简答题 (共计 30 分)

1. 简述安全生产管理的方针。

答: 公司安全生产管理必须坚持安全第一、预防为主方针, 建立、健全、安全生产责任制和群防群治制度。

3. 简述施工现场安全生产十个不准。

①. 不准穿拖鞋和赤脚进场. ②. 不准高空坠物. ③. 不准坐扶手栏杆、和卧睡在脚手架上. ④. 不准在吊栏内乘人. ⑤. 不准酒后上班 ⑥. 不准玩水、游水和打闹玩耍. ⑦. 不准贪食赌力. ⑧. 不准在同一垂直面操作. ⑨. 不准带小孩进入施工现场. ⑩. 不准随便进入车间、仓库等重要场所.

建筑施工三级安全教育测试

姓名

班组

得分

一、填空题（共计 30 分）

- 1、施工人员进入现场必须戴（安全帽）、佩带（安全带）禁止穿（皮鞋）鞋、（拖鞋）鞋。
- 2、严禁攀附脚手架、（井架）和乘坐（吊篮）或吊斗上下。
- 3、“三宝”是指安全帽、（安全带）、（安全网）。
- 4、架子工在高空作业时必须有（安全带），防止工具（坠落）伤人。
- 5、推小车时在过道拐弯及门口等处应注意小车（把柄）。
- 6、三级教育是指（公司）、（项目部）、（班组）安全教育。
- 7、高处作业的级别分为：一级高处作业：（2-5）米；二级高处作业：（5-15）米；三级高处作业：（15-30）米；特级高处作业：（30）米以上。
- 8、凡在（2）米以上悬空作业人员，必须（系好）安全带。如悬空作业场地没有系挂安全带的条件时，应制定措施，为作业人员设置挂安全带用的（安全绳）、（安全钩）等。
- 9、做好“四口”防护。“四口”在建筑施工行业中是指：（楼梯）口、（电梯）口、（预留）口和（通道）口。
- 10、预防伤亡事故三不伤害是：不伤害自己、不伤害他人、（不被他人伤害）。

二、单项选择题（共计 40 分）

1. 建筑施工中最主要的三种伤亡事故类型为（A）。
A. 高处坠落、物体打击和触电 B. 坍塌、火灾、中毒 C. 机械伤害、触电、坍塌
2. 安全帽上的“D”标记表示安全帽具有（B）的性能。
A. 耐燃烧 B. 绝缘 C. 侧向刚性大
3. 在建筑施工现场起重作业中，地面人员切勿（B）。
A. 向上张望 B. 站立在悬吊中的重物下面 C. 讲话
4. 下列（B）作业不宜使用小沿安全帽？
A. 室内作业 B. 露天作业 C. 隧道
5. 下列使用安全帽的做法，那种不正确？（C）。
A. 附加护耳罩 B. 贴上标记 C. 自己钻孔加扣带
6. 安全带的正确挂扣应该是（C）。
A. 同一水平 B. 低挂高用 C. 高挂低用
7. 地下挖掘作业应穿（B）。
A. 防寒鞋 B. 防砸鞋 C. 防水鞋
8. 人工开挖土方，两人横向间距不得小于 2m，纵向间距不得小于（C）m。
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

9. 遇到 (A) 天气不能从事高处作业。
A. 6 级以上的风天和雷暴雨天 B. 冬天 C. 35 度以上的热天
10. 市民如发现缺少安全防护措施的施工现场, 应及时 (A)。
A. 向有关部门举报 B. 向施工单位举报 C. 向施工单位提示
11. 建筑施工中的电梯井口必须设高度不低于 (C) 米的金属防护门。
A. 1.0 B. 1.05 C. 1.2 D. 1.5
12. 大模板存放必须将地脚螺栓提上去, 使自稳角成为 (D) 度。
A. 40~50 B. 50~60 C. 60~70 D. 70~80
13. 建筑施工企业应当建立健全劳动安全生产教育培训制度, 加强对职工安全生产的教育培训, (C) 不得上岗作业。
A. 无作业证的人员 B. 未经劳务部门同意的人员 C. 未经安全生产教育培训的人员
14. 建设工程施工现场道路必须进行 (B) 处理。
A. 平整、夯实 B. 硬化 C. 防止扬尘
15. 建设工程临时用电, 按照三相五线制实行 (A) 的规定, 合理布置临时用电系统。
A. 两级漏电保护 B. 按图布置 C. 用电措施
16. 工地发生伤亡事故时, 应 (C)。
A. 立即有组织地抢救伤员 B. 立即抢救伤员并向上级报告
C. 有组织地抢救伤员, 保护事故现场, 及时向上级和有关部门报告事故。
17. 高处作业的施工人员, 应 (C)。
A. 佩戴安全带和安全帽 B. 佩戴安全带和安全帽, 穿防滑鞋
C. 佩戴安全带和安全帽, 穿防滑鞋和紧口工作服。
18. 挖掘土方时, 边缘设置挡板主要是为了防止 (A)。
A. 车辆过度接近坑边 B. 人员过度接近坑边 C. 被人占用
19. 入管井之前如果怀疑氧气不足, 应采取以下什么措施 (C)?
A. 给急救设施 B. 通知主管 C. 用仪器测量
20. 施工现场的物料提升机 (龙门架、井字架), (B)。
A. 必须由会开卷扬机的人员操作 B. 必须是经培训考试合格的持证人员操作
C. 必须是经工地负责人批准的人员操作。

三、简答题 (共计 30 分)

1. 简述安全生产管理的方针。

答: 公司安全生产管理必须坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针, 建立健全安全生产责任制和群防群治制度。

3. 简述施工现场安全生产十个不准。

答: 1. 不准穿拖鞋和赤脚进场 2. 不准高空抛物 3. 不准坐凳或操作和卧睡在脚手架上 4. 不准在吊栏内取人 5. 不准酒后上岗 6. 不准酒后和打闹玩耍 7. 不准吸食毒品 8. 不准在同一垂直面同时作业 9. 不准带小孩进入施工现场 10. 不准随便进入车辆、台秤等重车场所。

建筑施工三级安全教育测试

姓名

班组

得分

一、填空题（共计 30 分）

- 1、施工人员进入现场必须戴（安全帽）、佩带（工作牌）、禁止穿（皮）鞋、（凉）鞋。
- 2、严禁攀附脚手架、（井架）和乘坐（吊笼）或吊斗上下。
- 3、“三宝”是指安全帽、（安全带）、（安全网）。
- 4、架子工在高空作业时必须有（工具袋），防止工具（坠落）伤人。
- 5、推小车时在过道拐弯及门口等处应注意小车（把挤手）。
- 6、三级教育是指（公司）、（项目经理部）、（班组）安全教育。
- 7、高处作业的级别分为：一级高处作业：（2至5）米；二级高处作业：（5至15）米；三级高处作业：（15至30）米；特级高处作业：（30）米以上。
- 8、凡在（2）米以上悬空作业人员，必须（系好合格的）的安全带。如悬空作业场地没有系挂安全带的条件时，应制定措施，为作业人员设置挂安全带用的（安全拉绳）、（安全栏杆）等。
- 9、做好“四口”防护。“四口”在建筑施工行业中是指：（楼梯）口、（电梯井）口、（预留洞）口和（通道）口。
- 10、预防伤亡事故三不伤害是：不伤害自己、不伤害他人、（不被他人伤害）。

二、单项选择题（共计 40 分）

1. 建筑施工中最主要的三种伤亡事故类型为（A）。
A. 高处坠落、物体打击和触电 B. 坍塌、火灾、中毒 C. 机械伤害、触电、坍塌
2. 安全帽上的“D”标记表示安全帽具有（B）的性能。
A. 耐燃烧 B. 绝缘 C. 侧向刚性大
3. 在建筑施工现场起重作业中，地面人员切勿（B）。
A. 向上张望 B. 站立在悬吊中的重物下面 C. 讲话
4. 下列（B）作业不宜使用小沿安全帽？
A. 室内作业 B. 露天作业 C. 隧道
5. 下列使用安全帽的做法，那种不正确？（C）。
A. 附加护耳罩 B. 贴上标记 C. 自己钻孔加扣带
6. 安全带的正确挂扣应该是（C）。
A. 同一水平 B. 低挂高用 C. 高挂低用
7. 地下挖掘作业应穿（B）。
A. 防寒鞋 B. 防砸鞋 C. 防水鞋
8. 人工开挖土方，两人横向间距不得小于 2m，纵向间距不得小于（C）m。
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

9. 遇到 (A) 天气不能从事高处作业。
A. 6 级以上的风天和雷暴雨天 B. 冬天 C. 35 度以上的热天
10. 市民如发现缺少安全防护措施的施工现场, 应及时 (A)。
A. 向有关部门举报 B. 向施工单位举报 C. 向施工单位提示
11. 建筑施工中的电梯井口必须设高度不低于 (C) 米的金属防护门。
A. 1.0 B. 1.05 C. 1.2 D. 1.5
12. 大模板存放必须将地脚螺栓提上去, 使自稳角成为 (D) 度。
A. 40~50 B. 50~60 C. 60~70 D. 70~80
13. 建筑施工企业应当建立健全劳动安全生产教育培训制度, 加强对职工安全生产的教育培训, (C) 不得上岗作业。
A. 无作业证的人员 B. 未经劳务部门同意的人员 C. 未经安全生产教育培训的人员
14. 建设工程施工现场道路必须进行 (B) 处理。
A. 平整、夯实 B. 硬化 C. 防止扬尘
15. 建设工程临时用电, 按照三相五线制实行 (A) 的规定, 合理布置临时用电系统。
A. 两级漏电保护 B. 按图布置 C. 用电措施
16. 工地发生伤亡事故时, 应 (C)。
A. 立即有组织地抢救伤员 B. 立即抢救伤员并向上级报告
C. 有组织地抢救伤员, 保护事故现场, 及时向上级和有关部门报告事故。
17. 高处作业的施工人员, 应 (C)。
A. 佩戴安全带和安全帽 B. 佩戴安全带和安全帽, 穿防滑鞋
C. 佩戴安全带和安全帽, 穿防滑鞋和紧口工作服。
18. 挖掘土方时, 边缘设置挡板主要是为了防止 (A)。
A. 车辆过度接近坑边 B. 人员过度接近坑边 C. 被人占用
19. 入管井之前如果怀疑氧气不足, 应采取以下什么措施 (C)?
A. 给急救设施 B. 通知主管 C. 用仪器测量
20. 施工现场的物料提升机 (龙门架、井字架), (B)。
A. 必须由会开卷扬机的人员操作 B. 必须是经培训考试合格的持证人员操作
C. 必须是经工地负责人批准的人员操作。

三、简答题 (共计 30 分)

1. 简述安全生产管理的方针。

答: 公司安全生产管理必须坚持安全第一, 预防为主
的方针, 建立、健全安全生产责任制和群防
群治制度

3. 简述施工现场安全生产十个不准。

答: 1. 不准穿拖鞋和赤脚进场、2. 不准高空坠物、3. 不准扶栏杆
和卧睡在手脚架上、4. 不准在吊挂内乘人、5. 不准酒后上班
6. 不准玩火, 烧火和打闹玩耍、7. 不准随意抛掷、8. 不准在同一垂直
面操作、9. 不准带小孩进入施工现场、
10. 不准随便进入车间、仓库等重要场所。

建筑施工三级安全教育测试

姓名

班组

得分

一、填空题（共计 30 分）

- 1、施工人员进入现场必须戴（安全帽）、佩带（工作牌）、禁止穿（皮）鞋、（凉）鞋。
- 2、严禁攀附脚手架、（井架）和乘坐（吊笼）或吊斗上下。
- 3、“三宝”是指安全帽、（安全带）、（安全网）。
- 4、架子工在高处作业时必须有（工具袋），防止工具（坠落）伤人。
- 5、推小车时在过道拐弯及门口等处应注意小车（把挤手）。
- 6、三级教育是指（公司）、（项目经理部）、（班组）安全教育。
- 7、高处作业的级别分为：一级高处作业：（2-5）米；二级高处作业：（5-15）米；三级高处作业：（15-30）米；特级高处作业：（30）米以上。
- 8、凡在（2）米以上悬空作业人员，必须（系好合格）的安全带。如悬空作业场地没有系挂安全带的条件时，应制定措施，为作业人员设置挂安全带用的（安全拉绳）、（安全栏杆）等。
- 9、做好“四口”防护。“四口”在建筑施工行业中是指：（楼梯）口、（电梯井）口、（预留洞）口和（通道）口。
- 10、预防伤亡事故三不伤害是：不伤害自己、不伤害他人、（不被他人伤害）。

二、单项选择题（共计 40 分）

1. 建筑施工中最主要的三种伤亡事故类型为（A）。
A. 高处坠落、物体打击和触电 B. 坍塌、火灾、中毒 C. 机械伤害、触电、坍塌
2. 安全帽上的“D”标记表示安全帽具有（B）的性能。
A. 耐燃烧 B. 绝缘 C. 侧向刚性大
3. 在建筑施工现场起重作业中，地面人员切勿（B）。
A. 向上张望 B. 站立在悬吊中的重物下面 C. 讲话
4. 下列（B）作业不宜使用小沿安全帽？
A. 室内作业 B. 露天作业 C. 隧道
5. 下列使用安全帽的做法，那种不正确？（C）。
A. 附加护耳罩 B. 贴上标记 C. 自己钻孔加扣带
6. 安全带的正确挂扣应该是（C）。
A. 同一水平 B. 低挂高用 C. 高挂低用
7. 地下挖掘作业应穿（B）。
A. 防寒鞋 B. 防砸鞋 C. 防水鞋
8. 人工开挖土方，两人横向间距不得小于 2m，纵向间距不得小于（C）m。
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

9. 遇到 (A) 天气不能从事高处作业。
A. 6 级以上的风天和雷暴雨天 B. 冬天 C. 35 度以上的热天
10. 市民如发现缺少安全防护措施的施工现场, 应及时 (A)。
A. 向有关部门举报 B. 向施工单位举报 C. 向施工单位提示
11. 建筑施工中的电梯井口必须设高度不低于 (C) 米的金属防护门。
A. 1.0 B. 1.05 C. 1.2 D. 1.5
12. 大模板存放必须将地脚螺栓提上去, 使自稳角成为 (D) 度。
A. 40~50 B. 50~60 C. 60~70 D. 70~80
13. 建筑施工企业应当建立健全劳动安全生产教育培训制度, 加强对职工安全生产的教育培训, (C) 不得上岗作业。
A. 无作业证的人员 B. 未经劳务部门同意的人员 C. 未经安全生产教育培训的人员
14. 建设工程施工现场道路必须进行 (B) 处理。
A. 平整、夯实 B. 硬化 C. 防止扬尘
15. 建设工程临时用电, 按照三相五线制实行 (A) 的规定, 合理布置临时用电系统。
A. 两级漏电保护 B. 按图布置 C. 用电措施
16. 工地发生伤亡事故时, 应 (C)。
A. 立即有组织地抢救伤员 B. 立即抢救伤员并向上级报告
C. 有组织地抢救伤员, 保护事故现场, 及时向上级和有关部门报告事故。
17. 高处作业的施工人员, 应 (C)。
A. 佩戴安全带和安全帽 B. 佩戴安全带和安全帽, 穿防滑鞋
C. 佩戴安全带和安全帽, 穿防滑鞋和紧口工作服。
18. 挖掘土方时, 边缘设置挡板主要是为了防止 (A)。
A. 车辆过度接近坑边 B. 人员过度接近坑边 C. 被人占用
19. 入管井之前如果怀疑氧气不足, 应采取以下什么措施 (C)?
A. 给急救设施 B. 通知主管 C. 用仪器测量
20. 施工现场的物料提升机 (龙门架、井字架), (B)。
A. 必须由会开卷扬机的人员操作 B. 必须是经培训考试合格的持证人员操作
C. 必须是经工地负责人批准的人员操作。

三、简答题 (共计 30 分)

1、简述安全生产管理的方针。

公司安全生产管理必须坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针, 建立健全安全生产责任制和群防群治制度。

3、简述施工现场安全生产十个不准。

1. 不准穿拖鞋和赤脚进场
2. 不准高空抛物
3. 不准坐在扶手杆和斜撑在脚手架上。
4. 不准在吊钩下有人
5. 不准酒后作业
6. 不准玩火、烟火
7. 不准随意吸烟

8. 不准在高空垂直面上操作
9. 不准带小孩进入施工现场
10. 不准随便进入车房、变电室等场所

建筑施工三级安全教育测试

姓名

班组

得分

一、填空题（共计 30 分）

- 1、施工人员进入现场必须戴（安全帽）、佩带（工作牌）、禁止穿（皮）鞋、（凉）鞋。
- 2、严禁攀附脚手架、（井架）和乘坐（吊笼）或吊斗上下。
- 3、“三宝”是指安全帽、（安全带）、（安全网）。
- 4、架子工在高空作业时必须有（工具袋），防止工具（坠落）伤人。
- 5、推小车时在过道拐弯及门口等处应注意小车（把挤手）。
- 6、三级教育是指（公司）、（项目经理部）、（班组）安全教育。
- 7、高处作业的级别分为：一级高处作业：（2-5）米；二级高处作业：（5-15）米；三级高处作业：（15-30）米；特级高处作业：（30）米以上。
- 8、凡在（2）米以上悬空作业人员，必须（系挂）的安全带。如悬空作业场地没有系挂安全带的条件时，应制定措施，为作业人员设置挂安全带用的（安全绳）、（安全杆）等。
- 9、做好“四口”防护。“四口”在建筑施工行业中是指：（电梯）口、（楼梯）口、（预留洞）口和（通道）口。
- 10、预防伤亡事故三不伤害是：不伤害自己、不伤害他人、（不被他人伤害）。

二、单项选择题（共计 40 分）

1. 建筑施工中最主要的三种伤亡事故类型为（A）。
A. 高处坠落、物体打击和触电 B. 坍塌、火灾、中毒 C. 机械伤害、触电、坍塌
2. 安全帽上的“D”标记表示安全帽具有（B）的性能。
A. 耐燃烧 B. 绝缘 C. 侧向刚性大
3. 在建筑施工现场起重作业中，地面人员切勿（B）。
A. 向上张望 B. 站立在悬吊中的重物下面 C. 讲话
4. 下列（B）作业不宜使用小沿安全帽？
A. 室内作业 B. 露天作业 C. 隧道
5. 下列使用安全帽的做法，那种不正确？（C）。
A. 附加护耳罩 B. 贴上标记 C. 自己钻孔加扣带
6. 安全带的正确挂扣应该是（C）。
A. 同一水平 B. 低挂高用 C. 高挂低用
7. 地下挖掘作业应穿（B）。
A. 防寒鞋 B. 防砸鞋 C. 防水鞋
8. 人工开挖土方，两人横向间距不得小于 2m，纵向间距不得小于（C）m。
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

9. 遇到 (A) 天气不能从事高处作业。
A. 6 级以上的风天和雷暴雨天 B. 冬天 C. 35 度以上的热天
10. 市民如发现缺少安全防护措施的施工现场, 应及时 (A)。
A. 向有关部门举报 B. 向施工单位举报 C. 向施工单位提示
11. 建筑施工中的电梯井口必须设高度不低于 (C) 米的金属防护门。
A. 1.0 B. 1.05 C. 1.2 D. 1.5
12. 大模板存放必须将地脚螺栓提上去, 使自稳角成为 (D) 度。
A. 40~50 B. 50~60 C. 60~70 D. 70~80
13. 建筑施工企业应当建立健全劳动安全生产教育培训制度, 加强对职工安全生产的教育培训, (C) 不得上岗作业。
A. 无作业证的人员 B. 未经劳务部门同意的人员 C. 未经安全生产教育培训的人员
14. 建设工程施工现场道路必须进行 (B) 处理。
A. 平整、夯实 B. 硬化 C. 防止扬尘
15. 建设工程临时用电, 按照三相五线制实行 (A) 的规定, 合理布置临时用电系统。
A. 两级漏电保护 B. 按图布置 C. 用电措施
16. 工地发生伤亡事故时, 应 (C)。
A. 立即有组织地抢救伤员 B. 立即抢救伤员并向上级报告
C. 有组织地抢救伤员, 保护事故现场, 及时向上级和有关部门报告事故。
17. 高处作业的施工人员, 应 (C)。
A. 佩戴安全带和安全帽 B. 佩戴安全带和安全帽, 穿防滑鞋
C. 佩戴安全带和安全帽, 穿防滑鞋和紧口工作服。
18. 挖掘土方时, 边缘设置挡板主要是为了防止 (A)。
A. 车辆过度接近坑边 B. 人员过度接近坑边 C. 被人占用
19. 入管井之前如果怀疑氧气不足, 应采取以下什么措施 (C)?
A. 给急救设施 B. 通知主管 C. 用仪器测量
20. 施工现场的物料提升机 (龙门架、井字架), (B)。
A. 必须由会开卷扬机的人员操作 B. 必须是经培训考试合格的持证人员操作
C. 必须是经工地负责人批准的人员操作。

三、简答题 (共计 30 分)

1. 简述安全生管理方针。

答: 安全第一, 预防为主, 综合治理。
以人为本, 安全发展。

3. 简述施工现场安全生产十个不准。

答: 1. 不准无证上岗。

2. 不准酒后作业。

3. 不准穿拖鞋、赤脚作业。

4. 不准带小孩进入工地。

5. 不准随意动火。

6. 不准无证驾驶机动车。

7. 不准无证操作。

8. 不准在同一垂直面操作。

9. 不准带病作业。

10. 不准随意变更施工方案。

建筑施工三级安全教育测试

姓名

班组

得分

一、填空题（共计 30 分）

- 1、施工人员进入现场必须戴（安全帽）、佩带（工作牌）禁止穿（皮）鞋、（凉）鞋。
- 2、严禁攀附脚手架、（井架）和乘坐（吊篮）或吊斗上下。
- 3、“三宝”是指安全帽、（安全带）、（安全网）。
- 4、架子工在高空作业时必须有（工具袋），防止工具（坠落）伤人。
- 5、推小车时在过道拐弯及门口等处应注意小车（把扶手）。
- 6、三级教育是指（公司）、（项目经理部）、（班组）安全教育。
- 7、高处作业的级别分为：一级高处作业：（2至5）米；二级高处作业：（5至15米）米；三级高处作业：（15至30）米；特级高处作业：（30）米以上。
- 8、凡在（2）米以上悬空作业人员，必须（系好合格）的安全带。如悬空作业场地没有系挂安全带的条件时，应制定措施，为作业人员设置挂安全带用的（安全拉绳、安全栏杆）等。
- 9、做好“四口”防护。“四口”在建筑施工行业中是指：（楼梯）口、（电）口、（梯井）口和（通道）口。
- 10、预防伤亡事故三不伤害是：不伤害自己、不伤害他人、（不被他人伤害）。

二、单项选择题（共计 40 分）

1. 建筑施工中最主要的三种伤亡事故类型为（A）。
A. 高处坠落、物体打击和触电 B. 坍塌、火灾、中毒 C. 机械伤害、触电、坍塌
2. 安全帽上的“D”标记表示安全帽具有（B）的性能。
A. 耐燃烧 B. 绝缘 C. 侧向刚性大
3. 在建筑施工现场起重作业中，地面人员切勿（B）。
A. 向上张望 B. 站立在悬吊中的重物下面 C. 讲话
4. 下列（B）作业不宜使用小沿安全帽？
A. 室内作业 B. 露天作业 C. 隧道
5. 下列使用安全帽的做法，那种不正确？（C）。
A. 附加护耳罩 B. 贴上标记 C. 自己钻孔加扣带
6. 安全带的正确挂扣应该是（C）。
A. 同一水平 B. 低挂高用 C. 高挂低用
7. 地下挖掘作业应穿（B）。
A. 防寒鞋 B. 防砸鞋 C. 防水鞋
8. 人工开挖土方，两人横向间距不得小于 2m，纵向间距不得小于（C）m。
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

9. 遇到 (A) 天气不能从事高处作业。

A. 6 级以上的风天和雷暴雨天 B. 冬天 C. 35 度以上的热天

10. 市民如发现缺少安全防护措施的施工现场, 应及时 (A)。

A. 向有关部门举报 B. 向施工单位举报 C. 向施工单位提示

11. 建筑施工中的电梯井口必须设高度不低于 (C) 米的金属防护门。

A. 1.0 B. 1.05 C. 1.2 D. 1.5

12. 大模板存放必须将地脚螺栓提上去, 使自稳角成为 (D) 度。

A. 40~50 B. 50~60 C. 60~70 D. 70~80

13. 建筑施工企业应当建立健全劳动安全生产教育培训制度, 加强对职工安全生产的教育培训, (C) 不得上岗作业。 A. 无作业证的人员 B. 未经劳务部门同意的人员 C. 未经安全生产教育培训的人员

14. 建设工程施工现场道路必须进行 (B) 处理。

A. 平整、夯实 B. 硬化 C. 防止扬尘

15. 建设工程临时用电, 按照三相五线制实行 (A) 的规定, 合理布置临时用电系统。 A. 两级漏电保护 B. 按图布置 C. 用电措施

16. 工地发生伤亡事故时, 应 (C)。

A. 立即有组织地抢救伤员 B. 立即抢救伤员并向上级报告
C. 有组织地抢救伤员, 保护事故现场, 及时向上级和有关部门报告事故。

17. 高处作业的施工人员, 应 (C)。

A. 佩戴安全带和安全帽 B. 佩戴安全带和安全帽, 穿防滑鞋
C. 佩戴安全带和安全帽, 穿防滑鞋和紧口工作服。

18. 挖掘土方时, 边缘设置挡板主要是为了防止 (A)。

A. 车辆过度接近坑边 B. 人员过度接近坑边 C. 被人占用

19. 入管井之前如果怀疑氧气不足, 应采取以下什么措施 (C)?

A. 给急救设施 B. 通知主管 C. 用仪器测量

20. 施工现场的物料提升机 (龙门架、井字架), (B)。

A. 必须由会开卷扬机的人员操作 B. 必须是经培训考试合格的持证人员操作
C. 必须是经工地负责人批准的人员操作。

三、简答题 (共计 30 分)

1. 简述安全生产管理的方针。

答: 公司安全生产管理必须坚持安全第一、预防为主方针, 建立、健全安全生产责任制和群防群治制度。

3. 简述施工现场安全生产十个不准。

答: 1. 不准穿拖鞋和赤脚进场 2. 不准高空坠物 3. 不准坐扶手栏杆和卧睡在脚手架上 4. 不准在吊栏内乘人 5. 不准酒后上班 6. 不准玩水、烤火和打闹玩耍 7. 不准赌食赌力 8. 不准在同一垂直面上操作 9. 不准带小孩进入施工现场 10. 不准随便进入车间、仓库等重要场所。

建筑施工三级安全教育测试

姓名

班组

得分

一、填空题（共计 30 分）

- 1、施工人员进入现场必须戴（安全帽）、佩带（安全带）、禁止穿（皮鞋）鞋、（拖鞋）鞋。
- 2、严禁攀附脚手架、（井架）和乘坐（吊笼）或吊斗上下。
- 3、“三宝”是指安全帽、（安全带）、（安全网）。
- 4、架子工在高空作业时必须有（安全带），防止工具（坠落）伤人。
- 5、推小车时在过道拐弯及门口等处应注意小车（把手）。
- 6、三级教育是指（公司）、（项目经理部）、（班组）安全教育。
- 7、高处作业的级别分为：一级高处作业：（2-5）米；二级高处作业：（5-15）米；三级高处作业：（15-30）米；特级高处作业：（30）米以上。
- 8、凡在（2）米以上悬空作业人员，必须（系好安全带）的安全带。如悬空作业场地没有系挂安全带的条件时，应制定措施，为作业人员设置挂安全带用的（安全拉绳）、（安全栏杆）等。
- 9、做好“四口”防护。“四口”在建筑施工行业中是指：（楼梯）口、（电梯井）口、（预留洞）口和（通道）口。
- 10、预防伤亡事故三不伤害是：不伤害自己、不伤害他人、（不被他人伤害）。

二、单项选择题（共计 40 分）

1. 建筑施工中最主要的三种伤亡事故类型为（A）。
A. 高处坠落、物体打击和触电 B. 坍塌、火灾、中毒 C. 机械伤害、触电、坍塌
2. 安全帽上的“D”标记表示安全帽具有（B）的性能。
A. 耐燃烧 B. 绝缘 C. 侧向刚性大
3. 在建筑施工现场起重作业中，地面人员切勿（B）。
A. 向上张望 B. 站立在悬吊中的重物下面 C. 讲话
4. 下列（B）作业不宜使用小沿安全帽？
A. 室内作业 B. 露天作业 C. 隧道
5. 下列使用安全帽的做法，那种不正确？（C）。
A. 附加护耳罩 B. 贴上标记 C. 自己钻孔加扣带
6. 安全带的正确挂扣应该是（C）。
A. 同一水平 B. 低挂高用 C. 高挂低用
7. 地下挖掘作业应穿（B）。
A. 防寒鞋 B. 防砸鞋 C. 防水鞋
8. 人工开挖土方，两人横向间距不得小于2m，纵向间距不得小于（C）m。
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

9. 遇到 (A) 天气不能从事高处作业。

A. 6 级以上的风天和雷暴雨天 B. 冬天 C. 35 度以上的热天

10. 市民如发现缺少安全防护措施的施工现场, 应及时 (A)。

A. 向有关部门举报 B. 向施工单位举报 C. 向施工单位提示

11. 建筑施工中的电梯井口必须设高度不低于 (C) 米的金属防护门。

A. 1.0 B. 1.05 C. 1.2 D. 1.5

12. 大模板存放必须将地脚螺栓提上去, 使自稳角成为 (D) 度。

A. 40~50 B. 50~60 C. 60~70 D. 70~80

13. 建筑施工企业应当建立健全劳动安全生产教育培训制度, 加强对职工安全生产的教育培训, (C) 不得上岗作业。 A. 无作业证的人员 B. 未经劳务部门同意的人员 C. 未经安全生产教育培训的人员

14. 建设工程施工现场道路必须进行 (B) 处理。

A. 平整、夯实 B. 硬化 C. 防止扬尘

15. 建设工程临时用电, 按照三相五线制实行 (A) 的规定, 合理布置临时用电系统。 A. 两级漏电保护 B. 按图布置 C. 用电措施

16. 工地发生伤亡事故时, 应 (C)。

A. 立即有组织地抢救伤员 B. 立即抢救伤员并向上级报告
C. 有组织地抢救伤员, 保护事故现场, 及时向上级和有关部门报告事故。

17. 高处作业的施工人员, 应 (C)。

A. 佩戴安全带和安全帽 B. 佩戴安全带和安全帽, 穿防滑鞋
C. 佩戴安全带和安全帽, 穿防滑鞋和紧口工作服。

18. 挖掘土方时, 边缘设置挡板主要是为了防止 (A)。

A. 车辆过度接近坑边 B. 人员过度接近坑边 C. 被人占用

19. 入管井之前如果怀疑氧气不足, 应采取以下什么措施 (C)?

A. 给急救设施 B. 通知主管 C. 用仪器测量

20. 施工现场的物料提升机 (龙门架、井字架), (B)。

A. 必须由会开卷扬机的人员操作 B. 必须是经培训考试合格的持证人员操作
C. 必须是经工地负责人批准的人员操作。

三、简答题 (共计 30 分)

1. 简述安全生产管理的方针。

答: 公司安全生产管理必须坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针, 建立健全安全生产责任制和群防群治制度。

3. 简述施工现场安全生产十个不准。

答: 1. 不准穿拖鞋和赤脚进场, 2. 不准高空坠物, 3. 不准座扶手栏杆和卧睡在脚手架上, 4. 不准在吊栏乘人, 5. 不准酒后上班, 6. 不准玩火、吸烟和打闹, 7. 不准赌食赌力, 8. 不准在同一垂直面上操作, 9. 不准带小孩进入施工现场, 10. 不准随便进入车间、仓库等重要场所。

建筑施工三级安全教育测试

姓名

班组

得分

一、填空题（共计 30 分）

- 1、施工人员进入现场必须戴（安全帽）佩带（工作牌）禁止穿（皮鞋）鞋、（凉）鞋。
- 2、严禁攀附脚手架、（井架）和乘坐（吊篮）或吊斗上下。
- 3、“三宝”是指安全帽、（安全带）、（安全网）。
- 4、架子工在高空作业时必须有（工具袋），防止工具（坠落）伤人。
- 5、推小车时在过道拐弯及门口等处应注意小车（把挤手）。
- 6、三级教育是指（公司）、（项目经理部）、（班组）安全教育。
- 7、高处作业的级别分为：一级高处作业：（2至5）米；二级高处作业：（5至15）米；三级高处作业：（15至30）米；特级高处作业：（30）米以上。
- 8、凡在（2）米以上悬空作业人员，必须（系好安全带）的安全带。如悬空作业场地没有系挂安全带的条件时，应制定措施，为作业人员设置挂安全带用的（安全拉绳）（安全栏杆）等。
- 9、做好“四口”防护。“四口”在建筑施工行业中是指：（楼梯）口、（电梯井）口、（预留洞口）口和（通道）口。
- 10、预防伤亡事故三不伤害是：不伤害自己、不伤害他人、（不被他人伤害）。

二、单项选择题（共计 40 分）

1. 建筑施工中最主要的三种伤亡事故类型为（A）。
- A. 高处坠落、物体打击和触电 B. 坍塌、火灾、中毒 C. 机械伤害、触电、坍塌
2. 安全帽上的“D”标记表示安全帽具有（B）的性能。
- A. 耐燃烧 B. 绝缘 C. 侧向刚性大
3. 在建筑施工现场起重作业中，地面人员切勿（B）。
- A. 向上张望 B. 站立在悬吊中的重物下面 C. 讲话
4. 下列（B）作业不宜使用小沿安全帽？
- A. 室内作业 B. 露天作业 C. 隧道
5. 下列使用安全帽的做法，那种不正确？（C）。
- A. 附加护耳罩 B. 贴上标记 C. 自己钻孔加扣带
6. 安全带的正确挂扣应该是（C）。
- A. 同一水平 B. 低挂高用 C. 高挂低用
7. 地下挖掘作业应穿（B）。
- A. 防寒鞋 B. 防砸鞋 C. 防水鞋
8. 人工开挖土方，两人横向间距不得小于 2m，纵向间距不得小于（C）m。
- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

9. 遇到 (A) 天气不能从事高处作业。
A. 6 级以上的风天和雷暴雨天 B. 冬天 C. 35 度以上的热天
10. 市民如发现缺少安全防护措施的施工现场, 应及时 (A)。
A. 向有关部门举报 B. 向施工单位举报 C. 向施工单位提示
11. 建筑施工中的电梯井口必须设高度不低于 (C) 米的金属防护门。
A. 1.0 B. 1.05 C. 1.2 D. 1.5
12. 大模板存放必须将地脚螺栓提上去, 使自稳角成为 (D) 度。
A. 40~50 B. 50~60 C. 60~70 D. 70~80
13. 建筑施工企业应当建立健全劳动安全生产教育培训制度, 加强对职工安全生产的教育培训, (C) 不得上岗作业。
A. 无作业证的人员 B. 未经劳务部门同意的人员 C. 未经安全生产教育培训的人员
14. 建设工程施工现场道路必须进行 (B) 处理。
A. 平整、夯实 B. 硬化 C. 防止扬尘
15. 建设工程临时用电, 按照三相五线制实行 (A) 的规定, 合理布置临时用电系统。
A. 两级漏电保护 B. 按图布置 C. 用电措施
16. 工地发生伤亡事故时, 应 (C)。
A. 立即有组织地抢救伤员 B. 立即抢救伤员并向上级报告
C. 有组织地抢救伤员, 保护事故现场, 及时向上级和有关部门报告事故。
17. 高处作业的施工人员, 应 (C)。
A. 佩戴安全带和安全帽 B. 佩戴安全带和安全帽, 穿防滑鞋
C. 佩戴安全带和安全帽, 穿防滑鞋和紧口工作服。
18. 挖掘土方时, 边缘设置挡板主要是为了防止 (A)。
A. 车辆过度接近坑边 B. 人员过度接近坑边 C. 被人占用
19. 入管井之前如果怀疑氧气不足, 应采取以下什么措施 (C)?
A. 给急救设施 B. 通知主管 C. 用仪器测量
20. 施工现场的物料提升机 (龙门架、井字架), (B)。
A. 必须由会开卷扬机的人员操作 B. 必须是经培训考试合格的持证人员操作
C. 必须是经工地负责人批准的人员操作。

三、简答题 (共计 30 分)

1. 简述安全生产管理的方针。

答: 公司安全生产管理, 必须坚持安全第一、预防为主方针, 建立、健全安全生产责任制和群防群治制度。

3. 简述施工现场安全生产十个不准。

答: 1. 不准穿拖鞋和赤脚进场。2. 不准高空坠物。3. 不准坐扶手栏杆和卧睡在脚手架上。4. 不准在吊栏内乘人。5. 不准酒后上班。6. 不准玩火、烤火和打闹戏耍。7. 不准擅食赌力。8. 不准在同一垂直面上操作。9. 不准带小孩进入施工现场。10. 不准随便进车间、仓库等场所。

建筑施工三级安全教育测试

姓名

班组

得分

一、填空题（共计 30 分）

- 1、施工人员进入现场必须戴（安全帽）、佩带（工作牌）、禁止穿（拖鞋）鞋、（凉鞋）鞋。
- 2、严禁攀附脚手架、（#架）和乘坐（吊篮）或吊斗上下。
- 3、“三宝”是指安全帽、（安全带）、（安全网）。
- 4、架子工在高空作业时必须有（工具袋），防止工具（坠落）伤人。
- 5、推小车时在过道拐弯及门口等处应注意小车（把手碰手）。
- 6、三级教育是指（公司）、（项目经理部）、（班组）安全教育。
- 7、高处作业的级别分为：一级高处作业：（2至5）米；二级高处作业：（5至15）米；三级高处作业：（15）米；特级高处作业：（30米）米以上。
- 8、凡在（2）米以上高空作业人员，必须（系好合格）的安全带。如高空作业场地没有系挂安全带的条件时，应制定措施，为作业人员设置挂安全带用的（安全拉绳）、（安全栏杆）等。
- 9、做好“四口”防护。“四口”在建筑施工行业中是指：（楼梯）口、（电梯井）口、（预留洞）口和（通道）口。
- 10、预防伤亡事故三不伤害是：不伤害自己、不伤害他人、（不被他人伤害）。

二、单项选择题（共计 40 分）

1. 建筑施工中最主要的三种伤亡事故类型为（A）。
A. 高处坠落、物体打击和触电 B. 坍塌、火灾、中毒 C. 机械伤害、触电、坍塌
2. 安全帽上的“D”标记表示安全帽具有（B）的性能。
A. 耐燃烧 B. 绝缘 C. 侧向刚性大
3. 在建筑施工现场起重作业中，地面人员切勿（B）。
A. 向上张望 B. 站立在悬吊中的重物下面 C. 讲话
4. 下列（B）作业不宜使用小沿安全帽？
A. 室内作业 B. 露天作业 C. 隧道
5. 下列使用安全帽的做法，那种不正确？（C）。
A. 附加护耳罩 B. 贴上标记 C. 自己钻孔加扣带
6. 安全带的正确挂扣应该是（C）。
A. 同一水平 B. 低挂高用 C. 高挂低用
7. 地下挖掘作业应穿（B）。
A. 防寒鞋 B. 防砸鞋 C. 防水鞋
8. 人工开挖土方，两人横向间距不得小于 2m，纵向间距不得小于（C）m。
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

9. 遇到 (A) 天气不能从事高处作业。
A. 6 级以上的风天和雷暴雨天 B. 冬天 C. 35 度以上的热天
10. 市民如发现缺少安全防护措施的施工现场, 应及时 (A)。
A. 向有关部门举报 B. 向施工单位举报 C. 向施工单位提示
11. 建筑施工中的电梯井口必须设高度不低于 (C) 米的金属防护门。
A. 1.0 B. 1.05 C. 1.2 D. 1.5
12. 大模板存放必须将地脚螺栓提上去, 使自稳角成为 (D) 度。
A. 40~50 B. 50~60 C. 60~70 D. 70~80
13. 建筑施工企业应当建立健全劳动安全生产教育培训制度, 加强对职工安全生产的教育培训, (C) 不得上岗作业。
A. 无作业证的人员 B. 未经劳务部门同意的人员 C. 未经安全生产教育培训的人员
14. 建设工程施工现场道路必须进行 (B) 处理。
A. 平整、夯实 B. 硬化 C. 防止扬尘
15. 建设工程临时用电, 按照三相五线制实行 (A) 的规定, 合理布置临时用电系统。
A. 两级漏电保护 B. 按图布置 C. 用电措施
16. 工地发生伤亡事故时, 应 (C)。
A. 立即有组织地抢救伤员 B. 立即抢救伤员并向上级报告
C. 有组织地抢救伤员, 保护事故现场, 及时向上级和有关部门报告事故。
17. 高处作业的施工人员, 应 (C)。
A. 佩戴安全带和安全帽 B. 佩戴安全带和安全帽, 穿防滑鞋
C. 佩戴安全带和安全帽, 穿防滑鞋和紧口工作服。
18. 挖掘土方时, 边缘设置挡板主要是为了防止 (A)。
A. 车辆过度接近坑边 B. 人员过度接近坑边 C. 被人占用
19. 入管井之前如果怀疑氧气不足, 应采取以下什么措施 (C)?
A. 给急救设施 B. 通知主管 C. 用仪器测量
20. 施工现场的物料提升机 (龙门架、井字架), (B)。
A. 必须由会开卷扬机的人员操作 B. 必须是经培训考试合格的持证人员操作
C. 必须是经工地负责人批准的人员操作。

三、简答题 (共计 30 分)

1. 简述安全生产管理的方针。

公司安全生产管理必须坚持安全第一
预防为主方针建立健全安全生产责任
制和群防群治制度

3. 简述施工现场安全生产十个不准。

1 不准穿拖鞋赤脚进场 2 不准高空坠物
3 不准坐扶手栏杆和卧睡在脚手架上 4 不准在吊栏内载人
5 不准酒后上班 6 不准玩火烤火和打闹玩耍
7 不准暴饮暴食 8 不准在同一垂直面上操作
9 不准带小孩进入施工现场
10 不准随便进入车场仓库等危险场所

建筑施工三级安全教育测试

姓名

班组

得分

一、填空题（共计 30 分）

- 1、施工人员进入现场必须戴（安全帽）、佩带（工作牌）、禁止穿（皮）鞋、（凉）鞋。
- 2、严禁攀附脚手架、（井架）和乘坐（吊笼）或吊斗上下。
- 3、“三宝”是指安全帽、（安全带）、（安全网）。
- 4、架子工在高空作业时必须有（工具袋），防止工具（坠落）伤人。
- 5、推小车时在过道拐弯及门口等处应注意小车（把柄手）。
- 6、三级教育是指（公司）、（项目经理部）、（班组）安全教育。
- 7、高处作业的级别分为：一级高处作业：（2-5）米；二级高处作业：（5-15）米；三级高处作业：（15-30）米；特级高处作业：（30）米以上。
- 8、凡在（2）米以上悬空作业人员，必须（系好合格）的安全带。如悬空作业场地没有系挂安全带的条件时，应制定措施，为作业人员设置挂安全带用的（安全拉绳）、（安全栏杆）等。
- 9、做好“四口”防护。“四口”在建筑施工行业中是指：（楼梯）口、（电梯井）口、（预留洞）口和（通道）口。
- 10、预防伤亡事故三不伤害是：不伤害自己、不伤害他人、（不被他人伤害）。

二、单项选择题（共计 40 分）

1. 建筑施工中最主要的三种伤亡事故类型为（A）。
A. 高处坠落、物体打击和触电 B. 坍塌、火灾、中毒 C. 机械伤害、触电、坍塌
2. 安全帽上的“D”标记表示安全帽具有（B）的性能。
A. 耐燃烧 B. 绝缘 C. 侧向刚性大
3. 在建筑施工现场起重作业中，地面人员切勿（B）。
A. 向上张望 B. 站立在悬吊中的重物下面 C. 讲话
4. 下列（B）作业不宜使用小沿安全帽？
A. 室内作业 B. 露天作业 C. 隧道
5. 下列使用安全帽的做法，那种不正确？（C）。
A. 附加护耳罩 B. 贴上标记 C. 自己钻孔加扣带
6. 安全带的正确挂扣应该是（C）。
A. 同一水平 B. 低挂高用 C. 高挂低用
7. 地下挖掘作业应穿（B）。
A. 防寒鞋 B. 防砸鞋 C. 防水鞋
8. 人工开挖土方，两人横向间距不得小于 2m，纵向间距不得小于（C）m。
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

9. 遇到 (A) 天气不能从事高处作业。
A. 6 级以上的风天和雷暴雨天 B. 冬天 C. 35 度以上的热天
10. 市民如发现缺少安全防护措施的施工现场, 应及时 (A)。
A. 向有关部门举报 B. 向施工单位举报 C. 向施工单位提示
11. 建筑施工中的电梯井口必须设高度不低于 (C) 米的金属防护门。
A. 1.0 B. 1.05 C. 1.2 D. 1.5
12. 大模板存放必须将地脚螺栓提上去, 使自稳角成为 (D) 度。
A. 40~50 B. 50~60 C. 60~70 D. 70~80
13. 建筑施工企业应当建立健全劳动安全生产教育培训制度, 加强对职工安全生产的教育培训, (C) 不得上岗作业。 A. 无作业证的人员 B. 未经劳务部门同意的人员 C. 未经安全生产教育培训的人员
14. 建设工程施工现场道路必须进行 (B) 处理。
A. 平整、夯实 B. 硬化 C. 防止扬尘
15. 建设工程临时用电, 按照三相五线制实行 (A) 的规定, 合理布置临时用电系统。 A. 两级漏电保护 B. 按图布置 C. 用电措施
16. 工地发生伤亡事故时, 应 (C)。
A. 立即有组织地抢救伤员 B. 立即抢救伤员并向上级报告
C. 有组织地抢救伤员, 保护事故现场, 及时向上级和有关部门报告事故。
17. 高处作业的施工人员, 应 (C)。
A. 佩戴安全带和安全帽 B. 佩戴安全带和安全帽, 穿防滑鞋
C. 佩戴安全带和安全帽, 穿防滑鞋和紧口工作服。
18. 挖掘土方时, 边缘设置挡板主要是为了防止 (A)。
A. 车辆过度接近坑边 B. 人员过度接近坑边 C. 被人占用
19. 入管井之前如果怀疑氧气不足, 应采取以下什么措施 (C)?
A. 给急救设施 B. 通知主管 C. 用仪器测量
20. 施工现场的物料提升机 (龙门架、井字架), (B)。
A. 必须由公开卷扬机的人员操作 B. 必须是经培训考试合格的持证人员操作
C. 必须是经工地负责人批准的人员操作。

三、简答题 (共计 30 分)

1. 简述安全生产管理的方针。

公司安全生产管理必须坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针, 建立、健全安全生产责任制和群防群治制度。

3. 简述施工现场安全生产十个不准。

(1. 不准无证上岗, 2. 不准高空抛物, 3. 不准坐落手拉杆和卧躺在脚手架上, 4. 不准吊篮内乘人, 5. 不准酒后上岗, 6. 不准砍头、烧火和打闹玩耍, 7. 不准睡岗睡班, 8. 不准任何一重基面上作业, 9. 不准带病上岗, 10. 不准随便进入车间、仓库等危险场所。

建筑施工三级安全教育测试

姓名

班组

得分

一、填空题（共计 30 分）

- 1、施工人员进入现场必须戴（安全帽）、佩带（工作牌）禁止穿（皮）鞋、（凉）鞋。
- 2、严禁攀附脚手架、（井架）和乘坐（吊篮）或吊斗上下。
- 3、“三宝”是指安全帽、（安全带）、（安全网）。
- 4、架子工在高处作业时必须有（工具袋），防止工具（坠落）伤人。
- 5、推小车时在过道拐弯及门口等处应注意小车（把扶手）。
- 6、三级教育是指（公司）、（项目经理部）、（班组）安全教育。
- 7、高处作业的级别分为：一级高处作业：（2-5）米；二级高处作业：（5-15）米；三级高处作业：（15-30）米；特级高处作业：（30）米以上。
- 8、凡在（2）米以上悬空作业人员，必须（系好合格）的安全带。如悬空作业场地没有系挂安全带的条件时，应制定措施，为作业人员设置挂安全带用的（安全拉绳）、（安全栏杆）等。
- 9、做好“四口”防护。“四口”在建筑施工行业中是指：（楼梯）口、（电梯井）口、（预留洞）口和（通道）口。
- 10、预防伤亡事故三不伤害是：不伤害自己、不伤害他人、（不被他人伤害）。

二、单项选择题（共计 40 分）

1. 建筑施工中最主要的三种伤亡事故类型为（A）。
A. 高处坠落、物体打击和触电 B. 坍塌、火灾、中毒 C. 机械伤害、触电、坍塌
2. 安全帽上的“D”标记表示安全帽具有（B）的性能。
A. 耐燃烧 B. 绝缘 C. 侧向刚性大
3. 在建筑施工现场起重作业中，地面人员切勿（B）。
A. 向上张望 B. 站立在悬吊中的重物下面 C. 讲话
4. 下列（B）作业不宜使用小沿安全帽？
A. 室内作业 B. 露天作业 C. 隧道
5. 下列使用安全帽的做法，那种不正确？（C）。
A. 附加护耳罩 B. 贴上标记 C. 自己钻孔加扣带
6. 安全带的正确挂扣应该是（C）。
A. 同一水平 B. 低挂高用 C. 高挂低用
7. 地下挖掘作业应穿（B）。
A. 防寒鞋 B. 防砸鞋 C. 防水鞋
8. 人工开挖土方，两人横向间距不得小于 2m，纵向间距不得小于（C）m。
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

9. 遇到 (A) 天气不能从事高处作业。
A. 6 级以上的风天和雷暴雨天 B. 冬天 C. 35 度以上的热天
10. 市民如发现缺少安全防护措施的施工现场, 应及时 (A)。
A. 向有关部门举报 B. 向施工单位举报 C. 向施工单位提示
11. 建筑施工中的电梯井口必须设高度不低于 (C) 米的金属防护门。
A. 1.0 B. 1.05 C. 1.2 D. 1.5
12. 大模板存放必须将地脚螺栓提上去, 使自稳角成为 (D) 度。
A. 40~50 B. 50~60 C. 60~70 D. 70~80
13. 建筑施工企业应当建立健全劳动安全生产教育培训制度, 加强对职工安全生产的教育培训, (C) 不得上岗作业。
A. 无作业证的人员 B. 未经劳务部门同意的人员 C. 未经安全生产教育培训的人员
14. 建设工程施工现场道路必须进行 (B) 处理。
A. 平整、夯实 B. 硬化 C. 防止扬尘
15. 建设工程临时用电, 按照三相五线制实行 (A) 的规定, 合理布置临时用电系统。
A. 两级漏电保护 B. 按图布置 C. 用电措施
16. 工地发生伤亡事故时, 应 (C)。
A. 立即有组织地抢救伤员 B. 立即抢救伤员并向上级报告
C. 有组织地抢救伤员, 保护事故现场, 及时向上级和有关部门报告事故。
17. 高处作业的施工人员, 应 (C)。
A. 佩戴安全带和安全帽 B. 佩戴安全带和安全帽, 穿防滑鞋
C. 佩戴安全带和安全帽, 穿防滑鞋和紧口工作服。
18. 挖掘土方时, 边缘设置挡板主要是为了防止 (A)。
A. 车辆过度接近坑边 B. 人员过度接近坑边 C. 被人占用
19. 入管井之前如果怀疑氧气不足, 应采取以下什么措施 (C)?
A. 给急救设施 B. 通知主管 C. 用仪器测量
20. 施工现场的物料提升机 (龙门架、井字架), (B)。
A. 必须由会开卷扬机的人员操作 B. 必须是经培训考试合格的持证人员操作
C. 必须是经工地负责人批准的人员操作。

三、简答题 (共计 30 分)

1. 简述安全生产管理的方针。

公司安全生产管理必须坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针。
建立健全安全生产责任制和群防制度。

3. 简述施工现场安全生产十个不准。

答: ①不准无证上岗。②不准高空作业。
③不准无证操作。④不准无证上岗。
⑤不准酒后上班。⑥不准玩火、嬉闹。
⑦不准吸烟。⑧不准在同一垂直面作业。
⑨不准带病作业。⑩不准无证操作。

建筑施工三级安全教育测试

姓名

班组

得分

一、填空题（共计 30 分）

- 1、施工人员进入现场必须戴（安全帽）、佩带（工作牌）、禁止穿（皮）鞋、（凉）鞋。
- 2、严禁攀附脚手架、（井架）和乘坐（吊笼）或吊斗上下。
- 3、“三宝”是指安全帽、（安全带）、（安全网）。
- 4、架子工在高处作业时必须有（工具袋），防止工具（坠落）伤人。
- 5、推小车时在过道拐弯及门口等处应注意小车（把挤手）。
- 6、三级教育是指（公司）、（项目经理部）、（班组）安全教育。
- 7、高处作业的级别分为：一级高处作业：（2-5）米；二级高处作业：（5-15）米；三级高处作业：（15-30）米；特级高处作业：（30）米以上。
- 8、凡在（2）米以上悬空作业人员，必须（系合格）的安全带。如悬空作业场地没有系挂安全带的条件时，应制定措施，为作业人员设置挂安全带用的（安全拉绳）、（安全栏杆）等。
- 9、做好“四口”防护。“四口”在建筑施工行业中是指：（楼梯）口、（电梯井）口、（预留洞）口和（通道）口。
- 10、预防伤亡事故三不伤害是：不伤害自己、不伤害他人、（不被他人伤害）。

二、单项选择题（共计 40 分）

1. 建筑施工中最主要的三种伤亡事故类型为（A）。
A. 高处坠落、物体打击和触电 B. 坍塌、火灾、中毒 C. 机械伤害、触电、坍塌
2. 安全帽上的“D”标记表示安全帽具有（B）的性能。
A. 耐燃烧 B. 绝缘 C. 侧向刚性大
3. 在建筑施工现场起重作业中，地面人员切勿（B）。
A. 向上张望 B. 站立在悬吊中的重物下面 C. 讲话
4. 下列（B）作业不宜使用小沿安全帽？
A. 室内作业 B. 露天作业 C. 隧道
5. 下列使用安全帽的做法，那种不正确？（C）。
A. 附加护耳罩 B. 贴上标记 C. 自己钻孔加扣带
6. 安全带的正确挂扣应该是（C）。
A. 同一水平 B. 低挂高用 C. 高挂低用
7. 地下挖掘作业应穿（B）。
A. 防寒鞋 B. 防砸鞋 C. 防水鞋
8. 人工开挖土方，两人横向间距不得小于2m，纵向间距不得小于（C）m。
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

9. 遇到 (B) 天气不能从事高处作业。
A. 6 级以上的风天和雷暴雨天 B. 冬天 C. 35 度以上的热天
10. 市民如发现缺少安全防护措施的施工现场, 应及时 (A)。
A. 向有关部门举报 B. 向施工单位举报 C. 向施工单位提示
11. 建筑施工中的电梯井口必须设高度不低于 (C) 米的金属防护门。
A. 1.0 B. 1.05 C. 1.2 D. 1.5
12. 大模板存放必须将地脚螺栓提上去, 使自稳角成为 (D) 度。
A. 40~50 B. 50~60 C. 60~70 D. 70~80
13. 建筑施工企业应当建立健全劳动安全生产教育培训制度, 加强对职工安全生产的教育培训, (C) 不得上岗作业。
A. 无作业证的人员 B. 未经劳务部门同意的人员 C. 未经安全生产教育培训的人员
14. 建设工程施工现场道路必须进行 (B) 处理。
A. 平整、夯实 B. 硬化 C. 防止扬尘
15. 建设工程临时用电, 按照三相五线制实行 (A) 的规定, 合理布置临时用电系统。
A. 两级漏电保护 B. 按图布置 C. 用电措施
16. 工地发生伤亡事故时, 应 (C)。
A. 立即有组织地抢救伤员 B. 立即抢救伤员并向上级报告
C. 有组织地抢救伤员, 保护事故现场, 及时向上级和有关部门报告事故。
17. 高处作业的施工人员, 应 (C)。
A. 佩戴安全带和安全帽 B. 佩戴安全带和安全帽, 穿防滑鞋
C. 佩戴安全带和安全帽, 穿防滑鞋和紧口工作服。
18. 挖掘土方时, 边缘设置挡板主要是为了防止 (A)。
A. 车辆过度接近坑边 B. 人员过度接近坑边 C. 被人占用
19. 入管井之前如果怀疑氧气不足, 应采取以下什么措施 (C)?
A. 给急救设施 B. 通知主管 C. 用仪器测量
20. 施工现场的物料提升机 (龙门架、井字架), (B)。
A. 必须由会开卷扬机的人员操作 B. 必须是经培训考试合格的持证人员操作
C. 必须是经工地负责人批准的人员操作。

三、简答题 (共计 30 分)

1. 简述安全生产管理的方针。

公司安全生产管理必须坚持安全第一、预防为主方针。
建立健全安全生产责任制和群防群治制度。

3. 简述施工现场安全生产十个不准。

1. 不准穿拖鞋和赤脚进场。
2. 不准高空坠物。
3. 不准坐在扶手栏杆和卧睡在脚手架上。
4. 不准吊栏内乘人。
5. 不准酒后上班。
6. 不准玩火、嬉闹和戏耍。

7. 不准吃酒食赌力。
8. 不准在同一垂直面上操作。
9. 不准带小孩进入施工现场。
10. 不准随便进入车间、仓库等重要场所。

建筑施工三级安全教育测试

姓名

班组

得分

一、填空题（共计 30 分）

- 1、施工人员进入现场必须戴（安全帽）、佩带（工作牌）禁止穿（皮）鞋、（凉）鞋。
- 2、严禁攀附脚手架、（杆）和乘坐（吊笼）或吊斗上下。
- 3、“三宝”是指安全帽、（安全网）、（安全带）。
- 4、架子工在高空作业时必须有（工具袋），防止工具（坠落）伤人。
- 5、推小车时在过道拐弯及门口等处应注意小车（把手）。
- 6、三级教育是指（公司）、（项目经理部）、（班组）安全教育。
- 7、高处作业的级别分为：一级高处作业：（2-5）米；二级高处作业：（5-15）米；三级高处作业：（15-30）米；特级高处作业：（30）米以上。
- 8、凡在（2）米以上悬空作业人员，必须（系挂）的安全带。如悬空作业场地没有系挂安全带的条件时，应制定措施，为作业人员设置挂安全带用的（安全栏杆）、（安全绳）等。
- 9、做好“四口”防护。“四口”在建筑施工行业中是指：（电梯）口、（楼梯）口、（预留洞）口和（通道）口。
- 10、预防伤亡事故三不伤害是：不伤害自己、不伤害他人、（不被他人伤害）。

二、单项选择题（共计 40 分）

1. 建筑施工中最主要的三种伤亡事故类型为（A）。
A. 高处坠落、物体打击和触电 B. 坍塌、火灾、中毒 C. 机械伤害、触电、坍塌
2. 安全帽上的“D”标记表示安全帽具有（B）的性能。
A. 耐燃烧 B. 绝缘 C. 侧向刚性大
3. 在建筑施工现场起重作业中，地面人员切勿（B）。
A. 向上张望 B. 站立在悬吊中的重物下面 C. 讲话
4. 下列（B）作业不宜使用小沿安全帽？
A. 室内作业 B. 露天作业 C. 隧道
5. 下列使用安全帽的做法，那种不正确？（C）。
A. 附加护耳罩 B. 贴上标记 C. 自己钻孔加扣带
6. 安全带的正确挂扣应该是（C）。
A. 同一水平 B. 低挂高用 C. 高挂低用
7. 地下挖掘作业应穿（B）。
A. 防寒鞋 B. 防砸鞋 C. 防水鞋
8. 人工开挖土方，两人横向间距不得小于 2m，纵向间距不得小于（C）m。
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

9. 遇到 (D) 天气不能从事高处作业。
A. 6 级以上的风天和雷暴雨天 B. 冬天 C. 35 度以上的热天
10. 市民如发现缺少安全防护措施的施工现场, 应及时 (A)。
A. 向有关部门举报 B. 向施工单位举报 C. 向施工单位提示
11. 建筑施工中的电梯井口必须设高度不低于 (C) 米的金属防护门。
A. 1.0 B. 1.05 C. 1.2 D. 1.5
12. 大模板存放必须将地脚螺栓提上去, 使自稳角成为 (D) 度。
A. 40~50 B. 50~60 C. 60~70 D. 70~80
13. 建筑施工企业应当建立健全劳动安全生产教育培训制度, 加强对职工安全生产的教育培训, (C) 不得上岗作业。
A. 无作业证的人员 B. 未经劳务部门同意的人员 C. 未经安全生产教育培训的人员
14. 建设工程施工现场道路必须进行 (B) 处理。
A. 平整、夯实 B. 硬化 C. 防止扬尘
15. 建设工程临时用电, 按照三相五线制实行 (A) 的规定, 合理布置临时用电系统。
A. 两级漏电保护 B. 按图布置 C. 用电措施
16. 工地发生伤亡事故时, 应 (C)。
A. 立即有组织地抢救伤员 B. 立即抢救伤员并向上级报告
C. 有组织地抢救伤员, 保护事故现场, 及时向上级和有关部门报告事故。
17. 高处作业的施工人员, 应 (C)。
A. 佩戴安全带和安全帽 B. 佩戴安全带和安全帽, 穿防滑鞋
C. 佩戴安全带和安全帽, 穿防滑鞋和紧口工作服。
18. 挖掘土方时, 边缘设置挡板主要是为了防止 (A)。
A. 车辆过度接近坑边 B. 人员过度接近坑边 C. 被人占用
19. 入管井之前如果怀疑氧气不足, 应采取以下什么措施 (C)?
A. 给急救设施 B. 通知主管 C. 用仪器测量
20. 施工现场的物料提升机 (龙门架、井字架), (B)。
A. 必须由会开卷扬机的人员操作 B. 必须是经培训考试合格的持证人员操作
C. 必须是经工地负责人批准的人员操作。

三、简答题 (共计 30 分)

1. 简述安全生产管理的方针。

答: 安全管理必须安全第一, 预防为主的方针, 建立健全安全生产责任制。

3. 简述施工现场安全生产十个不准。

答: ①不准无证上岗, ②不准高空作业, ③不准扶栏, ④不准在吊钩内取物,
⑤不准酒后上班, ⑥不准玩火、烤火, ⑦不准随意动火, ⑧不准在同一工作面作业,
⑨不准带小孩进入工地, ⑩不准随便进入车辆、仓库。

建筑施工三级安全教育测试

姓名

班组

得分

一、填空题（共计 30 分）

- 1、施工人员进入现场必须戴（安全帽）佩带（工作牌）、禁止穿（胶）鞋、（凉）鞋。
- 2、严禁攀附脚手架、（井架）和乘坐（吊笼）或吊斗上下。
- 3、“三宝”是指安全帽、（安全带）、（安全网）。
- 4、架子工在高空作业时必须有（工具袋），防止工具（坠落）伤人。
- 5、推小车时在过道拐弯及门口等处应注意小车（把手）。
- 6、三级教育是指（公司）、（项目经理部）、（班组）安全教育。
- 7、高处作业的级别分为：一级高处作业：（2-5）米；二级高处作业：（5-15）米；三级高处作业：（15-30）米；特级高处作业：（30）米以上。
- 8、凡在（2）米以上高空作业人员，必须（系好安全带）的安全带。如高空作业场地没有系挂安全带的条件时，应制定措施，为作业人员设置挂安全带用的（安全拉绳），（安全栏杆）等。
- 9、做好“四口”防护。“四口”在建筑施工行业中是指：（楼梯）口、（电梯）口、（预留洞）口和（通道）口。
- 10、预防伤亡事故三不伤害是：不伤害自己、不伤害他人、（不被他人伤害）。

二、单项选择题（共计 40 分）

1. 建筑施工中最主要的三种伤亡事故类型为（A）。
A. 高处坠落、物体打击和触电 B. 坍塌、火灾、中毒 C. 机械伤害、触电、坍塌
2. 安全帽上的“D”标记表示安全帽具有（B）的性能。
A. 耐燃烧 B. 绝缘 C. 侧向刚性大
3. 在建筑施工现场起重作业中，地面人员切勿（B）。
A. 向上张望 B. 站立在悬吊中的重物下面 C. 讲话
4. 下列（B）作业不宜使用小沿安全帽？
A. 室内作业 B. 露天作业 C. 隧道
5. 下列使用安全帽的做法，那种不正确？（C）。
A. 附加护耳罩 B. 贴上标记 C. 自己钻孔加扣带
6. 安全带的正确挂扣应该是（C）。
A. 同一水平 B. 低挂高用 C. 高挂低用
7. 地下挖掘作业应穿（B）。
A. 防寒鞋 B. 防砸鞋 C. 防水鞋
8. 人工开挖土方，两人横向间距不得小于 2m，纵向间距不得小于（C）m。
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

9. 遇到 (A) 天气不能从事高处作业。
A. 6 级以上的风天和雷暴雨天 B. 冬天 C. 35 度以上的热天
10. 市民如发现缺少安全防护措施的施工现场, 应及时 (A)。
A. 向有关部门举报 B. 向施工单位举报 C. 向施工单位提示
11. 建筑施工中的电梯井口必须设高度不低于 (C) 米的金属防护门。
A. 1.0 B. 1.05 C. 1.2 D. 1.5
12. 大模板存放必须将地脚螺栓提上去, 使自稳角成为 (D) 度。
A. 40~50 B. 50~60 C. 60~70 D. 70~80
13. 建筑施工企业应当建立健全劳动安全生产教育培训制度, 加强对职工安全生产的教育培训, (C) 不得上岗作业。
A. 无作业证的人员 B. 未经劳务部门同意的人员 C. 未经安全生产教育培训的人员
14. 建设工程施工现场道路必须进行 (B) 处理。
A. 平整、夯实 B. 硬化 C. 防止扬尘
15. 建设工程临时用电, 按照三相五线制实行 (A) 的规定, 合理布置临时用电系统。
A. 两级漏电保护 B. 按图布置 C. 用电措施
16. 工地发生伤亡事故时, 应 (C)。
A. 立即有组织地抢救伤员 B. 立即抢救伤员并向上级报告
C. 有组织地抢救伤员, 保护事故现场, 及时向上级和有关部门报告事故。
17. 高处作业的施工人员, 应 (C)。
A. 佩戴安全带和安全帽 B. 佩戴安全带和安全帽, 穿防滑鞋
C. 佩戴安全带和安全帽, 穿防滑鞋和紧口工作服。
18. 挖掘土方时, 边缘设置挡板主要是为了防止 (A)。
A. 车辆过度接近坑边 B. 人员过度接近坑边 C. 被人占用
19. 入管井之前如果怀疑氧气不足, 应采取以下什么措施 (C)?
A. 给急救设施 B. 通知主管 C. 用仪器测量
20. 施工现场的物料提升机 (龙门架、井字架), (B)。
A. 必须由会开卷扬机的人员操作 B. 必须是经培训考试合格的持证人员操作
C. 必须是经工地负责人批准的人员操作。

三、简答题 (共计 30 分)

1. 简述安全生产管理的方针。

答: 公司安全生产管理必须坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针。
建立、健全安全生产责任制和群防群治制度。

3. 简述施工现场安全生产十个不准。

答: 1. 不准穿拖鞋和赤脚进场。2. 不准高空抛物。3. 不准坐扶手栏杆和卧睡在脚手架上。4. 不准在吊栏内乘人。5. 不准酒后上班。6. 不准玩火、烤火和打闹戏耍。7. 不准赌食赌办。8. 不准在同一垂直面上操作。9. 不准带小孩进入施工现场。10. 不准随便进入车间、仓库等重要场所。

建筑施工三级安全教育测试

姓名

班组

得分

一、填空题（共计 30 分）

- 1、施工人员进入现场必须戴（安全帽）、佩带（工作牌）、禁止穿（皮鞋）鞋、（凉鞋）鞋。
- 2、严禁攀附脚手架、（井架）和乘坐（吊篮）或吊斗上下。
- 3、“三宝”是指安全帽、（安全带）、（安全网）。
- 4、架子工在高处作业时必须有（工具袋），防止工具（坠落）伤人。
- 5、推小车时在过道拐弯及门口等处应注意小车（把拐弯）。
- 6、三级教育是指（公司）、（项目经理部）、（班组）安全教育。
- 7、高处作业的级别分为：一级高处作业：（2-5）米；二级高处作业：（5-15）米；三级高处作业：（15-30）米；特级高处作业：（30）米以上。
- 8、凡在（2）米以上悬空作业人员，必须（系好安全带）的安全带。如悬空作业场地没有系挂安全带的条件时，应制定措施，为作业人员设置挂安全带用的（安全拉绳）、（安全栏杆）等。
- 9、做好“四口”防护。“四口”在建筑施工行业中是指：（楼梯）口、（电梯井）口、（预留洞）口和（通道）口。
- 10、预防伤亡事故三不伤害是：不伤害自己、不伤害他人、（不被他人伤害）。

二、单项选择题（共计 40 分）

1. 建筑施工中最主要的三种伤亡事故类型为（A）。
A. 高处坠落、物体打击和触电 B. 坍塌、火灾、中毒 C. 机械伤害、触电、坍塌
2. 安全帽上的“D”标记表示安全帽具有（B）的性能。
A. 耐燃烧 B. 绝缘 C. 侧向刚性大
3. 在建筑施工现场起重作业中，地面人员切勿（B）。
A. 向上张望 B. 站立在悬吊中的重物下面 C. 讲话
4. 下列（B）作业不宜使用小沿安全帽？
A. 室内作业 B. 露天作业 C. 隧道
5. 下列使用安全帽的做法，那种不正确？（C）。
A. 附加护耳罩 B. 贴上标记 C. 自己钻孔加扣带
6. 安全带的正确挂扣应该是（C）。
A. 同一水平 B. 低挂高用 C. 高挂低用
7. 地下挖掘作业应穿（B）。
A. 防寒鞋 B. 防砸鞋 C. 防水鞋
8. 人工开挖土方，两人横向间距不得小于 2m，纵向间距不得小于（C）m。
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

9. 遇到 (A) 天气不能从事高处作业。

A. 6 级以上的风天和雷暴雨天 B. 冬天 C. 35 度以上的热天

10. 市民如发现缺少安全防护措施的施工现场, 应及时 (A)。

A. 向有关部门举报 B. 向施工单位举报 C. 向施工单位提示

11. 建筑施工中的电梯井口必须设高度不低于 (C) 米的金属防护门。

A. 1.0 B. 1.05 C. 1.2 D. 1.5

12. 大模板存放必须将地脚螺栓提上去, 使自稳角成为 (D) 度。

A. 40~50 B. 50~60 C. 60~70 D. 70~80

13. 建筑施工企业应当建立健全劳动安全生产教育培训制度, 加强对职工安全生产的教育培训, (C) 不得上岗作业。 A. 无作业证的人员 B. 未经劳务部门同意的人员 C. 未经安全生产教育培训的人员

14. 建设工程施工现场道路必须进行 (B) 处理。

A. 平整、夯实 B. 硬化 C. 防止扬尘

15. 建设工程临时用电, 按照三相五线制实行 (A) 的规定, 合理布置临时用电系统。 A. 两级漏电保护 B. 按图布置 C. 用电措施

16. 工地发生伤亡事故时, 应 (C)。

A. 立即有组织地抢救伤员 B. 立即抢救伤员并向上级报告
C. 有组织地抢救伤员, 保护事故现场, 及时向上级和有关部门报告事故。

17. 高处作业的施工人员, 应 (C)。

A. 佩戴安全带和安全帽 B. 佩戴安全带和安全帽, 穿防滑鞋
C. 佩戴安全带和安全帽, 穿防滑鞋和紧口工作服。

18. 挖掘土方时, 边缘设置挡板主要是为了防止 (A)。

A. 车辆过度接近坑边 B. 人员过度接近坑边 C. 被人占用

19. 入管井之前如果怀疑氧气不足, 应采取以下什么措施 (C)?

A. 给急救设施 B. 通知主管 C. 用仪器测量

20. 施工现场的物料提升机 (龙门架、井字架), (B)。

A. 必须由会开卷扬机的人员操作 B. 必须是经培训考试合格的持证人员操作
C. 必须是经工地负责人批准的人员操作。

三、简答题 (共计 30 分)

1. 简述安全生产管理的方针。

答: 公司安全生产管理必须坚持安全第一, 预防为主, 的方针, 建立健全安全生产责任制和群防群治制度。

3. 简述施工现场安全生产十个不准。

答: 1. 不准穿拖鞋和赤脚进场。2. 不准高空坠物。3. 不准坐扶栏。4. 不准玩水。

4. 不准吊栏内载人。5. 不准酒后上班。6. 不准玩火。7. 不准赌气赌斗。

8. 不准在同一垂直面上操作。9. 不准带小孩进入施工现场。

10. 不准随便进入车间、仓库等重要场所。

建筑施工三级安全教育测试

姓名

班组

得分

一、填空题（共计 30 分）

- 1、施工人员进入现场必须戴（安全帽）、佩带（工作牌）、禁止穿（皮鞋）鞋、（凉鞋）鞋。
- 2、严禁攀附脚手架、（井架）和乘坐（吊篮）或吊斗上下。
- 3、“三宝”是指安全帽、（安全带）、（安全网）。
- 4、架子工在高处作业时必须有（工具袋），防止工具（坠落）伤人。
- 5、推小车时在过道拐弯及门口等处应注意小车（把扶手）。
- 6、三级教育是指（公司）、（项目经理部）、（班组）安全教育。
- 7、高处作业的级别分为：一级高处作业：（2-5）米；二级高处作业：（5-15）米；三级高处作业：（15-30）米；特级高处作业：（30）米以上。
- 8、凡在（2）米以上悬空作业人员，必须（系好安全带）的安全带。如悬空作业场地没有系挂安全带的条件时，应制定措施，为作业人员设置挂安全带用的（安全拉绳）、（安全栏杆）等。
- 9、做好“四口”防护。“四口”在建筑施工行业中是指：（楼梯）口、（电梯井）口、（预留洞）口和（通道）口。
- 10、预防伤亡事故三不伤害是：不伤害自己、不伤害他人、（不被他人伤害）。

二、单项选择题（共计 40 分）

1. 建筑施工中最主要的三种伤亡事故类型为（A）。
A. 高处坠落、物体打击和触电 B. 坍塌、火灾、中毒 C. 机械伤害、触电、坍塌
2. 安全帽上的“D”标记表示安全帽具有（B）的性能。
A. 耐燃烧 B. 绝缘 C. 侧向刚性大
3. 在建筑施工现场起重作业中，地面人员切勿（B）。
A. 向上张望 B. 站立在悬吊中的重物下面 C. 讲话
4. 下列（B）作业不宜使用小沿安全帽？
A. 室内作业 B. 露天作业 C. 隧道
5. 下列使用安全帽的做法，那种不正确？（C）。
A. 附加护耳罩 B. 贴上标记 C. 自己钻孔加扣带
6. 安全带的正确挂扣应该是（C）。
A. 同一水平 B. 低挂高用 C. 高挂低用
7. 地下挖掘作业应穿（B）。
A. 防寒鞋 B. 防砸鞋 C. 防水鞋
8. 人工开挖土方，两人横向间距不得小于 2m，纵向间距不得小于（C）m。
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

9. 遇到 (A) 天气不能从事高处作业。

A. 6 级以上的风天和雷暴雨天 B. 冬天 C. 35 度以上的热天

10. 市民如发现缺少安全防护措施的施工现场, 应及时 (A)。

A. 向有关部门举报 B. 向施工单位举报 C. 向施工单位提示

11. 建筑施工中的电梯井口必须设高度不低于 (C) 米的金属防护门。

A. 1.0 B. 1.05 C. 1.2 D. 1.5

12. 大模板存放必须将地脚螺栓提上去, 使自稳角成为 (B) 度。

A. 40~50 B. 50~60 C. 60~70 D. 70~80

13. 建筑施工企业应当建立健全劳动安全生产教育培训制度, 加强对职工安全生产的教育培训, (C) 不得上岗作业。 A. 无作业证的人员 B. 未经劳务部门同意的人员 C. 未经安全生产教育培训的人员

14. 建设工程施工现场道路必须进行 (B) 处理。

A. 平整、夯实 B. 硬化 C. 防止扬尘

15. 建设工程临时用电, 按照三相五线制实行 (A) 的规定, 合理布置临时用电系统。 A.

两级漏电保护 B. 按图布置 C. 用电措施

16. 工地发生伤亡事故时, 应 (C)。

A. 立即有组织地抢救伤员 B. 立即抢救伤员并向上级报告
C. 有组织地抢救伤员, 保护事故现场, 及时向上级和有关部门报告事故。

17. 高处作业的施工人员, 应 (C)。

A. 佩戴安全带和安全帽 B. 佩戴安全带和安全帽, 穿防滑鞋
C. 佩戴安全带和安全帽, 穿防滑鞋和紧口工作服。

18. 挖掘土方时, 边缘设置挡板主要是为了防止 (A)。

A. 车辆过度接近坑边 B. 人员过度接近坑边 C. 被人占用

19. 入管井之前如果怀疑氧气不足, 应采取以下什么措施 (C)?

A. 给急救设施 B. 通知主管 C. 用仪器测量

20. 施工现场的物料提升机 (龙门架、井字架), (B)。

A. 必须由会开卷扬机的人员操作 B. 必须是经培训考试合格的持证人员操作
C. 必须是经工地负责人批准的人员操作。

三、简答题 (共计 30 分)

1. 简述安全生产管理的方针。

答: 公司安全生产管理必须坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针, 建立健全安全生产责任制和群防群治制度。

3. 简述施工现场安全生产十个不准。

答: 1. 不准穿拖鞋和赤脚进场 2. 不准高空坠物 3. 不准坐扶手栏杆和卧睡在脚手架上
4. 不准在吊栏内乘人 5. 不准酒后上班 6. 不准玩水、烤火和打闹嬉戏
7. 不准赌食赌博 8. 不准在同一垂直面上操作 9. 不准带小孩进入施工现场
10. 不准随便进入车间、仓库等重要场所